

Relazione tecnica (Allegato A)

Le aree disponibili nei cimiteri di Balsamo e di Cinisello sono suddivise in aree da mq 5,00 e da mq 7,50. Le aree da mq 5,00 danno la possibilità di realizzare tombe ipogee a due posti affiancati o tre posti sovrapposti con calata verticale e vestibolo laterale.

Le misure dell'area sono pari a mt 2,00 x 2,50 e si lascia libero ai lati uno spazio di 0,50 cm per il transito necessario per la pulizia e piccola manutenzione del monumento .

Le misure interne dei loculi dovranno essere almeno 0,90 cm di larghezza e 0,70 cm di altezza e mt 2,25 di lunghezza. Per le tombe a tre posti è necessario la realizzazione del vestibolo di fianco ai loculi pari a 0,60 cm di larghezza per tutta la profondità della tomba.

Le aree di mq 7,50 sono predisposte per la realizzazione di tombe da quattro a sei posti sovrapposti in calata verticale con vestibolo centrale pari a 0,90 cm. I loculi avranno misure interne uguali a quelle sopra indicate per le aree di mq 5 e saranno separati da una soletta idonea a reggere il peso del feretro. Le misure della esterne dell'area data in concessione sono pari m 3,00 x 2,50 e anche queste avranno uno spazio lasciato libero ai lati di 0,50 cm per il transito e la pulizia e piccola manutenzione del monumento.

Le norme tecniche attuative per la costruzione delle tombe sono contenute nell'allegato 5 del vigente piano cimiteriale (norme tecniche attuative) e nell'allegato A del Regolamento Regionale n.6 del 2004 e successive modificazioni.

Le opere potranno essere eseguite in cemento armato seguendo la procedura per i cementi armati del DPR n° 285 del 10/09/1990 oppure prefabbricate presentando la scheda tecnica del costruttore.

L'istruttoria amministrativa e tecnica per la realizzazione delle tombe ipogee è dettagliata nell'allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto.

CIMITERO DI CINISELLO

Le aree sono suddivise in quattro campi denominati con lettere A,B,C,D identificati con codice alfa numerico e la loro ubicazione all'interno del cimitero è individuata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato B).

La tipologia di aree è la seguente:

Campo A

- n. 42 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti

Campo B

- n. 34 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti

Campo C

- n. 58 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti
- n. 6 aree da mq 7,50 per realizzazione tombe ipogee da 4 a 6 posti

Campo D

- n. 6 aree da mq. 7,50 per realizzazione tombe ipogee da 4 a 6 posti

CIMITERO BALSAMO

Le aree sono suddivise in quattro campi denominati con lettere A, D, G, L identificati con codice alfa numerico e la loro ubicazione all'interno del cimitero è individuata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato C).

La tipologia delle aree è la seguente:

Campo A

- n. 8 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti

Campo G

- n. 12 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti
- n. 3 aree da mq 7,50 per realizzazione tombe ipogee da 4 a 6 posti

Campo L

- 12 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee a 2 posti o 3 posti
- 3 aree da mq 7,50 per realizzazione tombe ipogee da 4 a 6 posti.

Campo D

- n. 8 aree da mq. 5,00 per realizzazione tombe ipogee da 2 o 3 posti