

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO



Abaco per l'applicazione della Normativa

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 83 DEL 16.07.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 31.05.2006

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 23.05.2022

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Il presente abaco è strutturato in due sezioni: la prima comprende gli impianti con spazi pubblicitari destinati alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro; la seconda comprende impianti con spazi destinati alla diffusione di messaggi di carattere istituzionale o comunque senza fini di lucro.

Non rientrano in questo abaco gli impianti destinati alle affissioni comunali sia di rilevanza commerciale, sia di rilevanza istituzionale, oltre che gli impianti destinati al servizio di affissione diretta, poichè le loro ubicazioni sono indicate e prestabilite nell'elaborato "Schema distributivo per gli Impianti destinati al servizio Pubbliche affissioni e affissioni Dirette".

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 2 - (Preinsegna) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipo impianto	Preinsegna	1
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Su ogni impianto possono essere collocati massimo 6 pannelli per facciata, di dimensioni uguali.	

Distanze dal suolo	Zona A	Altre zone	su marciapiedi o passaggi pedonali
H min. (margine inferiore)	0,8	0,8	2,2
H max. (margine superiore)	3	3,5	3,5

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(misure)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
1) limite carreggiata	100x20	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
altri cartelli e mezzi pubblicitari	100x20	-	10	-	10	-	10	-	10	-	15
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	15	-	15
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	100x20	1	15	1	15	1	15	1	20	1	20
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	1	15	1	15	1	20	1	20
segnali di indicazione	100x20	-	10	-	10	-	10	-	15	-	15
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	-	10	-	10	-	15	-	15
curve, gallerie, cunette e dossi	100x20	10	15	10	15	5	15	5	15	5	15
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	5	15	10	20	10	20	10	20
dalle intersezioni	100x20	-	15/20*	-	15/20*	-	20/25*	-	20/25*	-	20/25*
	>100x20 ≤150x30	n.a.	n.a.	-	15/20*	-	25/30*	-	25/30*	-	25/30*
monumenti, edifici storici, opere d'arte	100x20	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25
	>100x20 ≤150x30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30

Note	1) Nel caso in cui l'impianto venga collocato su passaggi pedonali o marciapiedi, dovrà essere garantito lo spazio sufficiente per il transito di una carrozzina per disabili, ovvero 1,2 mt. * In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
-------------	---

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 4 - (Cartello) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipo impianto	Cartelli	2
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.</p> <p>Se installati su marciapiedi devono consentire il transito alle persone con ridotta capacità motoria.</p>	

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	1	0,8	1,5	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	5	7	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	2	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	2	1	2
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	15	15	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	15	20	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	20	25	10	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	15	10	20	5	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	15	25	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	10	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	25	35	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	35/40*	35/40*	25/30*	25/30*
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	10	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70	70	70	70	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.
 I raggruppamenti di mezzi uguali, sia posti parallelamente che perpendicolarmente, non possono superare il quantitativo di numero 5 impianti.

Tipo impianto	Cartelli	3
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.</p> <p>Se installati su marciapiedi devono consentire il transito alle persone con ridotta capacità motoria.</p>	
		Permanente

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 9 m²	9 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	1	0,8	1,5	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	5	7	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	0,5	1	0,5	0,8	0,5	1	0,5	0,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1	0,5	0,8	1	1	0,5	0,8
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	2	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	2	1	2
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	10	15	5	7	10	10	5	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10	5	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	10	15	5	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	10	15	10	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10	10	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	10	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	5	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	15	10	15	5	10	5	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	25	35	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	25*30	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	40	40	40	40	40	40	40	40
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	60	60	60	60	60	60	60	60
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80	80	80	80	80	80
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	100	100
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 5 - (Stendardo, gonfalone, bandiera) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipo impianto	Striscione		4
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.</p> <p>Altezza massima dello striscione m 1 in zona B, fino a m 1,5 nelle altre zone.</p>		

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 9 m²	9 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	9	9	9	n.a.	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1		n.a.		-		-		-		-
	1 ÷ 3		n.a.		-		-		-		-
	3 ÷ 9		n.a.		-		-		-		-
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	< 1		n.a.		-		-		-		-
	1 ÷ 3		n.a.		-		-		-		-
	3 ÷ 9		n.a.		-		-		-		-
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1		n.a.		-		-		-		-
	1 ÷ 3		n.a.		-		-		-		-
	3 ÷ 9		n.a.		-		-		-		-
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
segnali di indicazione	< 1		n.a.		-		-		-		-
	1 ÷ 3		n.a.		-		-		-		-
	3 ÷ 9		n.a.		-		-		-		-
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1		n.a.		25		25		25		25
	1 ÷ 3		n.a.		25		25		25		25
	3 ÷ 9		n.a.		25		25		25		25
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
dalle intersezioni	< 1		n.a.		25		25		25		25
	1 ÷ 3		n.a.		25		25		25		25
	3 ÷ 9		n.a.		25		25		25		25
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1		n.a.		15		15		15		15
	1 ÷ 3		n.a.		15		15		15		15
	3 ÷ 9		n.a.		30		30		30		30
	9 ÷ 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.

Note

* La distanza da altri impianti simili non deve essere minore di m. 25

Tipo impianto	Gonfalone, bandiera		5
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Temporaneo
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Superficie massima m² 3 in zona B, fino a m² 7,5 nelle altre zone. Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a m² 3</p>		

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 7,5 m²	7,5 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	*	*	*	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

* Per impianti perpendicolari al senso di marcia, h. min. m. 2,80 su aree pedonali e m. 4,5 sulle sedi viarie

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 7 - (Impianto pubblicitario di servizio) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipologia d'uso	Spazi abbinati a palina fermata autobus		8
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata	Permanente
Descrizione	<p>Struttura integrata con palina attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali e/o commerciali, sia direttamente sia tramite manifesti.</p> <p>Superficie massima dello spazio pubblicitario m² 0,7 in zone A e B e fino a m² 1,5 in tutte le altre. E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari solamente sulla faccia non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico e fino ad un massimo di n. 2 messaggi diversi per facciata.</p>		

Distanze dal suolo	< 0,7 m ²	0,7 ÷ 1,5 m ²	1,5 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	9	9	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Spazio (superficie in m ²)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		0,5		0,5		0,5
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 0,7		-		-		-		-		-
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		-		-		-
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 0,7		2		2		5		5		5
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		5		5		5
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 0,7		0,5		0,5		5		5		5
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		5		5		5
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 0,7		0,5		10		15		15		15
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		15		15		15
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 0,7		25		25		25		25		25
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		25		25		25
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 0,7		10		10		10		10		10
	0,7 ÷ 1,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		15		15		15
	1,5 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

--

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Articolo 47 comma 8 - (Impianti di pubblicità o propaganda) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipo impianto	Insegne speciali	10
Tipologia d'uso	Commerciale	Durata Permanente
Descrizione	<p>Scritte, insegne, targhe ecc., dotate di struttura di sostegno propria, posizionate su suolo comunale, collocate nelle vicinanze del luogo ove viene esercitata l'attività pubblicizzata. Possono essere luminose o illuminate.</p> <p>N.B. : le insegne di esercizio collocate sul suolo di proprietà del soggetto economico esercente l'attività pubblicitaria, o nelle pertinenze del luogo stesso, non sono normate dal presente piano.</p>	

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 9 m²	9 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	2,2	2,2	2,5	3	3
H max. (margine superiore)	5	7	8	8	8

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	0,5	1	0,5	1,5	0,5	1,5	1	2	1	2
	1 ÷ 3	0,8	1	0,8	1,5	0,8	2	1	2,5	1	3
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5	5	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5	5	5
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	5	5	5	5	2	5	2	5	2	5
	1 ÷ 3	5	5	5	5	2	5	2	5	2	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	5
	1 ÷ 3	5	10	10	20	10	20	10	15	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	20	15	20
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	20	35	15	35	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30
segnali di indicazione	< 1	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	1	2	5	10	5	10	5	10	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	-	1	2	2	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	-	1	5	10	5	10	5	10	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	15	30	15	30	15	30	15	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30
dalle intersezioni	< 1	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	1	2	5	10	5	10	5	10	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	25	30	25	30	25	30	25	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	30	25	30
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
	1 ÷ 3	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50	50	50
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100

Note

--

Tipo impianto

Cartelli a messaggio mobile

11

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento mono o bifacciale, assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanto o altro), eventualmente luminoso o illuminato.

Le distanze si applicano per tempi di variabilità del messaggio inferiore a 10". Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	3	2	3	2	3
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	25
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	35	25	35	25	35
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	40	30	40	30	40
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30	30	30	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35	35	35	35	35	35
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	35	25	35	25	35
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35	45	35	45	35	45
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	60	50	60	50	60
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

--

Tipo impianto	Pareti o megaposter	12
Tipologia d'uso	Istituzionale / Commerciale	Durata Temporaneo
Descrizione	Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (> 18 m ²), interamente vincolato in aderenza a strutture edificate in elevazione. E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente illuminato per luce indiretta.	

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	2	2	2	2	2
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25	25	25	25	25	25
monumenti, edifici storici, opere d'arte*	< 1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	50	50

Note

* Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati

Tipo impianto

Tabella murale

13

Tipologia d'uso

Commerciale

Durata

Permanente

Descrizione

Elemento monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Lo spazio pubblicitario deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato ad una struttura portante. può essere luminosa per luce propria o luce indiretta

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	1*	1*	1*	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	-	-	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30	15	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2	1	2
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2	1	2
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	5	5	5	5	5
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	5	10	5	10	5	10	5	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	20	20	20	20	20	20	20	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	30	40	30	40	30	40	30	40
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35	45	35	45	35	45
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	60	50	60	50	60
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

--

IMPIANTI CON SPAZI DI CARATTERE ISTITUZIONALE

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

LEGENDA

<input type="checkbox"/> =	Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> I	Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli
<input type="checkbox"/> 10	Distanza minima espressa in metri
<input type="checkbox"/> -	Nessuna distanza da rispettare
<input type="checkbox"/> n.a.	Impianto non ammesso
<input type="checkbox"/>	Impianto non previsto

Tipo impianto	Cartello	A
Tipologia d'uso	Istituzionale	Durata
Descrizione	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili. Superficie massima ammessa $\leq 3 \text{ m}^2$	

Distanze dal suolo	$< 1 \text{ m}^2$	$1 \div 3 \text{ m}^2$	$3 \div 9 \text{ m}^2$	$9 \div 18 \text{ m}^2$	$> 18 \text{ m}^2$
H min. (margine inferiore)	1	0,8	n.a.	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	n.a.	n.a.	n.a.

Distanze da: (parametro ubicazionale)	Spazio (superficie in m^2)	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$1 \div 3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
	$1 \div 3$	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$1 \div 3$	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	$1 \div 3$	10	10	10	10	10	15	10	15	10	15
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$1 \div 3$	25/30*	25/30*	25*30	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$1 \div 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	$3 \div 9$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	$9 \div 18$	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto	Cartello		B
Tipologia d'uso	Istituzionale		Durata Permanente
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e non a fine di lucro. Lo spazio recante il messaggio, deve essere realizzato su un pannello di spessore minimo 3mm, saldamente vincolato alla struttura portante.</p> <p>La superficie massima per facciata ammessa deve rientrare nelle diverse casistiche, proposte dall'abaco, a seconda della Zona in cui viene collocato.</p>		

Distanze dal suolo	< 1 m ²	1 ÷ 3 m ²	3 ÷ 9 m ²	9 ÷ 18 m ²	> 18 m ²
H min. (margine inferiore)	1	0,8	1,5	2,2	n.a.
H max. (margine superiore)	2,5	3,5	5	7	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	1 ÷ 3	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	2	1,5	3	1	2
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	15	-	20	-	15
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	20	-	25	-	15
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
	1 ÷ 3	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	5	10	5	10	5	15	5	15	5	10
	1 ÷ 3	5	10	5	10	5	15	5	15	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	15	25	10	10
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	25	20	30	10	10
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*	25/30*
	1 ÷ 3	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*	25/30*	30/35*
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25/30*	25/30*	30/35*	30/35*	25/30*	25/30*
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30/35*	30/35*	35/40*	35/40*	25/30*	25/30*
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	1 ÷ 3	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	3 ÷ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50	50	50	50	30	30
	9 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70	70	70	70	30	30
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

Le distanze, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati.
* In caso di intersezioni semaforizzate la distanza da rispettare è la maggiore.

Tipo impianto	Striscione		C
Tipologia d'uso	Istituzionale	Durata	Temporaneo
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.</p> <p>Altezza massima dello striscione m 1 in zona B, fino a m 1,5 nelle altre zone.</p>		

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 9 m²	9 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
H max. (margine superiore)	9	9	9	9	9

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari*	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
segnali di indicazione	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1		25		25		25		25		25
	1 ÷ 3		25		25		25		25		25
	3 ÷ 9		25		25		25		25		25
	9 ÷ 18		25		25		25		25		25
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
dalle intersezioni	< 1		25		25		25		25		25
	1 ÷ 3		25		25		25		25		25
	3 ÷ 9		25		25		25		25		25
	9 ÷ 18		25		25		25		25		25
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1		-		-		-		-		-
	1 ÷ 3		-		-		-		-		-
	3 ÷ 9		-		-		-		-		-
	9 ÷ 18		-		-		-		-		-
	> 18		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.

Note

* La distanza altri impianti simili non sarà minore di m. 25

Tipo impianto	Gonfalone, bandiera		D
Tipologia d'uso	Istituzionale	Durata	Temporaneo
Descrizione	<p>Elemento mono o bifacciale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Superficie massima m² 3 in zona B, fino a m² 7,5 nelle altre zone. Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a m² 3</p>		

Distanze dal suolo	< 1 m²	1 ÷ 3 m²	3 ÷ 7,5 m²	9 ÷ 18 m²	> 18 m²
H min. (margine inferiore)	*	*	*	n.a.	n.a.
H max. (margine superiore)	-	-	-	n.a.	n.a.

Distanze da: <i>(parametro ubicazionale)</i>	Spazio <i>(superficie in m²)</i>	Zona A		Zona B		Zona C		Zona D		Zona E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
limite carreggiata	< 1	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
altri cartelli e mezzi pubblicitari	< 1	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	5	-	-	-	-	-	-
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	-	6	-	-	-	-	-	-
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali di pericolo e di prescrizione	< 1	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	1	5	1	5	1	5	1	5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali di indicazione	< 1	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	-	-	1	5	1	5	1	5
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	< 1	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	15	15	15	15	15	15	15	15
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
dalle intersezioni	< 1	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	10	10	25	25	25	25	25	25
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	< 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	3 ÷ 7,5	n.a.	n.a.	10	10	10	10	10	10	10	10
	7,5 ÷ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	> 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note

* Per impianti perpendicolari al senso di marcia, h. min. m. 2,80 su aree pedonali e m. 4,5 sulle sedi viarie