

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'**AL CAMPIONE APPROVATO****Identificativo dichiarazione n.° 160R-2026**

La SODI SCIENTIFICA Srl

Dichiara

che la strumentazione di seguito elencata è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato (*) e depositato presso il Ministero dei Trasporti risultando conforme alle nostre prescrizioni di origine.

(*) Approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Autovelox 104/C2 - decreto n. 2483 del 10.11.1993 e 1123 del 16.05.2005
Autovelox 104/E - decreto n. 903 del 27.06.2006
Autovelox 105 - decreto n. 3741 del 15.06.2000
Autovelox 105SE - decreto n. 354 del 05.02.2003 e 1122 del 16.05.2005
Autostop HD - decreto n.4164 del 03.08.2011
Autovelox 106 - protocollo n. 3758 del 06/08/2014 ; n. 5478 del 18/11/2014 ; n. 2405 del 25/05/2015
n. 3299 del 06/07/2015 ; n. 684 del 08/02/2016 ; n. 1276 del 06/03/2017 ; n. 4630 del
19/07/2017 ; n. 143 del 22/05/2018 ; n. 325 del 27/09/2019 ; n. 554 del 24/12/2021
n. 80 del 21/02/2024 ; n. 380 del 26/07/2024 ; n. 476 del 09/12/2025

Strumento	componenti	N°. di serie
Autovelox 106	Rilevatore CPU	953481 953947

La conformità dei risultati si riferisce esclusivamente ai prodotti sopra elencati sottoposti a prova nel loro insieme


La verifica della strumentazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Sistema Qualità Certificato applicando la procedura AQ/IS/11/04 sottoposta a controlli periodici insieme al campione di riferimento interno

“Ai sensi del Decreto 282 del 13/06/2017 la presente Dichiarazione è valida solo se accompagnata da Certificato di Taratura ACCREDIA in corso di validità il quale attesti che l'incertezza di misura rientra nei parametri previsti dal decreto medesimo.”

Comunicazioni:

Data del rilascio: **05-05-2026**

Il tecnico



La presenza dello
ologramma attesta
l'emissione del
documento da parte
di Sodi Scientifica Srl

La Direzione Generale

SODI SCIENTIFICA SRL

Certificato di Taratura

Certificate of Calibration

01619LAT Autovelox 106_05-05-26_953481

Pag. 1 di 4

- data di emissione <i>data of issue</i>	05/05/2026
- cliente <i>customer</i>	Comune Cinisello Balsamo V. XXV aprile, 4- Cinisello Balsamo (MI)
- destinatario <i>receiver</i>	Comando Polizia Municipale V. Gozzano, 6- Cinisello Balsamo (MI)

Si riferisce a

Referring to

- oggetto <i>item</i>	Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli	
- costruttore <i>manufacturer</i>	Sodi Scientifica S.r.l.	
- modello <i>model</i>	Autovelox 106	
- matricola <i>serial number</i>	953481	(rilevatore)
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	05/05/2026	
- data delle misure <i>date of receipt of item</i>	05/05/2026	
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Autovelox 106_05-05-26_953481	

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento n. 01619 Calibration che attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI) in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento è rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation n. 01619 Calibration attesting the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI) in compliance with requirements of ISO/IEC 17025. The accreditation is granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla ISO/IEC Guide 98-3 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98-3 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Fabio

Settecase



Certificato di Taratura

Certificate of Calibration

01619LAT AutoveloX 106_05-05-26_953481

Pag. 3 di 4

- Campo di velocità e distribuzione dei valori di velocità simulata
Range of measurements and distribution of simulated speed values

Velocità minima simulata:	30	km/h
Velocità massima simulata:	230	km/h
Numero complessivo di rilevamenti:	550	
	V_{REF}	N° rilev.
	30	50
	50	50
	70	50
	90	50
	110	50
	130	50
	150	50
	170	50
	190	50
	210	50
	230	50

Distribuzione dei valori di velocità
oggetto di verifica (V_{REF} in km/h):

Certificato di Taratura

Certificate of Calibration

01619LAT AutoveloX 106_05-05-26_953481

Pag. 4 di 4

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity

- riferimento normativo
referring standard DM 282 del 13 giugno 2017
Circolare Accredia 04/2019/DT
- tipo di verifica e limiti
verification type and limits Verifica periodica

L_S	L_{R1}	L_{R2}	L_{Sm}	L_{R1m}	L_{R2m}
4,00	0,960	1,040	1,50	0,985	1,015
- Risultati della verifica ed incertezza di misura
Verification results and expanded uncertainty

V _{REF} [km/h]	S (V _{UUT} - V _{REF})						U (inc. estesa)		R (V _{UUT} /V _{REF})			Verif. singola
	medio		max.		min.				medio	max.	min.	misura
30	0,00	km/h	0,00	km/h	0,00	km/h	0,32	km/h	-	-	-	conforme
50	-0,01	km/h	-0,01	km/h	-0,01	km/h	0,32	km/h	-	-	-	conforme
70	-0,01	km/h	-0,01	km/h	-0,01	km/h	0,33	km/h	-	-	-	conforme
90	-0,05	km/h	-0,01	km/h	-1,01	km/h	0,43	km/h	-	-	-	conforme
V _{REF} [km/h]	S (V _{UUT} - V _{REF})						U (inc. estesa)		R (V _{UUT} /V _{REF})			Verif. singola
	medio		max.		min.				medio	max.	min.	misura
110	0,06	%	0,90	%	-0,01	%	0,48	%	1,001	1,009	1,000	conforme
130	0,12	%	0,76	%	-0,01	%	0,48	%	1,001	1,008	1,000	conforme
150	-0,01	%	-0,01	%	-0,01	%	0,48	%	1,000	1,000	1,000	conforme
170	-0,11	%	1,17	%	-0,59	%	0,51	%	0,999	1,012	0,994	conforme
190	-0,09	%	1,05	%	-0,53	%	0,52	%	0,999	1,010	0,995	conforme
210	0,09	%	0,95	%	-0,48	%	0,52	%	1,001	1,010	0,995	conforme
230	0,16	%	0,87	%	-0,44	%	0,51	%	1,002	1,009	0,996	conforme

V_{REF} [km/h]	Scarto medio velocità [km/h]	$U_{scarto\ medio}$ [km/h]	Verif. media misure
< 100	-0,02	0,36	conforme

V_{REF} [km/h]	Scarto medio velocità [%]	$U_{scarto\ medio}$ [%]	Verif. media misure
> 100	0,03	0,50	conforme

I risultati della taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risultano


conformi

ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	Emesso Sodi R.

Modello apparecchio	☐ Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) ☐ Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) ☐ Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) ☐ Autovelox 105/SE– Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) ☒ Autovelox 106– Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)
----------------------------	--

Data:	12/05/2016
Luogo (comune, provincia, strada, km)	CINQUESELE BALSANO SS 36 DIR. MILANO km 7+901
Eseguita da:	Michael Renda
Tipo verifica:	☐ Iniziale ☒ Periodica
Matricola (rilevatore / CPU)	953481 / 953947
Certificato di taratura	9619CA AUT3V6C0X 106 N. 05-05-26-953481 Del: 03/05/16
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	☒ SI ☐ NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	☒ SI ☐ NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	☒ Effettuate ☐ Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	Limite non impostabile
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 11:30 alle ore: 11:41
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 22

Esito della verifica:	☒ Positivo ☐ Negativo
Data: 12/05/2016	Firma: 

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI	CHECK LIST Verifica funzionalità		Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea		Emesso Sodi R.
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =			

N. Transito	Veicolo		Immagine acquisita		Immagine corretta		Classificazione veicoli		
	Transitato	Misurato	No (*)	Si	Si	No	Corretta	Non corretta	
63	1	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
63	2	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
61	3	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐
53	4	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
52	5	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
51	6	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
48	7	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
47	8	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
39	9	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
43	10	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
56	11	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
64	12	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
59	13	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
69	14	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
62	15	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
66	16	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
56	17	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
57	18	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
62	19	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
56	20	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
44	21	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
59	22	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Totali	22	22		22	21	1	22		
%		100%			95%		100%		
OK		☐ ≥ 95%			☐ ≥ 95%		☐ ≥ 90%		

Nota: La funzionalità OCR, anche se presente, non è oggetto di verifica in quanto sui nostri rilevatori essa non è necessaria ai fini della rilevazione e della misura ma solo di ausilio alla fase di verbalizzazione. (*) Sotto il limite oppure il veicolo risulta coperto da altri veicoli o la targa non è presente o non leggibile.