

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Interventi programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto San Giovanni

Data, 18/06/2018

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>&lt;nessuna&gt; (SpCap 0)</b>		
Nr. 1 a/a/0001	arrotondamento <b>euro (zero/15)</b>	cad	0,1500
	<b>Mano d'opera. (SpCap 1)</b>		
Nr. 2 b/a/0001	Specializzato capo giardiniere super <b>euro (trenta/75)</b>	ora	30,7500
Nr. 3 b/a/0002	Operaio specializzato, potatore, specializzato autista <b>euro (ventotto/80)</b>	ora	28,8000
Nr. 4 b/a/0003	Giardiniere o operaio qualificato <b>euro (ventisei/05)</b>	ora	26,0500
Nr. 5 b/a/0004	Operaio livello "e" area 3 (ex - comune) <b>euro (ventitre/85)</b>	ora	23,8500
Nr. 6 b/a/0005	Elettricista (installatore 5° categoria) <b>euro (trentacinque/20)</b>	ora	35,2000
Nr. 7 b/a/0006	Muratore specializzato (operaio qualificato 2° livello) <b>euro (trentacinque/50)</b>	ora	35,5000
Nr. 8 b/a/0007	Idraulico (installatore 5° categoria) <b>euro (trentacinque/20)</b>	ora	35,2000
	<b>Materiale in cantiere. (SpCap 2) Fornitura piante (Cap 1)</b>		
Nr. 9 b/b/0001/1/1	Acacia dealbata in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175. <b>euro (dodici/50)</b>	cad	12,5000
Nr. 10 b/b/0001/1/2	idem c.s. ...alt. cm. 175-200. <b>euro (diciassette/00)</b>	cad	17,0000
Nr. 11 b/b/0001/1/3	idem c.s. ...alt. cm. 200-250. <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 12 b/b/0001/2/1	Acacia julibrissin in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 13 b/b/0001/2/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantadue/00)</b>	cad	92,0000
Nr. 14 b/b/0001/2/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centotrenta/00)</b>	cad	130,0000
Nr. 15 b/b/0002/1/1	Acer campestre in zolla circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantasei/00)</b>	cad	86,0000
Nr. 16 b/b/0002/1/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventiotto/00)</b>	cad	128,0000
Nr. 17 b/b/0002/1/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	cad	168,0000
Nr. 18 b/b/0002/1/4	Acer campestre radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 19 b/b/0003/1/1	Acer negundo, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cad	65,0000
Nr. 20 b/b/0003/1/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantasei/00)</b>	cad	96,0000
Nr. 21 b/b/0003/1/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventidue/00)</b>	cad	122,0000
Nr. 22 b/b/0003/1/4	Acer platanoides e pseudoplatanus in varietà, a radice nuda, circ. fusto cm. 10-12. <b>euro (ventiotto/92)</b>	cad	28,9200
Nr. 23	Acer platanoides in vaso cm 24.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b/b/0003/1/5	<b>euro (nove/00)</b>	cad	9,0000
Nr. 24 b/b/0003/2/1	idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 10-12. <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	cad	44,0000
Nr. 25 b/b/0003/2/2	idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cad	68,0000
Nr. 26 b/b/0003/2/3	idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (centouno/00)</b>	cad	101,0000
Nr. 27 b/b/0003/2/4	idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18. <b>euro (centotrentanove/00)</b>	cad	139,0000
Nr. 28 b/b/0003/2/5	idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoquarantadue/00)</b>	cad	242,0000
Nr. 29 b/b/0003/3/1	Acer platanoides "Crimson King" in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (centoundici/00)</b>	cad	111,0000
Nr. 30 b/b/0003/3/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoquarantaquattro/00)</b>	cad	144,0000
Nr. 31 b/b/0003/3/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoottantaotto/00)</b>	cad	188,0000
Nr. 32 b/b/0003/4/1	Acer pseudoplatanus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 33 b/b/0003/4/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centootto/00)</b>	cad	108,0000
Nr. 34 b/b/0003/4/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantasette/00)</b>	cad	147,0000
Nr. 35 b/b/0004	Acer japonicum in zolla, alt. cm. 150-175. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 36 b/b/0005/1	Acer palmatum in varietà, in zolla, alt. cm. 125-150. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 37 b/b/0005/2	idem c.s. ...alt. cm. 150-175. <b>euro (novantaotto/00)</b>	cad	98,0000
Nr. 38 b/b/0006/1	Acer rubrum, in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 39 b/b/0006/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 40 b/b/0006/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosettantasette/00)</b>	cad	177,0000
Nr. 41 b/b/0007	Aesculus hippocastanum e carnea in vaso cm 22. <b>euro (dodici/00)</b>	cad	12,0000
Nr. 42 b/b/0007/1	Aesculus hippocastanum in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantaquattro/00)</b>	cad	84,0000
Nr. 43 b/b/0007/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centodiciassette/00)</b>	cad	117,0000
Nr. 44 b/b/0007/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquantasei/00)</b>	cad	156,0000
Nr. 45 b/b/0007/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cad	240,0000
Nr. 46 b/b/0008/1	Aesculus x carnea in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 47 b/b/0008/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 48 b/b/0009	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (duecentoventisette/00)</b>	cad	227,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 49 b/b/0010	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (trecentoottantasette/00)</b>	cad	387,0000
Nr. 50 b/b/0011	Alnus cordata in vaso cm 24. <b>euro (nove/00)</b>	cad	9,0000
Nr. 51 b/b/0011/1	Alnus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantatre/00)</b>	cad	83,0000
Nr. 52 b/b/0011/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 53 b/b/0011/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 54 b/b/0011/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centosessantatre/00)</b>	cad	163,0000
Nr. 55 b/b/0012/1	Betula in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantasei/00)</b>	cad	96,0000
Nr. 56 b/b/0012/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centotre/00)</b>	cad	103,0000
Nr. 57 b/b/0012/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centotrentatre/00)</b>	cad	133,0000
Nr. 58 b/b/0012/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centosettantasette/00)</b>	cad	177,0000
Nr. 59 b/b/0013/1	Betula alba "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,0000
Nr. 60 b/b/0013/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (quarantatre/00)</b>	cad	43,0000
Nr. 61 b/b/0013/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (sessantauno/00)</b>	cad	61,0000
Nr. 62 b/b/0014	Carpinus betulus in vaso cm 24. <b>euro (nove/00)</b>	cad	9,0000
Nr. 63 b/b/0014/0	Carpinus betulus ad alberello, a radice nuda, circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 64 b/b/0014/1	Carpinus betulus in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantaquattro/00)</b>	cad	94,0000
Nr. 65 b/b/0014/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centotrenta/00)</b>	cad	130,0000
Nr. 66 b/b/0014/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantatre/00)</b>	cad	163,0000
Nr. 67 b/b/0014/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentocinquantacinque/00)</b>	cad	255,0000
Nr. 68 b/b/0015/1	Carpinus betulus "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (cinquantaotto/00)</b>	cad	58,0000
Nr. 69 b/b/0015/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (ottantasette/00)</b>	cad	87,0000
Nr. 70 b/b/0015/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (centodiciannove/00)</b>	cad	119,0000
Nr. 71 b/b/0016	Catalpa bignonioides in vaso cm 18. <b>euro (sei/00)</b>	cad	6,0000
Nr. 72 b/b/0016/1	Catalpa bignonioides in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (cinquantatre/00)</b>	cad	53,0000
Nr. 73 b/b/0016/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (settantacinque/00)</b>	cad	75,0000
Nr. 74 b/b/0016/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centouno/00)</b>	cad	101,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 75 b/b/0016/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centoseptantasei/00)</b>	cad	176,0000
Nr. 76 b/b/0017/1	Cedrus atlantica in zolla, alt. cm. 350-400. <b>euro (duecentootantauno/00)</b>	cad	281,0000
Nr. 77 b/b/0017/2	idem c.s. ...alt. cm. 400-450. <b>euro (quattrocentodieci/00)</b>	cad	410,0000
Nr. 78 b/b/0017/3	idem c.s. ...alt. cm. 450-500. <b>euro (seicentocinque/00)</b>	cad	605,0000
Nr. 79 b/b/0018/1	Cedrus atlantica glauca in zolla alt. cm. 350-400. <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	cad	340,0000
Nr. 80 b/b/0018/2	idem c.s. ...alt. cm. 400-450. <b>euro (quattrocentosestanta/00)</b>	cad	470,0000
Nr. 81 b/b/0018/3	idem c.s. ...alt. cm. 450-500. <b>euro (seicentoquarantacinque/00)</b>	cad	645,0000
Nr. 82 b/b/0019/1	Cedrus deodara in zolla, alt. cm. 350-400. <b>euro (duecentoquarantacinque/00)</b>	cad	245,0000
Nr. 83 b/b/0019/2	idem c.s. ...alt. cm. 400-450. <b>euro (trecentosessanta/00)</b>	cad	360,0000
Nr. 84 b/b/0019/3	idem c.s. ...alt. cm. 450-500. <b>euro (quattrocentoottanta/00)</b>	cad	480,0000
Nr. 85 b/b/002/1/5	Acer ginnala a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 86 b/b/002/1/6	Acer monspessolanum a radice nuda, circ. fusto cm 8/10 <b>euro (ventiquattro/20)</b>	cad	24,2000
Nr. 87 b/b/002/1/7	Acer platanoides a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 88 b/b/002/1/8	Acer freemani in varietà a radice nuda circ. fusto cm 10 - 12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 89 b/b/002/1/9	Amelanchier canadensis a radice nuda circ. fusto cm 12-14 <b>euro (quarantanove/50)</b>	cad	49,5000
Nr. 90 b/b/0020	Celtis australis in vaso cm 26. <b>euro (nove/00)</b>	cad	9,0000
Nr. 91 b/b/0020/1	Celtis australis in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantatre/00)</b>	cad	63,0000
Nr. 92 b/b/0020/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantauno/00)</b>	cad	91,0000
Nr. 93 b/b/0020/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventitre/00)</b>	cad	123,0000
Nr. 94 b/b/0020/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoundici/00)</b>	cad	211,0000
Nr. 95 b/b/0020/5	Cercis siliquastrum in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 96 b/b/0021/1	Cercis siliquastrum ad alberello, in zolla, circ. fusto cm. 10-12. <b>euro (cinquantasei/00)</b>	cad	56,0000
Nr. 97 b/b/0021/2	idem c.s. ...fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cad	85,0000
Nr. 98 b/b/0021/3	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventisei/00)</b>	cad	126,0000
Nr. 99 b/b/0021/4	Cercis siliquastrum ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 16-18. <b>euro (centoottantadue/00)</b>	cad	182,0000
Nr. 100	Cercis siliquastrum ad alberello, in zolla, circ. fusto cm. 20-25.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/b/0021/5	<b>euro (trecentotrenta/00)</b>	cad	330,0000
Nr. 101 b/b/0022/1	Chamaecyparis in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175. <b>euro (ventiquattro/00)</b>	cad	24,0000
Nr. 102 b/b/0022/2	idem c.s. ...alt. cm. 175-200. <b>euro (trentadue/00)</b>	cad	32,0000
Nr. 103 b/b/0023/1	Cornus mas in zolla, alt. cm. 125-150. <b>euro (ventiuno/69)</b>	cad	21,6900
Nr. 104 b/b/0023/2	idem c.s. ...alt. cm. 150-175. <b>euro (ventisette/37)</b>	cad	27,3700
Nr. 105 b/b/0023/3	Crataegus monogyna in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 106 b/b/0024/1	Crataegus monogyna in zolla, alt. cm. 150-175. <b>euro (venticinque/82)</b>	cad	25,8200
Nr. 107 b/b/0024/2	idem c.s. ...alt. cm. 175-200. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,0000
Nr. 108 b/b/0025/1	Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantaotto/00)</b>	cad	98,0000
Nr. 109 b/b/0025/2	Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (centotrentasei/00)</b>	cad	136,0000
Nr. 110 b/b/0025/2	Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 18-20. <b>euro (centosessanta/90)</b>	cad	160,9000
Nr. 111 b/b/0026/0	Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"; C. Monogina; C. Monogina "stricta" ad alberello a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 112 b/b/0026/1	idem c.s. ...ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantaotto/00)</b>	cad	98,0000
Nr. 113 b/b/0026/2	Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"; C. Monogina; C. Monogina "stricta" ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventisette/00)</b>	cad	127,0000
Nr. 114 b/b/0026/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoseftantadue/00)</b>	cad	172,0000
Nr. 115 b/b/0027/1	Cupressus sempervirens "Pyramidalis" in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,0000
Nr. 116 b/b/0027/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (ottantadue/00)</b>	cad	82,0000
Nr. 117 b/b/0027/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cad	125,0000
Nr. 118 b/b/0027/4	idem c.s. ...alt. cm. 500-550. <b>euro (quattrocentoventi/00)</b>	cad	420,0000
Nr. 119 b/b/0028	Fagus sylvatica in vaso cm 22. <b>euro (dieci/00)</b>	cad	10,0000
Nr. 120 b/b/0028/1	Fagus sylvatica in varietà, in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (sessanta/00)</b>	cad	60,0000
Nr. 121 b/b/0028/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	cad	88,0000
Nr. 122 b/b/0028/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (centotrentacinque/00)</b>	cad	135,0000
Nr. 123 b/b/0028/4	idem c.s. ...alt. cm. 450-500. <b>euro (duecentosessantaquattro/00)</b>	cad	264,0000
Nr. 124 b/b/0028/5	Fraxinus excelsior in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 125 b/b/0029/1	Fraxinus spp in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settantanove/00)</b>	cad	79,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 126 b/b/0029/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 127 b/b/0029/3	Fraxinus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantauno/00)</b>	cad	141,0000
Nr. 128 b/b/0029/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	cad	230,0000
Nr. 129 b/b/0029/5	Fraxinus spp. a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 130 b/b/0030/1	Gingko biloba in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantatre/00)</b>	cad	83,0000
Nr. 131 b/b/0030/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 132 b/b/0030/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantasei/00)</b>	cad	166,0000
Nr. 133 b/b/0030/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoottantaotto/00)</b>	cad	288,0000
Nr. 134 b/b/0031/1	Gleditsia triacanthos in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cad	85,0000
Nr. 135 b/b/0031/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centodiciannove/00)</b>	cad	119,0000
Nr. 136 b/b/0031/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquantacinque/00)</b>	cad	155,0000
Nr. 137 b/b/0031/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoventiotto/00)</b>	cad	228,0000
Nr. 138 b/b/0032	Juglans nigra in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 139 b/b/0032/1	Juglans spp in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (cinquantanove/00)</b>	cad	59,0000
Nr. 140 b/b/0032/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	cad	88,0000
Nr. 141 b/b/0032/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventitre/00)</b>	cad	123,0000
Nr. 142 b/b/0032/4	Juglans spp. in zolla, circ. fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoquarantacinque/00)</b>	cad	245,0000
Nr. 143 b/b/0032/5	Juglans regia a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 144 b/b/0032/5/1	Kolreuteria paniculata a radice nuda circ. fusto cmn 10-12 <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 145 b/b/0032/6	Laburnum anagyroides in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 146 b/b/0032/7	Laburnum anagyroides a radice nuda circ. fusto cm 12-14 <b>euro (trentaotto/50)</b>	cad	38,5000
Nr. 147 b/b/0033/1	Liquidambar styraciflua in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 148 b/b/0033/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centodiciannove/00)</b>	cad	119,0000
Nr. 149 b/b/0033/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosettantacinque/00)</b>	cad	175,0000
Nr. 150 b/b/0033/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoottantaotto/00)</b>	cad	288,0000
Nr. 151 b/b/0034/1	Liriodendron tulipifera in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settantasette/00)</b>	cad	77,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 152 b/b/0034/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 153 b/b/0034/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantasei/00)</b>	cad	146,0000
Nr. 154 b/b/0034/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentosessantadue/00)</b>	cad	262,0000
Nr. 155 b/b/0035/1	Magnolia grandiflora "gallinsoniensis" in zolla, alt. cm. 250-300. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 156 b/b/0035/2	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (duecentoquarantasei/00)</b>	cad	246,0000
Nr. 157 b/b/0035/3	idem c.s. ...alt. cm. 350-400. <b>euro (trecentotrentaotto/00)</b>	cad	338,0000
Nr. 158 b/b/0035/4	idem c.s. ...alt. cm. 450-500. <b>euro (quattrocentosessantaquattro/00)</b>	cad	464,0000
Nr. 159 b/b/0036/1	Magnolia obovata purpurea in zolla, alt. cm. 175-200. <b>euro (settantatre/00)</b>	cad	73,0000
Nr. 160 b/b/0036/2	idem c.s. ...alt. cm. 200-250. <b>euro (centoquindici/00)</b>	cad	115,0000
Nr. 161 b/b/0037/1	Magnolia stellata in zolla, alt. cm. 175-200. <b>euro (centocinque/00)</b>	cad	105,0000
Nr. 162 b/b/0037/2	idem c.s. ...alt. cm. 200-250. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cad	125,0000
Nr. 163 b/b/0038/1	Magnolia soulangiana in zolla, alt. cm. 175-200. <b>euro (sessantauno/00)</b>	cad	61,0000
Nr. 164 b/b/0038/2	idem c.s. ...alt. cm. 200-250. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 165 b/b/0038/3	Malus sylvestris in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 166 b/b/0038/4	Malus sylvestris a radice nuda circ. fusto cm. 8-10 <b>euro (ventitre/10)</b>	cad	23,1000
Nr. 167 b/b/0039/1	Malus floribunda "Red Sentinel" a cespuglio, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 168 b/b/0039/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 169 b/b/0039/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoottantasette/00)</b>	cad	187,0000
Nr. 170 b/b/0040/1	Malus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantaotto/00)</b>	cad	98,0000
Nr. 171 b/b/0040/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centododici/00)</b>	cad	112,0000
Nr. 172 b/b/0040/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquantaquattro/00)</b>	cad	154,0000
Nr. 173 b/b/0041/1	Melia azederach in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 174 b/b/0041/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquattro/00)</b>	cad	104,0000
Nr. 175 b/b/0042/1	Metasequoia glyptostroboides, in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (quarantasette/00)</b>	cad	47,0000
Nr. 176 b/b/0042/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (sessantasette/00)</b>	cad	67,0000
Nr. 177	Morus spp in vaso cm 22.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b/b/0043	<b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 178 b/b/0043/1	Morus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantasei/00)</b>	cad	66,0000
Nr. 179 b/b/0043/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 180 b/b/0043/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 181 b/b/0043/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centonovantadue/00)</b>	cad	192,0000
Nr. 182 b/b/0044/1	Olea europea in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (centodiciotto/00)</b>	cad	118,0000
Nr. 183 b/b/0044/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantatre/00)</b>	cad	143,0000
Nr. 184 b/b/0044/3	Ostrya carpinifolia in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 185 b/b/0045/1	Parrotia persica, in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (centosessantadue/00)</b>	cad	162,0000
Nr. 186 b/b/0045/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (duecentosei/00)</b>	cad	206,0000
Nr. 187 b/b/0045/3	Parrotia persica in vaso cm 18. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 188 b/b/0046/1	Paulownia tomentosa in zolla, circ. fusto cm. 14-16 <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 189 b/b/0046/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cad	85,0000
Nr. 190 b/b/0046/3	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centosessantatre/00)</b>	cad	163,0000
Nr. 191 b/b/0047	Picea abies spp. in zolla. alt cm. 200-250. <b>euro (settantasette/47)</b>	cad	77,4700
Nr. 192 b/b/0048/1	Pinus spp. in zolla alt. cm. 250-300. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 193 b/b/0048/2	idem c.s. ...alt. cm. 350-400. <b>euro (trecentocinquantaquattro/00)</b>	cad	354,0000
Nr. 194 b/b/0049	Platanus acerifolia in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 195 b/b/0049/1	Platanus spp. a radice nuda, circ. fusto cm. 10-12. <b>euro (venticinque/00)</b>	cad	25,0000
Nr. 196 b/b/0050/1	Platanus in zolla circ. fusto. cm. 12-14. <b>euro (sessanta/00)</b>	cad	60,0000
Nr. 197 b/b/0050/2	Platanus spp. in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 198 b/b/0050/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 199 b/b/0050/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cad	195,0000
Nr. 200 b/b/0051	Populus spp in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 201 b/b/0051/1	Populus spp. in zolla, circ. fusto cm. 12-14 <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,0000
Nr. 202 b/b/0051/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16 <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cad	68,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 203 b/b/0051/3	idem c.s. ...fusto cm. 18-20. <b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 204 b/b/0052/1	Prunus avium in zolla, circ. fusto. cm. 12-14. <b>euro (cinquantanove/00)</b>	cad	59,0000
Nr. 205 b/b/0052/2	idem c.s. ...fusto. cm. 14-16. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cad	85,0000
Nr. 206 b/b/0052/3	Prunus avium in zolla, circ. fusto. cm. 16-18. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 207 b/b/0052/3	Prunus avium , P. cerasifera. P. cerasus in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 208 b/b/0053/1	Prunus pissardii nigra in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	cad	88,0000
Nr. 209 b/b/0053/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cad	125,0000
Nr. 210 b/b/0053/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	cad	168,0000
Nr. 211 b/b/0054/1	Prunus fruticosa "Globosa", in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantadue/00)</b>	cad	62,0000
Nr. 212 b/b/0054/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantaquattro/00)</b>	cad	94,0000
Nr. 213 b/b/0054/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventisei/00)</b>	cad	126,0000
Nr. 214 b/b/0055/1	Prunus serrulata "amanogawa", in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 215 b/b/0055/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (centosedici/00)</b>	cad	116,0000
Nr. 216 b/b/0055/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cad	145,0000
Nr. 217 b/b/0056	Prunus hokusai in zolla, circ. fusto cm. 20-25. <b>euro (centoottanta/78)</b>	cad	180,7800
Nr. 218 b/b/0057/1	Prunus serrulata kanzan in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantaquattro/00)</b>	cad	84,0000
Nr. 219 b/b/0057/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 220 b/b/0057/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 221 b/b/0057/4	idem c.s. ...fusto cm. 18-20. <b>euro (duecento/00)</b>	cad	200,0000
Nr. 222 b/b/0058/1	Prunus subhirtella spp. o Virginiana Shubert, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 223 b/b/0058/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 224 b/b/0058/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cad	145,0000
Nr. 225 b/b/0058/3.1	Prunus subhirtella in vaso cm 22. <b>euro (diciotto/00)</b>	cad	18,0000
Nr. 226 b/b/0058/4	Prunus padus in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 227 b/b/0059/1	Prunus padus in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,0000
Nr. 228 b/b/0059/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (sessantasei/00)</b>	cad	66,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 229 b/b/0059/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 230 b/b/0059/4	idem c.s. ...fusto cm. 18-20. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 231 b/b/0060/1	Pterocarya fraxinifolia in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	cad	57,0000
Nr. 232 b/b/0060/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (ottantauno/00)</b>	cad	81,0000
Nr. 233 b/b/0060/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centotredici/00)</b>	cad	113,0000
Nr. 234 b/b/0061/1	Punica granatum "Flore pleno" in zolla, alt. cm. 100-125. <b>euro (diciotto/30)</b>	cad	18,3000
Nr. 235 b/b/0061/2	idem c.s. ...alt. cm. 125-150. <b>euro (ventisette/00)</b>	cad	27,0000
Nr. 236 b/b/0062/1	Punica granatum "nana" in vaso cm. 18. <b>euro (sei/20)</b>	cad	6,2000
Nr. 237 b/b/0062/2	idem c.s. ...vaso cm. 24. <b>euro (sedici/00)</b>	cad	16,0000
Nr. 238 b/b/0063	Pyrus communis in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 239 b/b/0063/1	Pyrus calleryana in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantanove/00)</b>	cad	89,0000
Nr. 240 b/b/0063/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoquarantasei/80)</b>	cad	146,8000
Nr. 241 b/b/0063/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 242 b/b/0063/4	Quercus cerris in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 243 b/b/0064	Quercus cerris a radice nuda circ. fusto cm 10-12 <b>euro (trentacinque/20)</b>	cad	35,2000
Nr. 244 b/b/0064/1	Quercus ilex in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (centocinque/00)</b>	cad	105,0000
Nr. 245 b/b/0064/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centosettantauno/00)</b>	cad	171,0000
Nr. 246 b/b/0064/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (duecentoquindici/00)</b>	cad	215,0000
Nr. 247 b/b/0065/1	Quercus palustris in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (novantaquattro/00)</b>	cad	94,0000
Nr. 248 b/b/0065/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoquarantatre/00)</b>	cad	143,0000
Nr. 249 b/b/0065/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (duecentotre/00)</b>	cad	203,0000
Nr. 250 b/b/0065/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (trecentododici/00)</b>	cad	312,0000
Nr. 251 b/b/0065/5	Quercus petraea in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 252 b/b/0065/6	Quercus robur in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 253 b/b/0066/1	Quercus robur in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settantacinque/00)</b>	cad	75,0000
Nr. 254	idem c.s. ...fusto cm. 14-16.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b/b/0066/2	<b>euro (centosedici/00)</b>	cad	116,0000
Nr. 255 b/b/0066/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 256 b/b/0066/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentocinquantasei/00)</b>	cad	256,0000
Nr. 257 b/b/0067/1	Quercus robur "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250. <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	cad	55,0000
Nr. 258 b/b/0067/2	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 259 b/b/0067/3	idem c.s. ...alt. cm. 300-350. <b>euro (centocinquantasei/00)</b>	cad	156,0000
Nr. 260 b/b/0068/1	Quercus rubra in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantasette/00)</b>	cad	87,0000
Nr. 261 b/b/0068/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cad	125,0000
Nr. 262 b/b/0068/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centosessantatre/00)</b>	cad	163,0000
Nr. 263 b/b/0068/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentosettantadue/00)</b>	cad	272,0000
Nr. 264 b/b/0069/1	Quercus suber in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 265 b/b/0069/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantatre/50)</b>	cad	93,5000
Nr. 266 b/b/0069/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantasei/00)</b>	cad	146,0000
Nr. 267 b/b/0069/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoottantadue/00)</b>	cad	282,0000
Nr. 268 b/b/0070/1	Robinia pseudoacacia "umbraculifera" in zolla circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (settantanove/00)</b>	cad	79,0000
Nr. 269 b/b/0070/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinque/00)</b>	cad	105,0000
Nr. 270 b/b/0070/3	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centoottanta/00)</b>	cad	180,0000
Nr. 271 b/b/0071/1	Salix spp in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cad	48,0000
Nr. 272 b/b/0071/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (settantatre/00)</b>	cad	73,0000
Nr. 273 b/b/0071/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (novantasei/00)</b>	cad	96,0000
Nr. 274 b/b/0071/4	Salix caprea "pendula" in vaso , circ fusto cm. 10-12. <b>euro (trentasette/00)</b>	cad	37,0000
Nr. 275 b/b/0072/1	Sophora japonica in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (settantauno/00)</b>	cad	71,0000
Nr. 276 b/b/0072/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoundici/00)</b>	cad	111,0000
Nr. 277 b/b/0072/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquarantasette/50)</b>	cad	147,5000
Nr. 278 b/b/0072/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cad	240,0000
Nr. 279 b/b/0073	Sorbus aucuparia, S. torminalis in vaso cm 18. <b>euro (sei/00)</b>	cad	6,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 280 b/b/0073.1	Sorbus domestica in vaso cm 18. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 281 b/b/0073/1	Sorbus spp. in varietà, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	cad	88,0000
Nr. 282 b/b/0073/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centotrentasei/00)</b>	cad	136,0000
Nr. 283 b/b/0073/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (centoquindici/00)</b>	cad	115,0000
Nr. 284 b/b/0073/3	Sorbus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 285 b/b/0073/4	Sorbus domestica a radice nuda circ. fusto cm 8-10 <b>euro (ventiquattro/20)</b>	cad	24,2000
Nr. 286 b/b/0074/1	Tamarix spp. in zolla, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (novantanove/00)</b>	cad	99,0000
Nr. 287 b/b/0074/2	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centotrentadue/00)</b>	cad	132,0000
Nr. 288 b/b/0075	Taxus baccata in vaso cm 18 <b>euro (dieci/00)</b>	cad	10,0000
Nr. 289 b/b/0075/1	idem c.s. ...baccata in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175. <b>euro (ottantaquattro/00)</b>	cad	84,0000
Nr. 290 b/b/0075/1a	Taxus baccata "Fastigiata Aurea" h 160/180 in zolla <b>euro (centotrentaquattro/00)</b>	cad	134,0000
Nr. 291 b/b/0075/2	Taxus baccata in varietà, in zolla, alt. cm. 175-200. <b>euro (centotrentaotto/00)</b>	cad	138,0000
Nr. 292 b/b/0075/3	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (quattrocentoquaranta/00)</b>	cad	440,0000
Nr. 293 b/b/0076/1	Thuja occidentalis in varietà, in zolla, alt. cm. 175-200. <b>euro (cinquantaquattro/00)</b>	cad	54,0000
Nr. 294 b/b/0076/2	idem c.s. ...alt. cm. 200-250. <b>euro (settantatre/00)</b>	cad	73,0000
Nr. 295 b/b/0076/3	idem c.s. ...alt. cm. 250-300. <b>euro (novantaquattro/00)</b>	cad	94,0000
Nr. 296 b/b/0077	Tilia spp in vaso cm 22. <b>euro (dieci/00)</b>	cad	10,0000
Nr. 297 b/b/0077/1	Tilia spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 10-12. <b>euro (cinquantauno/50)</b>	cad	51,5000
Nr. 298 b/b/0077/2	idem c.s. ...fusto cm. 12-14. <b>euro (sessantasei/00)</b>	cad	66,0000
Nr. 299 b/b/0077/3	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novantacinque/00)</b>	cad	95,0000
Nr. 300 b/b/0077/4	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoventidue/00)</b>	cad	122,0000
Nr. 301 b/b/0077/5	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (duecentocinque/00)</b>	cad	205,0000
Nr. 302 b/b/0078	Ulmus campestris in vaso cm 22. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 303 b/b/0078/1	Ulmus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14. <b>euro (cinquantadue/00)</b>	cad	52,0000
Nr. 304 b/b/0078/2	idem c.s. ...fusto cm. 14-16. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 305 b/b/0078/3	idem c.s. ...fusto cm. 16-18. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 306 b/b/0078/4	idem c.s. ...fusto cm. 20-25. <b>euro (centoottantauno/00)</b>	cad	181,0000
Nr. 307 b/b/0078/5	Ulmus campestris a radice nuda, circ. fusto cm 10-12 <b>euro (venticinque/30)</b>	cad	25,3000
Nr. 308 b/b/0079/1	Specie arboree ed arbustive forestali in contenitore Issapot, volume zolla lt.1. <b>euro (uno/90)</b>	cad	1,9000
Nr. 309 b/b/0079/2	Specie arboree ed arbustive forestali in contenitore alveolare (multipot) <b>euro (uno/30)</b>	cad	1,3000
Nr. 310 b/b/0079/3	Specie arboree ed arbustive forestali in vaso cm. 18 <b>euro (quattro/80)</b>	cad	4,8000
Nr. 311 b/b/0079/4	Arbusti in vaso cm. 15 del tipo: Berberis, Forsythia, Weigelia, Spiraea, Eleagnus, Deutzia, Euonymus e simili. <b>euro (cinque/40)</b>	cad	5,4000
Nr. 312 b/b/0080	Arbusti in vaso cm. 18 del tipo: Berberis, Forsythia, Weigelia, Spiraea e simili. <b>euro (sette/91)</b>	cad	7,9100
Nr. 313 b/b/0081	Arbusti in vaso cm. 24 del tipo: Berberis, Forsythia, Spiraea, Weigelia e simili. <b>euro (sedici/01)</b>	cad	16,0100
Nr. 314 b/b/0082	Azalee in vaso, in varietà, vaso 24 cm, alt. cm. 40-60. <b>euro (ventiquattro/10)</b>	cad	24,1000
Nr. 315 b/b/0082/1	Chimonanthus praecox in vaso cm. 18 <b>euro (cinque/85)</b>	cad	5,8500
Nr. 316 b/b/0083	Conifere nane in vaso cm. 24 del tipo: Juniperus C. Pfitzeriana, Juniperus C. Aurea, Juniperus S., Juniperus S. Tamarixifolia, Juniperus C. Repanda, Taxus B. Repandens e simili. <b>euro (venti/14)</b>	cad	20,1400
Nr. 317 b/b/0083/1	Buxus sempervirens in vaso cm 30, alt cm 100-120. <b>euro (settantatre/00)</b>	cad	73,0000
Nr. 318 b/b/0084	Cotoneaster in varietà, in vaso cm. 15. <b>euro (tre/62)</b>	cad	3,6200
Nr. 319 b/b/0085	idem c.s. ...vaso cm. 24. <b>euro (sette/85)</b>	cad	7,8500
Nr. 320 b/b/0085/1	Cotoneaster franchetti in vaso cm. 15 <b>euro (tre/38)</b>	cad	3,3800
Nr. 321 b/b/0085/2	Cornus alba "Elegantissima", in vaso cm 18. <b>euro (sette/70)</b>	cad	7,7000
Nr. 322 b/b/0085/2.1	Cornus alba "elegantissima" in vaso cm 24 <b>euro (diciassette/00)</b>	cad	17,0000
Nr. 323 b/b/0085/3	Cornus florida, vaso 9.9.13 (lt.1) <b>euro (nove/30)</b>	cad	9,3000
Nr. 324 b/b/0086	Corylus avellana in varietà in vaso cm. 24. <b>euro (dodici/00)</b>	cad	12,0000
Nr. 325 b/b/0086/1	Cupressocyparis leylandii in varietà, in zolla, alt. cm 175-200 <b>euro (sedici/00)</b>	cad	16,0000
Nr. 326 b/b/0086/2	Cytisus ibridi in varietà in vaso cm 18 <b>euro (quattro/50)</b>	cad	4,5000
Nr. 327 b/b/0086/2a	Daphne odora Aureomarginata vaso cm 16 <b>euro (otto/40)</b>	cad	8,4000
Nr. 328 b/b/0086/3	Euonymus alatus in varietà, in vaso cm 24 <b>euro (diciannove/60)</b>	cad	19,6000
Nr. 329 b/b/0086/4	Eleagnus x ebbingei in vaso cm 18 <b>euro (sette/45)</b>	cad	7,4500
Nr. 330 b/b/0086/5	idem c.s. ...vaso cm 24 <b>euro (diciannove/70)</b>	cad	19,7000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 331 b/b/0086/6	Euonymus in varietà, vaso cm 18 <b>euro (otto/15)</b>	cad	8,1500
Nr. 332 b/b/0086/7	idem c.s. ...vaso cm 24 <b>euro (ventidue/00)</b>	cad	22,0000
Nr. 333 b/b/0087	Hybiscus syriacus in varietà, in vaso cm. 28. <b>euro (diciannove/00)</b>	cad	19,0000
Nr. 334 b/b/0087/1	Hybiscus syriacus in varietà, ad alberello, in zolla, circ. fusto cm 12-14 <b>euro (sessantasei/00)</b>	cad	66,0000
Nr. 335 b/b/0087/2	Hydrangea macrophylla in varietà, serrata, paniculata in vaso cm 18 <b>euro (nove/00)</b>	cad	9,0000
Nr. 336 b/b/0087/3	idem c.s. ...vaso cm 24 <b>euro (quindici/00)</b>	cad	15,0000
Nr. 337 b/b/0087/4	Hypericum monserianum tricolor vaso cm 9 <b>euro (uno/26)</b>	cad	1,2600
Nr. 338 b/b/0088	Ilex spp. in varietà, in vaso cm. 28. <b>euro (ventidue/72)</b>	cad	22,7200
Nr. 339 b/b/0088/1	Ilex aquifolium vaso 9.9.13 (lt. 1) <b>euro (due/60)</b>	cad	2,6000
Nr. 340 b/b/0088/2	Ilex aquifolium in vaso, allevato ad alberello, circ. fusto cm. 14-16. <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cad	240,0000
Nr. 341 b/b/0089	Lagerstroemia indica in vaso, alt. cm. 150-175. <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 342 b/b/0089/1	Lagestroemia indica ad alberello, in zolla, circ. fusto cm 10-12 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cad	48,0000
Nr. 343 b/b/0090	Ligustrum spp. in vaso cm. 18. <b>euro (sei/20)</b>	cad	6,2000
Nr. 344 b/b/0090/1	ligustrum Lemon & lime siepe vaso 18 <b>euro (quattro/70)</b>	cad	4,7000
Nr. 345 b/b/0091	Osmanthus spp. in varietà, in vaso, alt. cm. 100-125. <b>euro (trentaotto/00)</b>	cad	38,0000
Nr. 346 b/b/0091/1	Osmanthus spp in varietà, in vaso, alt cm 175-200. <b>euro (ottantasei/35)</b>	cad	86,3500
Nr. 347 b/b/0092	Potentilla fruticosa in varietà, in vaso cm. 15. <b>euro (quattro/34)</b>	cad	4,3400
Nr. 348 b/b/0092/1	Photinia x fraseri "red robin" in vaso cm 18 <b>euro (cinque/59)</b>	cad	5,5900
Nr. 349 b/b/0092/2	idem c.s. ...in vaso alt. cm 125-150 <b>euro (quaranta/67)</b>	cad	40,6700
Nr. 350 b/b/0092/3	Prunus x desycarpa (Biricoccolo), impalcato a 1,80 m, vaso 24 cm <b>euro (settantadue/47)</b>	cad	72,4700
Nr. 351 b/b/0093	Prunus laurocerasus in varietà, in vaso cm. 18. <b>euro (cinque/00)</b>	cad	5,0000
Nr. 352 b/b/0093/1	Prunus laurocerasus in varietà, vaso cm 24 <b>euro (dodici/60)</b>	cad	12,6000
Nr. 353 b/b/0093/2	Prunus laurocerasus "Otto Luyken" in vaso cm 18 <b>euro (sei/90)</b>	cad	6,9000
Nr. 354 b/b/0093/3	idem c.s. ...vaso cm 24 <b>euro (quattordici/70)</b>	cad	14,7000
Nr. 355 b/b/0094	Pyracantha in varietà, in vaso cm 15. <b>euro (tre/50)</b>	cad	3,5000
Nr. 356 b/b/0094/1	Pyracantha coccinea, var. "nana", in vaso cm 18 <b>euro (sei/00)</b>	cad	6,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 357 b/b/0094/1	idem c.s. ...vaso cm 18. <b>euro (sei/09)</b>	cad	6,0900
Nr. 358 b/b/0095	Rododendri in varietà, in vaso, alt. cm. 80-90. <b>euro (settantadue/30)</b>	cad	72,3000
Nr. 359 b/b/0095/1	Rododendri in varietà, in vaso cm 18 <b>euro (undici/62)</b>	cad	11,6200
Nr. 360 b/b/0096	Rose tappezzanti in varietà, in vaso cm. 15. <b>euro (cinque/70)</b>	cad	5,7000
Nr. 361 b/b/0096/2	Rosa rugosa in varietà, vaso cm. 18 <b>euro (sei/00)</b>	cad	6,0000
Nr. 362 b/b/0096/3	Rosa botanica a cespuglio, in vaso cm 22 <b>euro (diciassette/25)</b>	cad	17,2500
Nr. 363 b/b/0096/3a	Rosa antica "Madame Hardy" (h 150 cm) , vaso 20 <b>euro (quindici/40)</b>	cad	15,4000
Nr. 364 b/b/0096/3b	Rosa antica in var (Noisette) vaso 16 <b>euro (diciotto/00)</b>	cad	18,0000
Nr. 365 b/b/0096/4	Spiraea in varietà, vaso cm 18 <b>euro (sei/30)</b>	cad	6,3000
Nr. 366 b/b/0096/5	Spiraea in varietà vaso cm 24 <b>euro (quattordici/60)</b>	cad	14,6000
Nr. 367 b/b/0097	Viburnum spp. in varietà, in vaso cm. 18. <b>euro (otto/75)</b>	cad	8,7500
Nr. 368 b/b/0097/1	idem c.s. ...in vaso cm. 24. <b>euro (diciassette/50)</b>	cad	17,5000
Nr. 369 b/b/0098	idem c.s. ...in vaso cm 32. <b>euro (trentadue/00)</b>	cad	32,0000
Nr. 370 b/b/0099	Specie tappezzanti erbacee e arbustive in vaso cm 9x9 del tipo: Convallaria japonica, Geranium macrorrhizum, Pachisandra terminalis, Hypericum calycinum e simili. <b>euro (uno/75)</b>	cad	1,7500
Nr. 371 b/b/0099/1	Campanula persicifolia 'Chettle Charm', vaso 9 <b>euro (due/16)</b>	cad	2,1600
Nr. 372 b/b/0099/2	Lippia citriodora, vaso 9 cm <b>euro (uno/36)</b>	cad	1,3600
Nr. 373 b/b/0100	Vinca minor in vaso cm. 9x9. <b>euro (uno/80)</b>	cad	1,8000
Nr. 374 b/b/0100/1	viola reichenbachiana vaso cm 12 <b>euro (due/38)</b>	cad	2,3800
Nr. 375 b/b/0100/1a	Viola cornuta milkmaid vaso 9 <b>euro (due/66)</b>	cad	2,6600
Nr. 376 b/b/0100/2	Specie rampicanti in vaso cm. 15 tipo: Hedera spp., Wisteria sinensis, Bignonia radicans, Ampelopsis spp. e simili. <b>euro (cinque/60)</b>	cad	5,6000
Nr. 377 b/b/0101	Specie rampicanti in vaso cm. 18 tipo: Hedera spp., Wisteria sinensis, Bignonia radicans, Ampelopsis spp. e simili. <b>euro (sette/89)</b>	cad	7,8900
Nr. 378 b/b/0101/1	trachelospermum asiaticum variegato, vaso 16 <b>euro (sei/16)</b>	cad	6,1600
Nr. 379 b/b/0102	Piante annuali in vaso cm. 9 del tipo: Begonia, Petunia, Tagetes, Impatiens e simili. <b>euro (zero/77)</b>	cad	0,7700
Nr. 380 b/b/0103	Impatiens "Nuova Guinea" in vaso cm. 10. <b>euro (uno/55)</b>	cad	1,5500
Nr. 381 b/b/0104	Piante annuali in vaso cm. 15 del tipo: Pelargonium, Cineraria e simili. <b>euro (tre/00)</b>	cad	3,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 382 b/b/0104/1	Piante acquatiche in vaso cm. 10x10 <b>euro (quattro/13)</b>	cad	4,1300
Nr. 383 b/b/0105	Bulbi da fiore del tipo: tulipani, narcisi e simili. <b>euro (zero/36)</b>	cad	0,3600
Nr. 384 b/b/0106	Crisantemi coreani a palla, in vaso, diam. cm. 30. <b>euro (cinque/16)</b>	cad	5,1600
Nr. 385 b/b/0107	Piante aromatiche in vaso cm. 15 del tipo: Salvia spp., Lavanda, Rosmarino e simili. <b>euro (tre/36)</b>	cad	3,3600
Nr. 386 b/b/0108	Prato a rotoli di Agrostis stolonifera già coltivato. <b>euro (undici/36)</b>	mq	11,3600
Nr. 387 b/b/0108/1	Prato a rotoli di dicondra già coltivato, a pronto effetto <b>euro (dieci/00)</b>	mq	10,0000
Nr. 388 b/b/0108/2	Prato a rotoli a pronto effetto per aree verdi ad uso ricreativo, composto da 40% Lolium perenne, 40% Poa pratensis, 20% Festuca rubra. <b>euro (quattro/50)</b>	mq	4,5000
Nr. 389 b/b/0116/1	Tessuto organico in cocco, densità gr/mq 700 <b>euro (quattro/48)</b>	cad	4,4800
Nr. 390 b/b/104/2	Piante galleggianti in contenitore <b>euro (tre/43)</b>	cad	3,4300
<b>forniture varie (Cap 2)</b>			
Nr. 391 b/b/0109	Terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo (30 cm), priva di radici, erbe infestanti o sassi, a medio impasto, con argilla <40% e sabbia >40%. <b>euro (diciannove/00)</b>	mc	19,0000
Nr. 392 b/b/0109/1a	Sabbia silicea di fiume, granulometria 0-2 mm, pulita da parti limose <b>euro (trentatre/00)</b>	mc	33,0000
Nr. 393 b/b/0109/1b	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al mc = 1570 Kg) <b>euro (ventitre/50)</b>	t	23,5000
Nr. 394 b/b/0109/2	Miscela di sabbie vulcaniche, granulometria 0-3 mm; <b>euro (trentasette/00)</b>	mc	37,0000
Nr. 395 b/b/0109/3	Pietrischetto da frantumazione di ciotoli o ghiaia, 3/6 (peso medio = mc 1400 Kg) <b>euro (ventitre/10)</b>	t	23,1000
Nr. 396 b/b/0109/4	Pietrischetto da frantumazione di ciotoli o ghiaia, 6/12 (peso medio = mc 1450 Kg) <b>euro (ventidue/00)</b>	t	22,0000
Nr. 397 b/b/0109/5	Ghiaietto di cava (peso medio al mc = 1800 Kg) <b>euro (quattordici/95)</b>	t	14,9500
Nr. 398 b/b/0109/6	idem c.s. ...mc = 1590 Kg) <b>euro (ventuno/00)</b>	t	21,0000
Nr. 399 b/b/0109/7	Ciotoli di fiume scelti per selciati, pezzatura 6-8 (peso medio = mc 1610 Kg) <b>euro (centoseptantacinque/00)</b>	t	175,0000
Nr. 400 b/b/0110	Torba bruna in balle confezionate, con indicazione del contenuto e dei componenti <b>euro (quarantatre/00)</b>	mc	43,0000
Nr. 401 b/b/0111	Torba bionda in balle confezionate con indicazione del contenuto e dei componenti. <b>euro (cinquantasette/00)</b>	mc	57,0000
Nr. 402 b/b/0111/1	Ammendante Compostato verde di origine vegetale, vagliato a 14-15 mm; di buona qualità agronomica; utilizzato per la semina, la piantumazione e la concimazione di aiuole e giardini Il materiale dovrà essere prodotto a norma del D.Lgs 217/06, provvisto di ultimo certificato di analisi e rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge: - Umidità massimo 50%; - pH 6 - 8.5; - Carbonio organico minimo 30% SS; - Acidi umici e fulvici minimo 2.5% SS; - N organico sul secco almeno 80% dell'N totale; - Rapporto C/N massimo 50%; - Rame totale max 150 ppm SS; - Zinco totale max 500 ppm SS; - Piombo totale max 140 ppm SS; - Cadmio tot max 1.5 ppm SS;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- Nichel totale max 50 ppm SS; - Mercurio totale max 1.5 ppm SS; - Cromo max 0.5 ppm SS; - plastica diametro compreso tra 3.33 e 10 mm, max 0.05% SS; - inerti diametro > 3.33 mm, max 0.9% SS; - inerti diametro > 3.33 mm, < 10 mm, max 0.1% SS; - plastica e inerti diametro >10 mm assenti; - Cestodi, nematodi, Salmonelle assenti; - Streptococchi fecali max 1*1000 (MPN <sub>xg</sub> ); - Trematodi fecali max 1*1000 (MPN <sub>xg</sub> ); - Enterobariacee totali max 1*1000 Unità formanti colonie per g; <b>euro (quaranta/00)</b>	t	40,0000
Nr. 403 b/b/0112/1	Terriccio humizzato a pH neutro, composto per il 30% da sostanza organica e 70% da terricci vagliati e concimati <b>euro (quarantacinque/49)</b>	mc	45,4900
Nr. 404 b/b/0112/2	Terriccio, contenuto di sostanza organica superiore al 50% composto da terricci vegetali vagliati e concimati, pH neutro, idoneo per l'impianto di alberi e arbusti <b>euro (cinquantasei/81)</b>	mc	56,8100
Nr. 405 b/b/0112/3	idem c.s. ...alberi e arbusti, fornito in sacchi da 80 lt <b>euro (sette/50)</b>	cad	7,5000
Nr. 406 b/b/0112/4	Concime stallatico pellettato fornito in sacchi da 25 kg <b>euro (otto/50)</b>	cad	8,5000
Nr. 407 b/b/0113	Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee; sfuso o confezionato <b>euro (quarantadue/00)</b>	mc	42,0000
Nr. 408 b/b/0114	Corteccia di essenze resinose, priva di impurità per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee; fornita sfusa o confezionata con dichiarazione del contenuto e dei suoi componenti; pezzatura d. 2-4 cm <b>euro (sessantauno/96)</b>	mc	61,9600
Nr. 409 b/b/0114/1	Cippato di essenze legnose pregiate con buona durevolezza (es. faggio) <b>euro (quarantadue/00)</b>	mc	42,0000
Nr. 410 b/b/0114/2	Cippato di essenze legnose poco pregiate (es. pioppo) <b>euro (ventiotto/00)</b>	mc	28,0000
Nr. 411 b/b/0115	Argilla espansa in sacchi da 60 l. <b>euro (sette/80)</b>	cad	7,8000
Nr. 412 b/b/0116	Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 KN/m, con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm e peso paria a 150g/mq <b>euro (due/75)</b>	m <sup>2</sup>	2,7500
Nr. 413 b/b/0117/1	Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, di diametro cm. 6-8 e altezza m. 3-3.80. <b>euro (sei/20)</b>	cad	6,2000
Nr. 414 b/b/0117/2	Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberature, circonferenza del tronco da 22.5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi <b>euro (cinquantanove/42)</b>	cad	59,4200
Nr. 415 b/b/0118	Biodischi, 50*50 cm in fibra naturale per la pacciamatura al piede di piante giovani <b>euro (zero/73)</b>	cad	0,7300
Nr. 416 b/b/0119	Miscuglio per prati da giardino composto da 20% di Lolium pacei, 15% di Lolium perenne e di varietà di Festuca al 30%, di Agrostis al 15% e Poa al 20%, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE. <b>euro (cinque/63)</b>	Kg	5,6300
Nr. 417 b/b/0119/1	Miscuglio per prati da giardino ad elevato ombreggiamento composto da 25% di Poa nemoralis, 10% di Poa trivialis, 10% Poa pratensis, 10% di Lolium perenne e di varietà di Festuca al 30%, di Agrostis tenuis al 15%, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE. <b>euro (quattro/75)</b>	kg	4,7500
Nr. 418 b/b/0120	Miscuglio per campi sportivi composto da 35% di Poa pratensis, 10% di Poa trivialis, 25% di Lolium perenne, 20% di Festuca rubra e 10% di Cynosurus cristatus, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE.. <b>euro (sei/51)</b>	kg	6,5100
Nr. 419 b/b/0121	Miscuglio per prato fiorito da utilizzare in idrosemina; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum flavescens, Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis. Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10%: Achillea millefolium, Alyssum saxatile, Anthyllis vulneraria, Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus comiculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Mysotis arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium resupinatum, Trifolium incarnatum. Seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (sedici/00)</b>	kg	16,0000
Nr. 420 b/b/0122	Semente di <i>Agrostis tenuis</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (quindici/00)</b>	Kg	15,0000
Nr. 421 b/b/0122/1	Semente di <i>Festuca ovina duriscola</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (otto/00)</b>	kg	8,0000
Nr. 422 b/b/0122/2	Semente di <i>Festuca arundinacea</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (cinque/50)</b>	kg	5,5000
Nr. 423 b/b/0122/3	Semente di <i>Festuca rubra commutata</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (tre/80)</b>	kg	3,8000
Nr. 424 b/b/0122/4	Semente di <i>Agrostis stolonifera</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (trentasette/44)</b>	kg	37,4400
Nr. 425 b/b/0122/5	Semente di <i>Trifoglio nano</i> con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg <b>euro (dodici/00)</b>	kg	12,0000
Nr. 426 b/b/0123	Concime organico pellettato, in involucro originale del produttore indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben umificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%. <b>euro (zero/20)</b>	kg	0,2000
Nr. 427 b/b/0124	Concime minerale complesso ternario a lenta cessione da 4 a 6 mesi, con contenuto minimo d'azoto del 15%, in involucro originale del produttore, con indicazione della formulazione e del titolo. <b>euro (due/50)</b>	kg	2,5000
Nr. 428 b/b/0126	Prodotti bio-attivatori per l'impiego al trapianto e messa a dimora di alberi e arbusti, contenente ECTO ed ENDO micorrizze, gel idroassorbente, estratti di yuca, alghe marine. In involucro originale del produttore indicante contenuto e componenti. <b>euro (ventisei/00)</b>	kg	26,0000
Nr. 429 b/b/0127	Prodotti bio-attivatori per mantenimento e/o recupero di alberi, arbusti e tappeti erbosi, contenente una miscela concentrata di batteri e biostimolanti costituiti da estratti di alghe marine, acidi umici, amminoacidi, polisaccaridi, fattori di crescita, agenti umettanti, chelato di ferro e microelementi chelati. In involucro originale del produttore indicante contenuto e componenti. <b>euro (zero/25)</b>	kg	0,2500
Nr. 430 b/b/0127/1	Prodotto micorrizzato per l'impiego al trapianto e messa a dimora di alberi e arbusti, tipo "Micosat" e "Treeshelper", in involucro originale del produttore indicante contenuto e componenti; da distribuire a spaglio nella buca d'impianto e da interrare immediatamente, in dosi su indicazione della DL. <b>euro (nove/00)</b>	kg	9,0000
Nr. 431 b/b/0127/2	Confezione da 100 adulti di insetti della specie " <i>Adalia bipunctata</i> " avente le seguenti caratteristiche tecniche: Nome commerciale "Adalia 100 A". Confezionamento: la scatola sarà fornita di supporto inerte (popcorn) e dieta di alimentazione. Imballaggio: in scatole di polistirolo con siberino refrigerante. Spedizione tramite corriere con consegna entro 2 gg. Compresi oneri di trasporto e consegna franco cantiere <b>euro (ottantatre/00)</b>	cad	83,0000
Nr. 432 b/b/0127/3	Confezione da 200 adulti di insetti della specie " <i>Antocoris nemoralis</i> " Nome commerciale "Antopak 200". Confezionamento: in flaconi con materiale disperdente (pula di grano saraceno) e dieta di alimentazione. Imballaggio: in scatole di polistirolo con siberino refrigerante. Spedizione tramite corriere con consegna entro 2 gg. Compresi oneri di trasporto e consegna franco cantiere <b>euro (cinquantatre/00)</b>	cad	53,0000
Nr. 433 b/b/0127/4	Confezione da 200 g di gelatina di origine naturale, derivata da alghe <b>euro (uno/00)</b>	cad	1,0000
Nr. 434 b/b/0127/5	Confezione da 1 lt. di gelatina di origine vegetale a base di polisaccaridi estratti da alghe di laminaria. Stabilità del prodotto integro per almeno 2-3 anni. <b>euro (trenta/16)</b>	cad	30,1600
Nr. 435 b/b/0128	Lastre in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a ql. 3 di cemento tipo 325 per mc., spessore cm. 6, larghezza da cm. 30 a cm. 50, lunghezza da cm. 50 a cm. 100. <b>euro (tredici/61)</b>	mq	13,6100
Nr. 436 b/b/0129	Masselli di cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa, a ql. 3 di cemento tipo 325 per mc., di spessore cm. 12., dim 40x40 - 50x50 cm <b>euro (quattordici/31)</b>	mq	14,3100

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 437 b/b/0130	Pavimentazione alveolare in calcestruzzo vibrato, con massa di almeno 2000 kg/mc (norma UNI 9065-91) e spessore di almeno 100 mm, colore naturale per la realizzazione di pavimentazione di carreggiate e parcheggi erbosi. <b>euro (dieci/50)</b>	mq	10,5000
Nr. 438 b/b/0131	Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50*50*5cm <b>euro (venti/26)</b>	mq	20,2600
Nr. 439 b/b/0132	Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33*33*3.75 cm realizzato in Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma <b>euro (dodici/93)</b>	mq	12,9300
Nr. 440 b/b/0133	Impregnante all'acqua atossico, a base di butossietanolo 1<=C<5, confezione in latta da lt 10 <b>euro (centonovanta/00)</b>	cad	190,0000
Nr. 441 b/b/0134	Smalto per ferro e legno, colore verde o marrone, confezionato in contenitori da lt 4. <b>euro (trentanove/58)</b>	cad	39,5800
Nr. 442 b/b/0135	Antiruggine per ferro, in confezioni da lt 4. <b>euro (ventiuno/08)</b>	cad	21,0800
Nr. 443 b/m/0004/1	Collare di protezione del colletto piante, in materiale plastico elastico. Chiusura realizzata con bandella dello stesso materiale che si inserisce in un'asola ricavata nella parte opposta della fascia stessa e si blocca per mezzo di dentelli. La fascia deve avere un'altezza minima di cm 12. <b>euro (due/00)</b>	cad	2,0000
<b>operazioni d'impianto (Cap 9)</b>			
Nr. 444 b/l/0004/4	Messa a dimora di alberi a radice nuda (circ. min. cm. 10-12), compresa l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt 1,5x1,5x0,9, carico, conferimento degli inertidi risulta e di ogni materiale non agronomicamente idoneo a PPDD, oneri compresi. Formazione di strato drenante di fondo dello spessore di cm 20, costituito da sabbia silicea di fiume, granulometria 0-2 mm, vagliata. Concimazione con lt 5 di concime organico, come da norma tecnica di capitolato. Compresa fornitura e posa di nr 3 pali tutori in castagno trattato montati a castello, collegandoli con traverse formati da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura del fusto alle traverse con fettucce elastiche, fornitura compresa. Incluso fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori e mezzi compresi. <b>euro (trentacinque/50)</b>	cad	35,5000
<b>Lavori a misura. (SpCap 3) manutenzione tappeti erbosi e superfici inerbite (Cap 3)</b>			
Nr. 445 b/d/0001/1a	Taglio erba di qualsiasi altezza con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per superfici sino a mq. 5000. <b>euro (zero/073)</b>	mq	0,0730
Nr. 446 b/d/0001/1b	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD , operatore compreso. Per superfici sino a mq. 5000 <b>euro (zero/056)</b>	mq	0,0560
Nr. 447 b/d/0001/1c	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba portato a mano, a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per superfici inferiori ai mq. 5000 <b>euro (zero/30)</b>	mq	0,3000
Nr. 448 b/d/0002/1a	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per superfici oltre mq. 5000 <b>euro (zero/05)</b>	mq	0,0500
Nr. 449 b/d/0002/1b	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD , operatore compreso. Per superfici oltre mq. 5000 <b>euro (zero/04)</b>	mq	0,0400
Nr. 450 b/d/0003/1a	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza nelle aree a verde di pertinenza degli Istituti Scolastici, con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per qualsiasi superficie. <b>euro (zero/08)</b>	mq	0,0800
Nr. 451 b/d/0003/1b	Taglio dell'erba di qualsiasi altezza nelle aree a verde di pertinenza degli Istituti Scolastici, con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per qualsiasi superficie. <b>euro (zero/064)</b>	mq	0,0640
Nr. 452 b/d/0004	Taglio dell'erba e delle infestanti erbacee di qualsiasi altezza e su qualsiasi superficie, mediante decespugliatore, negli spazi tra le tombe dei cimiteri cittadini, compresa la rifilatura dei bordi delle stesse con raccolta immediata, rimozione e trasporto a PP.DD. del materiale di risulta. Sono compresi gli oneri di conferimento alla discarica, tutti i mezzi e gli operatori necessari all'esecuzione dell'intervento.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (zero/42)</b>	mq	0,4200
Nr. 453 b/d/0004/1	Taglio dell'erba e delle infestanti erbacee di qualsiasi altezza , mediante decespugliatore, presenti nei tornelli degli alberi posti in aree pavimentate, compresa la raccolta immediata, rimozione e trasporto a PP.DD.del materiale di risulta. Sono compresi gli oneri di conferimento alla discarica, tutti i mezzi e gli operatori necessari all'esecuzione dell'intervento. Il prezzo è riferito ad ogni singolo tornello <b>euro (zero/42)</b>	cad	0,4200
Nr. 454 b/d/0005/1	Taglio erba con raccolta eseguito meccanicamente su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo e rifilatura con decespugliatore dei bordi, del piede delle piante, del perimetro delle macchie arbustive e/o tappezzanti, della base delle recinzioni. Compreso raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto, conferimento a PPDD del materiale di risulta. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi. <b>euro (zero/27)</b>	mq	0,2700
Nr. 455 b/d/0005/2	Taglio erba senza raccolta eseguito meccanicamente su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo e rifilatura con decespugliatore dei bordi, del piede delle piante, del perimetro delle macchie arbustive e/o tappezzanti, della base delle recinzioni. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi. <b>euro (zero/098)</b>	mq	0,0980
Nr. 456 b/d/0006	Sfalcio senza raccolta su cigli e scarpate stradali mediante trattore munito di braccio idraulico e attrezzo trinciatore/sfibratore con larghezza di lavoro mt. 0,8-1,2 e completamento del taglio con decespugliatore. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi. <b>euro (zero/18)</b>	mq	0,1800
Nr. 457 b/d/0006/1	Sfalcio con raccolta su cigli, scarpate stradali e aree spartitraffico di infestanti erbacee e arbustive e ricacci di infestanti arboree, anche in presenza di ostacoli e terreno sconnesso, mediante decespugliatore. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi. Compresi asporto, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso <b>euro (zero/51)</b>	mq	0,5100
Nr. 458 b/d/0007	Trinciatura infestanti erbacee e decespugliamento su terreno pianeggiante mediante mezzo meccanico con rilascio in loco del materiale di risulta. Mezzi e operatori compresi. <b>euro (zero/052)</b>	mq	0,0520
Nr. 459 b/d/0007/1	Taglio dei prati in area di grossa estensione mediante fienagione da eseguirsi con macchine adeguate, essiccazione in loco, raccolta in balle o rotoballe, raccolta e trasporto del fieno con mezzi meccanici. Il fieno raccolto diviene di proprietà dell'appaltatore. La fienagione deve essere eseguita sull'intera superficie a prescindere dall'altezza e dalla consistenza dell'erba <b>euro (zero/01)</b>	mq	0,0100
Nr. 460 b/d/0008	Pulizia manuale o meccanizzata prati con raccolta carta, cartone, lattine, sassi, foglie e altri residui vegetali, ingombranti, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso, qualsiasi superficie. <b>euro (zero/0057)</b>	mq	0,0057
Nr. 461 b/d/0008/1	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dalle aiuole e da tutte le pavimentazioni e dalle superfici a ridosso arbusti, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto alle PPDD. Per superfici sino a 5.000 mq. <b>euro (zero/09)</b>	mq	0,0900
Nr. 462 b/d/0008/2	idem c.s. ...PPDD. Per superfici oltre a 5.000 mq. <b>euro (zero/062)</b>	mq	0,0620
Nr. 463 b/d/0009/1	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico con asportazione del feltro, carotatura del terreno e asportazione delle carote di terra, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30g/mq di seme, top dressing con sabbia silicea certificata <b>euro (uno/30)</b>	mq	1,3000
Nr. 464 b/d/0009/1a	Sabbatura intrasuolo, per alleggerire il terreno con fornitura e stesura di sabbia vulcanica, fraz. limo-argillosa < 5%, calcare attivo < 1% e tiratura con rete specifica per tappeti erbosi. Compreso mezzi e operatori. Prezzo mq per ogni 0.5 cm di sabbia fornita e distribuita. <b>euro (zero/37)</b>	mq	0,3700
Nr. 465 b/d/0009/1b	Carotatura del suolo del tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina carotatrice per una profondità di 10 cm (tipo "vertidrain"), compresa la raccolta e l'asporto del materiale alle PPDD e relativi oneri di smaltimento. Compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/56)</b>	mq	0,5600
Nr. 466 b/d/0009/1c	Arieggiamento al tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina tipo "verticut" che permetta l'asporto del feltro organico formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale e oneri di smaltimento alle PPDD. <b>euro (zero/27)</b>	mq	0,2700
Nr. 467 b/d/0009/2	Cura del prato di recente impianto, mediante: primo taglio con macchina a lame rotanti, con prato a 9-10 cm di altezza riportato a 5-6 cm; secondo taglio e successivi, nel numero di 6 sfalci, con macchine a lame elicoidali e raccolta contemporanea del tagliato, con prato a 5-6 cm, riportato a 3.5 cm, ovvero a turno settimanale nei mesi di sviluppo intenso, difesa fitosanitaria al bisogno; seconda concimazione a 90 giorni dalla semina con 5/6 g/mq di N, nelle forme a lenta cessione; <b>euro (uno/12)</b>	mq	1,1200
Nr. 468 b/d/0009/3	Cura del prato dalla germinazione fino alla completa formazione di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte, privo di infestanti, comprensivo di 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 g/mq, un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni, per qualsiasi superficie, compreso prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (zero/97)</b>	mq	0,9700
Nr. 469	Concimazione prati con concimi chimici per tappeti erbosi, su indicazione della DL, distribuito manualmente o meccanicamente in modo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/d/0010	uniforme, senza creare accumuli, in ragione di 25 Kg per 1000 mq. Compreso prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (zero/10)</b>	mq	0,1000
Nr. 470 b/d/0010a	Concimazione prati con concimi organici commerciali (con titolo in S.O. minimo 30% sulla s.s.), su indicazione della DL, distribuito manualmente o meccanicamente in modo uniforme, senza creare accumuli, in ragione di 50 Kg per 1000 mq. Compreso prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (zero/13)</b>	mq	0,1300
Nr. 471 b/d/0011	Innaffiamento di soccorso di tappeti erbosi e prati in genere, con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volume minimo di adacquamento mm. 5 per mq). <b>euro (zero/02)</b>	mq	0,0200
Nr. 472 b/d/0012	Trattamento antiparassitario di manti erbosi e vegetazione erbacea mediante fornitura e distribuzione del prodotto indicato dalla Direzione Lavori con mezzi adeguati. Sono compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/14)</b>	mq	0,1400
Nr. 473 b/d/0013	Diserbo chimico selettivo o totale, eseguito mediante fornitura e distribuzione di prodotti sistemici e/o antigerminativi, specifici per tappeti erbosi, a norma di legge o su indicazione della della DL. Operatori e mezzi compresi. <b>euro (zero/16)</b>	mq	0,1600
Nr. 474 b/d/0014	Trattamento antimuschio di manti erbosi, eseguito mediante fornitura e distribuzione di prodotti in forma granulare tipo "Renomoss Royal", registrati per l'uso specifico, in confezioni di peso superiore a 5 Kg. Dose di 4 Kg per 100 mq, 2-3 giorni dopo il taglio; sono compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/21)</b>	mq	0,2100
Nr. 475 b/d/0015	Trattamento anticrittogamico sui manti erbosi, eseguito utilizzando pompa a bassa pressione e idonei ugelli nebulizzatori, compreso fornitura del prodotto fungicida registrato per l'uso specifico, su indicazione della DL, compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/12)</b>	mq	0,1200
Nr. 476 b/d/0016	Trattamento sanitario delle aree cani con prodotto battericida-germicida, ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanza organica per 15/20 gg circa; inclusi eventuali lavori di preparazione dell'area, il prodotto, mezzi e operatori; <b>euro (zero/09)</b>	mq	0,0900
<b>potature (Cap 4)</b>			
Nr. 477 b/e/0000.0a	Potatura di formazione su giovani piante di altezza sino a mt. 6, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento.Fino a 5 piante <b>euro (ventisei/25)</b>	cad	26,2500
Nr. 478 b/e/0000.0b	idem c.s. ...oneri di smaltimento.minimo 6 piante <b>euro (ventuno/00)</b>	cad	21,0000
Nr. 479 b/e/0001.1	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento per piante fino a mt 9 di altezza. <b>euro (centotrentatre/50)</b>	cad	133,5000
Nr. 480 b/e/0001.2	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 9 di altezza. <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 481 b/e/0001.3	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in luoghi pavimentati privi di imedimento con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento per piante fino a mt 9 di altezza. <b>euro (ottantatre/20)</b>	cad	83,2000
Nr. 482 b/e/0001.4	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 9 di altezza. <b>euro (centotrentauno/60)</b>	cad	131,6000
Nr. 483 b/e/0002	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 12 di altezza. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 484 b/e/0002.1	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 12 di altezza. <b>euro (centoottantasei/00)</b>	cad	186,0000
Nr. 485 b/e/0003	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	smaltimento: per piante fino a mt. 12 di altezza. <b>euro (centocinque/60)</b>	cad	105,6000
Nr. 486 b/e/0003.1	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 12 di altezza. <b>euro (centosessantadue/00)</b>	cad	162,0000
Nr. 487 b/e/0004	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 15 di altezza. <b>euro (centoottantasette/20)</b>	cad	187,2000
Nr. 488 b/e/0004.1	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 15 di altezza. <b>euro (duecentotrentacinque/00)</b>	cad	235,0000
Nr. 489 b/e/0005	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 15 di altezza. <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 490 b/e/0005.1	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 15 di altezza. <b>euro (centoottantauno/20)</b>	cad	181,2000
Nr. 491 b/e/0006	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 18 di altezza. <b>euro (duecentocinque/00)</b>	cad	205,0000
Nr. 492 b/e/0006.1	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 18 di altezza. <b>euro (duecentosessanta/70)</b>	cad	260,7000
Nr. 493 b/e/0007	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 18 di altezza. <b>euro (centoventitre/20)</b>	cad	123,2000
Nr. 494 b/e/0007.1	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 18 di altezza. <b>euro (centoottantatre/70)</b>	cad	183,7000
Nr. 495 b/e/0008	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 20 di altezza. <b>euro (duecentoventi/00)</b>	cad	220,0000
Nr. 496 b/e/0008.1	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 20 di altezza. <b>euro (duecentosettantaotto/50)</b>	cad	278,5000
Nr. 497 b/e/0009	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 20 di altezza. <b>euro (centoquarantanove/05)</b>	cad	149,0500
Nr. 498 b/e/0009.1	Potatura parziale di piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 20 di altezza. <b>euro (centoottantacinque/71)</b>	cm	185,7100
Nr. 499 b/e/0010	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 20 di altezza. <b>euro (duecentoottantasei/00)</b>	cad	286,0000
Nr. 500	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
b/e/0010.1	posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 20 di altezza. <b>euro (trecentotrenta/00)</b>	cad	330,0000
Nr. 501 b/e/0011	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 20 di altezza. <b>euro (centoottanta/00)</b>	cad	180,0000
Nr. 502 b/e/0011.1	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 20 di altezza. <b>euro (duecentoventi/00)</b>	cad	220,0000
Nr. 503 b/e/0012.1	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 30 di altezza. <b>euro (trecentoquarantatre/20)</b>	cad	343,2000
Nr. 504 b/e/0012.2	Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 30 di altezza. <b>euro (trecentonovantasei/00)</b>	cad	396,0000
Nr. 505 b/e/0013.1	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 30 di altezza. <b>euro (duecentosedici/00)</b>	cad	216,0000
Nr. 506 b/e/0013.2	Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 30 di altezza. <b>euro (duecentosessantaquattro/00)</b>	cad	264,0000
Nr. 507 b/e/0014.1	Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 10 di altezza. <b>euro (settantaotto/00)</b>	cad	78,0000
Nr. 508 b/e/0014.2	Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 12 di altezza. <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cad	114,0000
Nr. 509 b/e/0014.3	Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 15 di altezza. <b>euro (centoquarantasei/00)</b>	cad	146,0000
Nr. 510 b/e/0014.4	idem c.s. ...Per piante oltre mt. 15 di altezza. <b>euro (duecento/00)</b>	cad	200,0000
Nr. 511 b/e/0016	Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08, deve essere aiutato da un assistente a terra), attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza. <b>euro (quattrocentocinquantaquattro/00)</b>	cad	453,0000
Nr. 512 b/e/0016/1	Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso personale, attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza. <b>euro (cinquecentoquarantaotto/00)</b>	cad	548,0000
Nr. 513 b/e/0017	Esecuzione di potatura di alberi per mantenimento della forma obbligata a siepe, situati in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verde, contenimento dei lati lunghi, delle testate e delle altezze, in modo da avere un effetto finale omogeneo, con il mantenimento di tratti il più possibile uniformi. L'operazione dovrà essere eseguita meccanicamente con tosasiepi portatili o montate su bracci di trattrici, con l'ausilio di piattaforma aerea, con rifiniture manuali e comunque secondo forma campione stabilita dalla DL, compresa l'eliminazione di rami secchi, carie, ecc.. con sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta - minimo 10 - Pianta fino mt 10 di altezza. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 514 b/e/0017/1	idem c.s. ... - Pianta da 10 a 18 mt di altezza <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 515 b/e/0017/2	idem c.s. ...- Piante da 18 a 25 mt di altezza <b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 516 b/e/0017/3	idem c.s. ...- Piante oltre 25 mt di altezza <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cad	165,0000
Nr. 517 b/e/0017/4	Esecuzione di potatura di alberi per mantenimento della forma obbligata a siepe, situati in vie alberate, contenimento dei lati lunghi , delle testate e delle altezze, in modo da avere un effetto finale omogeneo, con il mantenimento di tratti il più possibile uniformi . L'operazione dovrà essere eseguita meccanicamente con tosasiepi portatili o montate su bracci di trattrici, con l'ausilio di piattaforma aerea, con rifiniture manuali e comunque secondo forma campione stabilita dalla DL, compresa l'eliminazione di rami secchi, carie, ecc.. con sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta - minimo 10 - piante fino a 10 mt di altezza <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 518 b/e/0017/5	idem c.s. ...- piante da 10 a 18 mt di altezza <b>euro (centodieci/50)</b>	cad	102,5000
Nr. 519 b/e/0017/6	idem c.s. ...- piante da 18 a 25 mt di altezza <b>euro (centotrenta/00)</b>	cad	130,0000
Nr. 520 b/e/0017/7	idem c.s. ...- piante oltre 25 mt di altezza <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cad	195,0000
<b>abbattimenti (Cap 5)</b>			
Nr. 521 b/f/0000	Abbattimento di piante in vie alberate, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a 5 mt di h. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,0000
Nr. 522 b/f/0000/2	idem c.s. ...sino a 9 mt di h. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 523 b/f/0000/3	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 5 di h. <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 524 b/f/0000/4	idem c.s. ...a mt. 9 di h. <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cad	68,0000
Nr. 525 b/f/0001	Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a 12 mt di h. <b>euro (centoventisette/00)</b>	cad	127,0000
Nr. 526 b/f/0002	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a 12 mt di h. <b>euro (novantacinque/00)</b>	cad	95,0000
Nr. 527 b/f/0003	Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 15 di h. <b>euro (centosettantanove/00)</b>	cad	179,0000
Nr. 528 b/f/0004	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 15 di h. <b>euro (centotrentaotto/00)</b>	cad	138,0000
Nr. 529 b/f/0005	Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino 18 mt. di h. <b>euro (duecentotrentauno/00)</b>	cad	231,0000
Nr. 530 b/f/0006	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino 18 mt. di h. <b>euro (centoottantauno/00)</b>	cad	181,0000
Nr. 531 b/f/0007	Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino mt. 20 di h. <b>euro (duecentoottantaquattro/00)</b>	cad	284,0000
Nr. 532 b/f/0008	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contornotrasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino mt. 20 di h. <b>euro (duecentoventicinque/00)</b>	cad	225,0000
Nr. 533 b/f/0009	Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulter, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante oltre 20 mt. di h. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,0000
Nr. 534	Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulter, segatura e con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/f/0010	pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante oltre 20 mt. di h. <b>euro (duecentootanta/00)</b>	cad	280,0000
Nr. 535 b/f/0011	Abbattimento ed estirpazione di ceppaia di platani affetti da Ceratocystis fimbriata effettuati secondo le prescrizioni previste dal DM 17/04/98 e specificate nella Circolare applicativa n. 33686 del 19/06/1998, nel DDGR n. 26273 del 09/04/1999 della Regione Lombardia e successiva Circolare applicativa n. 27 del 15/04/1999. Sono compresi: a) disinfezione della buca con sali di rame e riempimento con terra di coltivo; b) pulizia del cantiere; c) personale e mezzi operativi necessari all'intervento; d) personale, mezzi, materiale e segnaletica necessari all'allestimento del cantiere in area stradale; e) raccolta, caricamento, trasporto, conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed oneri relativi. Per piante con diametro ceppa sino a 15 cm in vie alberate. <b>euro (duecentodiciannove/00)</b>	cad	219,0000
Nr. 536 b/f/0012	idem c.s. ...diametro ceppa sino a 15 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi., <b>euro (centosettantaotto/00)</b>	cad	178,0000
Nr. 537 b/f/0013	idem c.s. ...diametro ceppa sino a 60 cm in vie alberate. <b>euro (trecentonovantasette/00)</b>	cad	397,0000
Nr. 538 b/f/0014	idem c.s. ...diametro ceppa sino a 60 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi., <b>euro (trecentosettantaquattro/00)</b>	cad	374,0000
Nr. 539 b/f/0015	idem c.s. ...diametro ceppa oltre 60 cm in vie alberate. <b>euro (seicentoottantacinque/00)</b>	cad	685,0000
Nr. 540 b/f/0016	idem c.s. ...diametro ceppa oltre 60 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi., <b>euro (seicentoquindici/00)</b>	cad	615,0000
Nr. 541 b/f/0017	Abbattimento di piante situate in giardini e aree verdi, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08, deve essere aiutato da un assistente a terra), attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza. <b>euro (trecentonovantaotto/00)</b>	cad	398,0000
Nr. 542 b/f/0018	Abbattimento di piante situate in strada, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08, deve essere aiutato da un assistente a terra), attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza. <b>euro (quattrocentonovantaquattro/00)</b>	cad	494,0000
<b>verifiche di stabilità (Cap 6)</b>			
Nr. 543 b/g/0001.a	Verifica visiva con osservazione da terra, dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo V.T.A., comprensiva di documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro. <b>euro (sedici/00)</b>	cad	16,0000
Nr. 544 b/g/0001.b	idem c.s. ...di documentazione fotografica.oltre 50 cm diametro. <b>euro (ventitre/00)</b>	cad	23,0000
Nr. 545 b/g/0002.a	Verifica visiva con osservazione da terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo V.T.A., comprensiva di autoscala, operatori e documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro. <b>euro (sessanta/00)</b>	cad	60,0000
Nr. 546 b/g/0002.b	Verifica visiva con osservazione da terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo V.T.A., comprensiva di autoscala, operatori e documentazione fotografica. oltre 50 cm diametro. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 547 b/g/0003.a	Verifica visiva e strumentale, mediante l'utilizzo del metodo V.T.A. ed impiego di dendrodensimetro e frattometro, osservazioni e misurazioni a terra, dei sintomi patologici, danni esterni ed interni, problemi statici delle piante arboree. Comprensiva di operatori e documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 548 b/g/0003.b	idem c.s. ...e documentazione fotografica.oltre 50 cm diametro <b>euro (novantacinque/00)</b>	cad	95,0000
Nr. 549 b/g/0004.a	Verifica visiva e strumentale, mediante l'utilizzo del metodo V.T.A. ed impiego di dendrodensimetro e frattometro, osservazioni e misurazioni a terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni ed interni, problemi statici delle piante arboree. Comprensiva di autoscala, operatori e documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 550 b/g/0004.b	idem c.s. ...documentazione fotografica. oltre 50 cm diametro <b>euro (centoquaranta/00)</b>	cad	140,0000
<b>alberate: manutenzioni varie (Cap 7)</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 551 b/d/0007/2	Decespugliamento di aree a rimboschimento urbano con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti compresa rifilatura al piede piante e rilascio in loco del materiale di risulta <b>euro (zero/50)</b>	mq	0,5000
Nr. 552 b/h/0001/1a	Spollonatura al piede di piante ad alto fusto, con taglio al colletto di polloni e ricacci, raccolta e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso.(per 2 interventi annuali) <b>euro (cinque/49)</b>	cad	5,4900
Nr. 553 b/h/0001/1b	idem c.s. ...operatore compreso.(per minimo 4 interventi annuali) <b>euro (tre/20)</b>	cad	3,2000
Nr. 554 b/h/0002	Spollonatura piante alto fusto, operatore compreso, asporto e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD. Fino a 5,00 mt. di altezza. <b>euro (nove/30)</b>	cad	9,3000
Nr. 555 b/h/0002/1	Spollonatura al piede e al fusto fino a mt 3 di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci, compreso la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, inclusi gli oneri di conferimento <b>euro (sei/75)</b>	cad	6,7500
Nr. 556 b/h/0003/1	Spalcatura di branche, rami di piante ad alto fusto, asporto e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso: fino a mt. 5,00 di altezza. <b>euro (trentacinque/00)</b>	cad	35,0000
Nr. 557 b/h/0003/2	idem c.s. ...operatore compreso: da mt. 5,00 a mt. 10,00 di altezza. <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cad	65,0000
Nr. 558 b/h/0004	Rifilatura al piede di alberi, asporto risulite e conferimento alle PPDD, incluso corrispettivo. Operatore compreso. <b>euro (zero/42)</b>	cad	0,4200
Nr. 559 b/h/0005/1a	Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante fino a 10 mt. di altezza. <b>euro (cinquantanove/28)</b>	cad	59,2800
Nr. 560 b/h/0005/1b	Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante fino a 10 mt. di altezza. <b>euro (cinquantauno/49)</b>	cad	51,4900
Nr. 561 b/h/0005/2a	Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 10 mt. a 16 mt. di altezza. <b>euro (novanta/73)</b>	cad	90,7300
Nr. 562 b/h/0005/2b	Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 10 mt. a 16 mt. di altezza. <b>euro (settantanove/55)</b>	cad	79,5500
Nr. 563 b/h/0005/3a	Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 16 mt. a 25 mt. di altezza. <b>euro (centosessanta/76)</b>	cad	160,7600
Nr. 564 b/h/0005/3b	Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 16 mt. a 25 mt. di altezza. <b>euro (centoquattro/80)</b>	cad	104,8000
Nr. 565 b/h/0005/4a	Rimonda da rami secchi su piante con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante oltre 25 mt. di altezza. <b>euro (centoottantasette/56)</b>	cad	187,5600
Nr. 566 b/h/0005/4b	Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante oltre 25 mt. di altezza. <b>euro (centoventidue/26)</b>	cad	122,2600
Nr. 567 b/h/0006/1	Estirpazione di ceppaie, di diametro fino a cm. 30, operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,0000
Nr. 568 b/h/0006/2	Estirpazione di ceppaie, di diametro da 31 a 50 cm., operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 569 b/h/0006/3	Estirpazione di ceppaie, di diametro da 51 a 100 cm., operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie. <b>euro (centocinquantaquattro/93)</b>	cad	154,9300
Nr. 570 b/h/0006/4	Estirpazione di ceppaie, di diametro oltre cm. 100, operatore compreso, con mezzo meccanico, inclusi carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie. <b>euro (duecentotrentadue/40)</b>	cad	232,4000
Nr. 571 b/h/0006/5	Estirpazione di ceppaie di qualsiasi natura e diametro, di difficile accesso a mezzi meccanici, radicate in prossimità di parciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli o aiuole; da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in modo da asportare la maggior quantità di apparato radicale; carico trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta. Ripristino dell'area d'intervento con sostituzione di eventuali cordoli o manufatti rotti e ripristino di quant'altro danneggiato in modo da evitare fonti di pericolo e danni alle strutture, riporto di terra vegetale, in modo da colmare la buca. <b>euro (centosessanta/00)</b>	cad	160,0000
Nr. 572 b/h/0007	Fresatura di ceppaie, di diametro fino a cm 100, operatore compreso, con mezzo meccanico, inclusi carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Riempimento con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	cad	45,0000
Nr. 573 b/h/0008	Diserbo di nr 1 ceppaia qualsiasi diametro mediante esecuzione di fori con trapano, lungo il colletto della ceppaia, ogni 50 cm, inclinati di 45° verso il basso. Distribuzione di prodotto diserbante sistemico per arbusti indicato dalla D.L. per quanto riguarda principio attivo, e dosi, iniettandolo nei fori praticati mediante siringa. Inclusi prodotto, mezzi, strumenti, operatori e pulizia del cantiere. <b>euro (sedici/00)</b>	cad	16,0000
Nr. 574 b/h/0009/1	Concimazione di alberature esistenti con concime chimico ternario, con azoto a lenta cessione, distribuito a mano uniformemente sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza, in dose di 1 kg ogni 10 mq <b>euro (uno/94)</b>	cad	1,9400
Nr. 575 b/h/0009/2	Concimazione e/o ammendamento alberi mediante l'utilizzo di palo iniettore, con principi attivi indicati dalla D.L. Compreso mezzi, operatori, prodotti, ogni intervento necessario a permetterne l'esecuzione (ad. es.: rimozione e successiva ricollocazione in opera di griglie copritornello) e ripristino dell'area. <b>euro (undici/36)</b>	cad	11,3600
Nr. 576 b/h/0009/3	Concimazione di alberi posti in gruppo e/o filare, con soluzione fertilizzante distribuita mediante autobotte attrezzata per l'irrigazione, prodotto o principio attivo come indicato dalla D.L.. Sono compresi l'approvvigionamento e la miscelazione del concime, gli oneri per approvvigionamento e fornitura dell'acqua, l'apertura o la manutenzione del tornello di irrigazione, mezzi e personale necessari. <b>euro (tre/60)</b>	cad	3,6000
Nr. 577 b/h/0010/1	Trattamento antiparassitario ad alto volume con pompa a pressione e distribuzione con lancia, compreso prodotto, mezzi ed operatori per alberate in gruppo o filare, minimo nr. 100 piante in totale. <b>euro (uno/03)</b>	cad	1,0300
Nr. 578 b/h/0010/2	idem c.s. ...minimo nr. 10 piante in totale. <b>euro (sette/50)</b>	cad	7,5000
Nr. 579 b/h/0011/1	Intervento fitosanitario endoterapico su alberi eseguito con metodo ad assorbimento naturale. Compresi trattamento dei fori di inserimento degli aghi con fungicida, mezzi, attrezzature, operatori, prodotti, sorveglianza del cantiere durante l'infusione, rimozione, trasporto e smaltimento a norma di legge delle sacche al termine dell'intervento, oneri inclusi. Per piante di circonferenza fino a cm. 120 Minimo nr. 10 piante. <b>euro (trentacinque/00)</b>	cad	35,0000
Nr. 580 b/h/0011/2	idem c.s. ...di circonferenza superiore a cm. 120. Minimo nr. 10 piante. <b>euro (quaranta/00)</b>	cad	40,0000
Nr. 581 b/h/0012	Innaffiamento di soccorso di alberi posti in gruppo e/o filare, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento 80 lt./cad; compresi gli oneri per approvvigionamento e fornitura dell'acqua. <b>euro (sei/30)</b>	cad	6,3000
Nr. 582 b/h/0012/1	Innaffiamento di soccorso di impianti di forestazione urbana, nella misura di lt 20/mq, approvvigionamento idrico da pozzetti esistenti in loco. Compreso personale, mezzi ed attrezzature. <b>euro (tredici/00)</b>	m2	13,0000
Nr. 583 b/h/0013/1	Estirpazione piante in campo mediante macchina zollatrice per zolle fino a 70 cm di diametro, sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto nella nuova sede. riempimento buca con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. Compresi mezzi e operatore. <b>euro (venticinque/00)</b>	cad	25,0000
Nr. 584 b/h/0013/2	Estirpazione piante in campo mediante macchina zollatrice per zolle da 70 a 90 cm di diametro, sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto nella nuova sede. riempimento buca con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. Compresi mezzi e operatore. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	cad	45,0000
Nr. 585	Zappatura al piede di alberi per il rifacimento del tornello comprendente: eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/h/0014	risulta, compreso trasporto alle PPDD e relativi oneri di smaltimento, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane, durata minima 10 min. a pianta. Intervento annuale <b>euro (quattro/08)</b>	cad	4,0800
Nr. 586 b/h/0015	Riposizionamento in opera, a seguito di interventi sulle piante, di griglie copritornello per il cui stato di conservazione si rendono necessarie operazioni non previste su griglie nuove dello stesso tipo. Comprende l'assemblaggio dei componenti e messa in opera. Inclusi la fornitura e installazione di minuteria e ogni altro materiale occorrente, personale, mezzi e pulizia del cantiere. <b>euro (sessantaotto/10)</b>	cad	68,1000
Nr. 587 b/h/0016	Manutenzion post impianto: ciclo di manutenzione di alberi ed arbusti forestali consistente in un intervento di scerbatura, eliminazione di infestanti, rifiuti, sassi ed ogni altro materiale presente per un diametro di 2 mt intorno ad ogni piantina, ripristino della verticalità delle piantine, ripristino tutori, biodischi e protectronic, compreso ogni materiale necessario ed ogni altro onere necessario alla corretta realizzazione dell'intervento <b>euro (zero/80)</b>	cad	0,8000
Nr. 588 b/h/0017	Intervento di manutenzione di barriere ornamentali (forestali) consistente in taglio di contenimento, risanamento, potatura, svecchiamento, decespugliamento, abbattimento di alberi ed arbusti. Estirpazione di tutte le specie infestanti, dei rovi., l'esbosco delle piante morte e la raccolta sia dei rifiuti che dei materiali di risulta da conferire a PP.DD., compreso gli oneri di smaltimento <b>euro (uno/20)</b>	mq	1,2000
Nr. 589 b/h/009/4	Concimazione in copertura di alberi posti in gruppo e/o filare con idrolizzato proteicoal 5-6,5% in ragione di 1lt/pianta, da comunicare preventivamente alla D.L. Allo spargimento eseguito in maniera omogenea attorno al colletto della pianta, dovrà seguire un adacquamento sufficiente a garantire la percolazione del prodotto nel terreno. Compresi prodotto, approvvigionamento dell'acqua, personali e mezzi. <b>euro (sette/65)</b>	cad	7,6500
<b>manutenzione arbusti (Cap 8)</b>			
Nr. 590 b/i/0001/1a	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata con tosasiepi, intervento comprensivo di ogni attrezzo e mezzo meccanico, asporto, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per siepi con perimetro sino alla sezione media di mt. 2,00 di sviluppo, per ogni metro lineare. <b>euro (due/80)</b>	ml	2,8000
Nr. 591 b/i/0001/1b	idem c.s. ...con perimetro di sezione di sviluppo media da 2,00 a 4,00 mt. per ogni metro lineare. <b>euro (tre/45)</b>	ml	3,4500
Nr. 592 b/i/0001/1c	idem c.s. ...con perimetro di sezione di sviluppo oltre la sezione media di mt. 4,00 per ogni metro lineare. <b>euro (sei/58)</b>	ml	6,5800
Nr. 593 b/i/0003/1a	Potatura di arbusti o cespugli singoli, intervento comprensivo di ogni attrezzo e mezzo meccanico necessario, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta, trasporto e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per soggetti di altezza fino a cm 100 da terra. <b>euro (tre/20)</b>	cad	3,2000
Nr. 594 b/i/0003/1b	Potatura di arbusti o cespugli singoli con raccolta ed asportazione del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per soggetti di altezza fino cm. 200 da terra. <b>euro (cinque/32)</b>	cad	5,3200
Nr. 595 b/i/0003/1c	Potatura di arbusti o cespugli singoli con raccolta ed asportazione del materiale di risulta, trasporto e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per soggetti di altezza oltre cm 200 da terra. <b>euro (otto/68)</b>	cad	8,6800
Nr. 596 b/i/0005/1a	Potatura di contenimento, risanamento, formazione di superfici continue ad arbusti, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere, rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento, per altezze fino a mt. 1,50. <b>euro (due/99)</b>	mq	2,9900
Nr. 597 b/i/0005/1b	idem c.s. ...per altezze da mt. 1,50 a mt. 2,00. <b>euro (sei/55)</b>	mq	6,5500
Nr. 598 b/i/0005/1c	idem c.s. ...per altezze oltre i mt. 2,00. <b>euro (dodici/00)</b>	mq	12,0000
Nr. 599 b/i/0005/2a	Potatura di contenimento di pergolati già consolidati (oltre i cinque anni di impianto) con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature integrative, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere, rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. <b>euro (dieci/94)</b>	mq	10,9400
Nr. 600 b/i/0005/2b	Potatura di formazione di pergolati in fase di consolidamento, con legature integrative, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere, rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Il prezzo è riferito all'intervento sulla singola pianta. <b>euro (tre/66)</b>	cad	3,6600
Nr. 601 b/i/0006	Estirpazione di arbusti singoli o raggruppati, di altezza fino cm. 100, apparato radicale compreso, ripristino dell'area, riempimento della buca con terra di coltivo, trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta (corrispettivo incluso). E' compreso l'intervento dell'operatore. <b>euro (due/84)</b>	cad	2,8400
Nr. 602	Estirpazione di arbusti singoli o raggruppati, di altezza oltre cm. 100, apparato radicale compreso, ripristino dell'area, riempimento della buca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/i/0007	con terra di coltivo, trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta (corrispettivo incluso). E' compreso l'intervento dell'operatore. <b>euro (cinque/68)</b>	cad	5,6800
Nr. 603 b/i/0008	Concimazione di gruppi di arbusti o siepi con concime chimico ternario, con azoto a lenta cessione, nella dose di gr. 50 al mq, distribuito a mano sull'area di proiezione della chioma. <b>euro (zero/34)</b>	mq	0,3400
Nr. 604 b/i/0008/1	Concimazione di arbusti singoli con concime organico nella misura di lt 2 a buca, distribuito come riportato in norma tecnica. <b>euro (zero/41)</b>	cad	0,4100
Nr. 605 b/i/0009	Trattamento antiparassitario per arbusti, secondo le indicazioni della D.L. con atomizzatore o pompa a spalla, compreso prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (uno/03)</b>	cad	1,0300
Nr. 606 b/i/0010	Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti e aiuole fiorite, asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente, zappatura, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, qualsiasi superficie. <b>euro (uno/78)</b>	mq	1,7800
Nr. 607 b/i/0010/1	Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti e aiuole fiorite, in situazione ad alta difficoltà per fittezza di impianto e ubicazione, identificate in CSA, comprendente asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente, zappatura, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, qualsiasi superficie. <b>euro (due/50)</b>	mq	2,5000
Nr. 608 b/i/0010/1.a	Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti arbustive comprendente asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente, zappatura, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, ricarica con cippato brunito per uno spessore minimo di cm 5. Compresi materiali ed operatori, qualsiasi superficie. <b>euro (sei/20)</b>	mq	6,2000
Nr. 609 b/i/0010/2	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ricaccio di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta alle PPDD <b>euro (uno/26)</b>	mq	1,2600
Nr. 610 b/i/0010/3	Manutenzione aree arbustive tappezzanti, costituita da: 1. estirpazione infestanti, rimozione sassi, immondizia giacente; 2. estirpazione arbusti morti, apparato radicale compreso, qualsiasi altezza; 3. potatura di contenimento, risanamento e formazione di superfici continue ad arbusti; 4. fornitura e stesa di pacciamatura con corteccia di pino (bark), nella misura di 0,05 mc/mq. Compresi rimozione, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, pulizia del cantiere, mezzi strumenti e operatori. Qualsiasi superficie. <b>euro (sette/72)</b>	mq	7,7200
Nr. 611 b/i/0010/4	Pulizia in aree sotto siepi o macchie arbustive con turno semestrale, compiuta manualmente, con trasporto a discarica di ogni materiale di risulta. Incluso oneri di smaltimento alle PPDD. area minima 500 mq <b>euro (zero/61)</b>	mq	0,6100
Nr. 612 b/i/0011	Innaffiamento di soccorso di macchie arbustive e/o tappezzanti, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzate per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento di 15 lt/mq . Compresi operatori, mezzi e oneri per l'approvvigionamento dell'acqua. <b>euro (due/77)</b>	mq	2,7700
Nr. 613 b/i/0012	Diserbo di macchie arbustive, siepi e aree a tappezzanti, con prodotti selettivi o antigerminello, su indicazione della DL, mediante pompa a spalla dotata d'ugello con campana protettiva, compresi prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (zero/15)</b>	mq	0,1500
Nr. 614 b/i/0013	Zappatura al piede di siepi o macchie arbustive, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alle PPDD e relativi oneri di smaltimento, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale. <b>euro (uno/84)</b>	mq	1,8400
<b>operazioni d'impianto (Cap 9)</b>			
Nr. 615 b/i/0001	Formazione prato mediante le seguenti operazioni: fresature incrociate o vangatura, rastrellatura, semina, copertura del seme e rullatura. Compresi seme (min. 40 gr/mq) e concimazione di impianto con 100 g/mq di concime composto ternario. per qualsiasi superficie. Compresi mezzi e operatori. <b>euro (due/15)</b>	mq	2,1500
Nr. 616 b/i/0001/1a	Formazione prato mediante le seguenti operazioni: fresature incrociate o vangatura, rastrellatura, concimazione d'impianto con 25 gr/mq, semina con 40 gr/mq di semente, copertura del seme e rullatura; per qualsiasi superficie. Esclusa fornitura semente e concime. Compresi mezzi e operatori. <b>euro (uno/50)</b>	mq	1,5000
Nr. 617 b/i/0001/1b	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla , per inerbimento a pronto effetto, composto da 40% Poa pratensis, 40% Lolium perenne, 20% Festuca rubra, costituita dalle seguenti lavorazioni: a) pulizia meccanica e/o chimica dell'area interessata; b) lavorazione profonda 10-15 cm; c) livellazione e modellazione del terreno con eliminazione di sassi e detriti grossolani;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 618 b/I/0001/1c	<p>e) concimazione con 60 gr/mq di perfosfato triplo; f) posa delle zolle; g) rullatura; h) bagnatura abbondante; Sono compresi mezzi, attrezzatura, personale, prodotti necessari a rendere compiuto il lavoro. E' compresa inoltre la raccolta, carico, trasporto e conferimento a PP.DD. (e relativi oneri) delle risulste dell'intervento. <b>euro (quindici/00)</b></p> <p>Posa in opera di tappeto erboso in zolla, esclusa fornitura, per inerbimento a pronto effetto, costituita dalle seguenti lavorazioni: a) pulizia meccanica e/o chimica dell'area interessata; b) lavorazione profonda 10-15 cm; c) livellatura e modellazione del terreno con eliminazione di sassi e detriti grossolani; e) concimazione con 60 gr/mq di perfosfato triplo; f) posa delle zolle; g) rullatura; h) bagnatura abbondante; Sono compresi mezzi, attrezzatura, personale, prodotti necessari a rendere compiuto il lavoro. E' compresa inoltre la raccolta, carico, trasporto e conferimento a PP.DD. (e relativi oneri) delle risulste dell'intervento. <b>euro (undici/50)</b></p>	mq	15,0000
Nr. 619 b/I/0001/1d	<p>Inerbimento di superficie piana con miscuglio di trifogli, nella misura di 20 gr/mq, così composto: 55% trifoglio bianco nano; 15% trifoglio alessandrino; 15% trifoglio incarnato, 15% trifoglio subterraneum. Comprensivo di diserbo, preparazione del letto di semina mediante fresatura, erpicatura e concimazione di fondo con concime organico pellettato nella misura di 250 gr/mq, fornitura, miscelazione e spargimento uniforme del seme, rullatura leggera, irrigazione d'impianto. Inclusi mezzi ed operatori. <b>euro (uno/99)</b></p> <p>Inerbimento di una superficie piana o inclinata (scarpata) mediante la tecnica dell' idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate in ragione di 30 gr/mq, concime organico, collanti; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciale macchine irroratrici a forte pressione, compresa anche l'eventuale ripetizione dell'operazione, ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, compresa la preparazione del piano di semina. <b>euro (uno/82)</b></p>	mq	11,5000
Nr. 620 b/I/0001/2	<p>Apertura tornelli di primo impianto: diametro min. cm. 80. <b>euro (uno/45)</b></p>	cad	1,4500
Nr. 621 b/I/0002	<p>Allestimento buca d'impianto per la messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) comprendente formazione di strato drenante costituito da cm. 10 di ghiaio lavato, fornitura e posa di georete, fornitura e distribuzione di lt. 80 di ammendante, gr. 200 di concime ternario N-P-K Titolo 8-10-25 , bagnatura d'impianto con lt. 100 d'acqua, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzate per l'irrigazione e dotata di dispositivo contaltri; operaori e mezzi compresi. <b>euro (ventiquattro/00)</b></p>	cad	24,0000
Nr. 622 b/I/0003	<p>Allestimento buca d'impianto per la messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) comprendente formazione di strato drenante costituito da cm. 10 di ghiaio lavato, fornitura e posa di georete, fornitura e distribuzione di lt. 80 di ammendante, concime organico pellettato nella misura di 1 kg a buca e 5 Kg di fertilizzante a base di micorrizze come da norma tecnica descritta in Capitolato , bagnatura d'impianto con lt. 100 d'acqua, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzate per l'irrigazione e dotata di dispositivo contaltri; operaori e mezzi compresi. <b>euro (ventisei/15)</b></p>	cad	26,1500
Nr. 623 b/I/0003/1	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt. 1,5x1,5x0,9, carico, conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri compresi. Compresa la fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno trattato montati "a castello", collegandoli con traverse formate da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati. legatura della pianta al castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a strozzo".Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi. <b>euro (cinquantaotto/47)</b></p>	cad	58,4700
Nr. 624 b/I/0003/1a	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt. 1,5x1,5x0,9, carico e conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri di smaltimento compresi; compresa la concimazione organica in buca con 1 kg di stallatico pellettato. Compresa fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno trattato, montati "a castello", collegandoli con traverse formate da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura della pianta al castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a strozzo".Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi. <b>euro (sessanta/96)</b></p>	cad	60,9600
Nr. 625 b/I/0003/1b	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt.1,5x1,5x0,9, carico, conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri compresi; fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio a scomparsa, in materiale metallico, della sola zolla. Compresa la concimazione organica in buca con 1 kg di stallatico pellettato; Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi. <b>euro (settantacinque/96)</b></p>	cad	75,9600
Nr. 626 b/I/0003/1c	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) in buca già predisposta, fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno trattato montati "a castello"; collegandoli con traverse formate da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura della pianta al castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a strozzo". Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi. <b>euro (trentaquattro/81)</b></p>	cad	34,8100
Nr. 627 b/I/0004/1	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) in buca già predisposta compresi, fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio a scomparsa, in materiale metallico, della sola zolla. Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.</p>	cad	34,8100
Nr. 628 b/I/0004/2	<p>Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) in buca già predisposta compresi, fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio a scomparsa, in materiale metallico, della sola zolla. Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.</p>	cad	34,8100

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quarantanove/81)</b>	cad	49,8100
Nr. 629 b/I/0005	Messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso, per altezze fino a mt. 1,20 compresi l'esecuzione dello scavo e la modellazione del terreno per facilitare il raccoglimento delle acque piovane. Compresa la fornitura e posa di tubo corrugato in PVC a protezione del colletto della pianta (diam. 60 mm e lunghezza min. 15). Operatori e pulizia del cantiere compresi. <b>euro (tre/50)</b>	cad	3,5000
Nr. 630 b/I/0005/1	Messa a dimora di piantine forestali su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura di buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <b>euro (due/02)</b>	cad	2,0200
Nr. 631 b/I/0006	Messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso, per altezze fino a mt. 2,00 compresi l'esecuzione dello scavo e la modellazione del terreno per facilitare il raccoglimento delle acque piovane. Compresa la fornitura e posa di tubo corrugato in PVC a protezione del colletto della pianta (diam. 60 mm e lunghezza min. 15). Operatori e pulizia del cantiere compresi. <b>euro (quattro/09)</b>	cad	4,0900
Nr. 632 b/I/0006/1	Bagnatura d'impianto con lt 50 d'acqua, successiva alla messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso per altezze fino a mt 2.00; da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; operatori e mezzi compresi. <b>euro (uno/10)</b>	cad	1,1000
Nr. 633 b/I/0006/2	Preparazione del terreno all'impianto di essenze arbustive e piccoli alberi in zolla, per altezze fino a mt. 2,00 comprendente: a) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in involucro con indicazione della formulazione e del titolo; b) incorporazione di 20 lt di "ammendante compostato verde"; c) pulizia del cantiere della messa a dimora. Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie <b>euro (uno/90)</b>	cad	1,9000
Nr. 634 b/I/0006/3	Preparazione del terreno all'impianto, consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico. Superficie sino a 5000 mq. <b>euro (zero/22)</b>	mq	0,2200
Nr. 635 b/I/0006/4	idem c.s. ...meccanico. Superficie oltre 5000 mq. <b>euro (zero/22)</b>	mq	0,2200
Nr. 636 b/I/0006/5	Preparazione del terreno all'impianto, consistente in lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm con successivi passaggi di affinamento, meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non raggiungibili a macchina, aiuole di superficie sino a 200 mq <b>euro (tre/91)</b>	mq	3,9100
Nr. 637 b/I/0006/6	idem c.s. ...di superficie da 200 a 1000 mq <b>euro (uno/28)</b>	mq	1,2800
Nr. 638 b/I/0006/7	idem c.s. ...di superficie da 1000 a 5000 mq <b>euro (zero/80)</b>	mq	0,8000
Nr. 639 b/I/0006/8	idem c.s. ...di superficie oltre 5000 mq <b>euro (zero/70)</b>	mq	0,7000
Nr. 640 b/I/0007	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso compresa la preparazione del fondo mediante fresatura e vangatura. Operatori e pulizia del cantiere compresi. <b>euro (zero/40)</b>	cad	0,4000
Nr. 641 b/I/0008	Messa a dimora di specie rampicanti in vaso compresi preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura. Operatori e pulizia del cantiere compresi. <b>euro (uno/55)</b>	cad	1,5500
Nr. 642 b/I/0009	Messa a dimora di specie erbacee in vaso compresi preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura. Operatori e pulizia del cantiere compresi. <b>euro (zero/16)</b>	cad	0,1600
Nr. 643 b/I/0010	Preparazione del terreno all'impianto di essenze arbustive tappezzanti, rampicanti ed erbacee comprendente: a) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in involucro con indicazione della formulazione e del titolo; b) fornitura e incorporazione di 50 lt/mq di "ammendante compostato verde"; c) pulizia del cantiere. Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie <b>euro (zero/22)</b>	cad	0,2200
Nr. 644 b/I/0010/2	Bagnatura d'impianto, successiva alla messa a dimora di specie arbustive tappezzanti, rampicanti o erbacee; da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento 15 lt./mq. Operatori e mezzi compresi. <b>euro (zero/14)</b>	cad	0,1400

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 645 b/I/0010/3	Preparazione del terreno per l'integrazione e l'impianto di essenze arbustive tappezzanti, rampicanti ed erbacee comprendente: a) pulizia dell'area; b) estirpazione delle piante già a dimora ed essiccate o irricuperabili; c) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in involucro con indicazione della formulazione e del titolo; d) fornitura e incorporazione di 50 lt/mq di "ammendante compostato verde"; e) modellazione del terreno; f) pulizia del cantiere. Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie <b>euro (cinque/10)</b>	mq	5,1000
Nr. 646 b/I/0011	Riapertura buca in tornelli esistenti su pavimentazione o marciapiede, in preparazione di nuova piantumazione consistente in: a) Scavo buca con mezzo meccanico e finitura manuale, larghezza coincidente con le dimensioni del tornello e profondità di almeno cm. 80, previa rimozione e successiva rimessa in opera di copritornello ed eventuale impianto di irrigazione. b) Carico, trasporto e conferimento a PP.DD. del materiale di risulta dello scavo, compreso mezzi, personale occorrente ed oneri di smaltimento. c) Fornitura e riempimento buca con mc 1 di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici, sassi o erbe infestanti e sua stesa manuale. d) Pulizia del cantiere. <b>euro (cinquantasei/53)</b>	cad	56,5300
Nr. 647 b/I/0012	Formazione posto pianta su marciapiede, dimensioni cm 130x130x80, consistente in: a) Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco o calcestruzzo marciapiedi; b) Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, escluso la rimozione del cordolo, con sottofondo in calcestruzzo; c) Scavo buca con mezzo meccanico e finitura manuale, larghezza coincidente con le dimensioni del tornello e profondità di almeno cm. 80. d) Fornitura e riempimento buca con mc. 1 di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici, sassi o erbe infestanti. e) Pulizia del cantiere, carico, trasporto e conferimento a PP.DD. del materiale di risulta delle lavorazioni sopra descritte, compreso mezzi, personale occorrente ed oneri di smaltimento. <b>euro (sessantacinque/38)</b>	cad	65,3800
Nr. 648 b/I/0012/1	Formazione castello tutore, costituito da 3 pali in castagno trattato, montati a "castello", collegandoli con traverse costituite da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati; legatura della pianta alle traverse con fettucce elastiche. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzature, mezzi e personale. <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,0000
Nr. 649 b/I/0013	Fornitura e posa in opera di sistema pacciamante costituito da: materassino di cm 5 di spessore in fibra di cocco con funzione pacciamante ed antierosiva, totalmente degradabile che supporta le piante radicate al suo interno, zolla esente da infestanti graminacee e dicotiledoni. Elemento modulare di cm 100 x cm 100. Comprensivo di concimazione e fissaggio con picchetti biodegradabili di ancoraggio in amido di mais nella misura di n. 4/mq. Per qualsiasi specie tappezzante, densità 5-9 piante/mq, in base alla specie. Prezzo per superfici inferiori a 125 mq. <b>euro (cinquantauno/80)</b>	mq	51,8000
Nr. 650 b/I/0014	idem c.s. ...per superfici tra 126 e 250 mq. <b>euro (quarantaotto/80)</b>	mq	48,8000
Nr. 651 b/I/0015	idem c.s. ...per superfici oltre 250 mq. <b>euro (quarantacinque/80)</b>	mq	45,8000
Nr. 652 b/I/0017	Esecuzione di delimitazione temporanea di aree seminate a prato, piantumate ad arbusti, tappezzanti etc., mediante picchetti in legno (h. minima 30 cm. fuori terra) stondati e nastro bicolore. Compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/30)</b>	ml	0,3000
Nr. 653 b/m/0004/1a	Pacciamatura con lapillo vulcanico, pezzatura mm 10-18, nella misura di 0.05 mc/mq. Compresa stesa, fornitura e tutti i mezzi e materiali necessari a dare l'opera completa. <b>euro (tre/36)</b>	mq	3,3600
Nr. 654 b/m/0004/2	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti di materiale legno-cellulosico, biodegradabile, dimensioni minime cm. 40x40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. <b>euro (uno/28)</b>	cad	1,2800
Nr. 655 b/m/0004/3	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine, altezza cm. 50-60, compresa la posa con sostegno o legno in bambù, avente diametro minimo di cm. 3. <b>euro (uno/04)</b>	cad	1,0400
Nr. 656 b/m/0004/4	Picchetti di segnalazione per visibilità piantine di lunghezza totale minima fuori terra di mt. 2 compreso fornitura e posa. <b>euro (zero/31)</b>	cad	0,3100
<b>interventi vari (Cap 10)</b>			
Nr. 657 b/m/0001/1	Stesa e modellazione manuale della terra da coltivo, sabbia o compost (esclusa la fornitura). <b>euro (ventitre/00)</b>	mc	23,0000
Nr. 658 b/m/0001/2	Stesa e modellazione meccanica della terra da coltivo, sabbia o compost (esclusa la fornitura). <b>euro (sette/85)</b>	mc	7,8500

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 659 b/m/0002/1	Scoticamento meccanico, rimozione e accantonamento in cantiere, nel luogo e con le modalità indicate dalla Direzione Lavori, degli strati fertili del suolo, per una profondità di 15-20 cm, destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi. <b>euro (zero/30)</b>	mq	0,3000
Nr. 660 b/m/0002/3	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime. <b>euro (zero/14)</b>	mq	0,1400
Nr. 661 b/m/0002/a	Vangatura meccanica del terreno di coltivo, dissodato e livellato (profondità di lavoro 20-30 cm circa) <b>euro (zero/28)</b>	mq	0,2800
Nr. 662 b/m/0002/b	Vangatura manuale del terreno di coltivo (profondità di lavoro 20-30 cm circa) <b>euro (cinque/00)</b>	mq	5,0000
Nr. 663 b/m/0002/c	Erpicoltura e fresatura eseguita con mezzi meccanici. <b>euro (zero/60)</b>	mq	0,6000
Nr. 664 b/m/0003	Fornitura e posa tessuto/non tessuto peso 500 gr/mq compreso ancoraggio al suolo con picchetti metallici. <b>euro (uno/86)</b>	mq	1,8600
Nr. 665 b/m/0003/1	Posa in opera di rete in fibra naturale (Juta, cocco, agave), peso 600 gr/mq, con funzione antierosiva, fissata nel terreno con picchetti in legno o metallici, compreso ogni altro onere inerente ed accessori, per eseguire il lavoro a regola d'arte. <b>euro (cinque/85)</b>	mq	5,8500
Nr. 666 b/m/0003/2	Posa in opera di rete in fibra naturale (Juta, cocco, agave), peso 1000 gr/mq, con funzione antierosiva, fissata nel terreno con picchetti in legno o metallici, compreso ogni altro onere inerente ed accessori, per eseguire il lavoro a regola d'arte. <b>euro (sei/05)</b>	mq	6,0500
Nr. 667 b/m/0003/3	Fornitura e posa di telo pacciamante in tessuto sintetico scuro, comprensiva di modellazione del terreno, incisioni per la messa a dimora di piante arbustive e /o Tappezzanti, ed ancoraggio del telo <b>euro (sei/00)</b>	mq	6,0000
Nr. 668 b/m/0003/4	Fornitura e posa di telo pacciamante in rotoli composto da fibre vegetali intrecciate (cocco, juta, lino, cotone), larghezza cm 100, peso 1000 gr/mq e picchettamento con ferri ad "U", in tondino di ferro, a cadenza di mt 1. Sono compresi gli sfridi ed i tagli per la posa delle piante. <b>euro (due/35)</b>	ml	2,3500
Nr. 669 b/m/0004	Pacciamatura con corteccia di pino (bark) in pezzatura cm. 2-4, compresa fornitura e posa in opera nella misura di 0,05 mc/mq. <b>euro (cinque/15)</b>	mq	5,1500
Nr. 670 b/m/0005	Esecuzione di correzione granulometrica per alleggerire il terreno del sito, mediante la fornitura e la stesura di inerte (sabbia silicea diam. 0-4 mm) in spessore omogeneo di 3 cm, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media di cm 10 <b>euro (due/64)</b>	mq	2,6400
Nr. 671 b/m/0005/1	Preparazione speciale di terreno con apposita macchina operatrice per l'interramento dei sassi (diametro compreso tra 4 e 15 cm) per uno spessore del suolo di cm 30; preparazione superficiale del terreno per la semina. <b>euro (zero/08)</b>	mq	0,0800
Nr. 672 b/m/0006	Smaltimento del materiale di risulta proveniente dalla manutenzione delle aree a verde compreso carico, trasporto ed oneri di conferimento ad impianto autorizzato. <b>euro (cinque/16)</b>	q.li	5,1600
Nr. 673 b/m/0006/1	Disassamento di terreno e allontanamento dei sassi in eccesso per numero e/o dimensione, emersi durante la lavorazione del terreno, smaltimento del materiale, compresi carico, trasporto ed oneri di conferimento ad impianto autorizzato. Compreso mezzi, operatori. <b>euro (dodici/00)</b>	mc	12,0000
Nr. 674 b/m/0007/1	Caricamento, trasporto e smaltimento dei liquami, degli inerti e del fango raccolto mediante automezzo combinato, presso centri autorizzati dalla Regione competente per territorio, da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. <b>euro (zero/07)</b>	kg	0,0700
Nr. 675 b/m/0007/2	Fornitura e posa di nido per pipistrelli in legno FSC, di dimensioni cm. 23x35x15, completo di griglia in metallica, compreso ancoraggio. <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 676 c/a/0014	Fornitura e posa, di composter (capacità 400 litri), in corpo unico o più parti montabili, stampato ad estrusione in polimero plastico vergine o riciclato con spessore minimo di mm 3, apertura superiore per l'introduzione dei materiali da compostare e due aperture alla base per l'estrazione del compost maturo, resistente agli UV, al freddo e al caldo e agli agenti chimici atmosferici (con garanzia minima di 1 anno), con presenza di sistemi di arieggiamento sulle pareti laterali e sul fondo (costolature, cono di aerazione, rilievi, griglia forata di fondo), completo di attivatore in polvere (confezione da 3 kg), manuale di compostaggio e istruzioni di montaggio. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,0000
Nr. 677 c/a/0015	Fornitura e posa, di servizio igienico autopulente realizzato con struttura idonea a garantire adeguata solidità e resistenza nei confronti degli atti vandalici, resistente agli agenti atmosferici, colore esterno verde, dimensioni minime interne del vano utenza tali da consentire l'uso in completa autonomia e sicurezza, altezza non inferiore a m 2,40, finitura interna in lamiera satinata di acciaio inox e pavimento antiscivolo, antitacco, antiscivolo e ad alta resistenza all'usura, con le seguenti dotazioni minime: gettoniera multimonete, display con istruzioni d'uso e indicatore dello stato di servizio (libero, occupato, fuori servizio), dispositivo automatico per il lavaggio e disinfezione del vano utenza, lavamani, erogatore automatico di carta igienica limitata per ciclo, specchio infrangibile, maniglioni di sostegno, appendiabiti, portaoggetti, impianto elettrico conforme alle normative vigenti (D.P.R. 547/55 e CEI 64 - 8), completo di lampada di illuminazione, impianto di illuminazione di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica, impianto di messa a terra equipotenziale,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>impianto di riscaldamento con attivazione automatica sotto "temperatura soglia di -10°", impianto idraulico completo, dispositivi per l'erogazione del sapone, dell'acqua, e dell'aria per l'asciugatura delle mani comandati da sensori per l'erogazione automatica, impianti di ventilazione, quadro elettrico di comando, pulsante per sbloccaggio della serratura della porta.</p> <p>Il manufatto dovrà essere predisposto per gli allacciamenti di rete (inclusi i costi relativi agli allacciamenti necessari):</p> <p>a) Allacciamento elettrico mediante scavi, forniture e posa dei tubi passacavo, reinfiaccio in cls, reinterri, n° 2 pozzetti in cls cm 30x30 per allaccio linea elettrica e messa a terra;</p> <p>b) Allacciamento acque nere (diametro mm 140), acque bianche (diametro mm 40), n° 2 pozzetti in cls;</p> <p>c) Allacciamento fognario alla più vicina condotta fognaria esistente mediante tubazioni in PVC 303/1 con marchio di conformità Iip, diametro interno mm 110, rinfiancate con cls spessore cm 10.</p> <p>Il manufatto dovrà essere dotato di adeguata fondazione. E' inoltre compreso carico, trasporto, scarico, posizionamento con gru, gestione e manutenzione del servizio igienico per la durata di anni 1.</p> <p><b>euro (diciassettemila/00)</b></p>	cad	17.000,0000
Nr. 678 c/a/0016	<p>Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 50, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (nove/50)</b></p>	ml	9,5000
Nr. 679 c/a/0016/1	<p>Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 125, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (undici/36)</b></p>	ml	11,3600
Nr. 680 c/a/0017	<p>Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 160, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (quattordici/46)</b></p>	ml	14,4600
Nr. 681 c/a/0017/1	<p>Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità R2 non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R, sezione 6 mmq.</p> <p><b>euro (uno/50)</b></p>	ml	1,5000
<b>impianti di irrigazione (Cap 11)</b>			
Nr. 682 b/n/0001/a	<p>Programmatore portatile - materiale RAIN BIRD -</p> <p><b>euro (seicento/00)</b></p>	cad	600,0000
Nr. 683 b/n/0001/b	<p>Programmatore portatile universale (con connessione radio) - materiale RAIN BIRD -</p> <p><b>euro (settecento/00)</b></p>	cad	700,0000
Nr. 684 b/n/0002	<p>Fornitura e posa di geotessile filtrante in fibre naturali di cocco, peso minimo 200 gr/mq, per l'avviluppo di tubi drenanti, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante. Compreso materiale, attrezzi ed operatori.</p> <p><b>euro (due/58)</b></p>	ml	2,5800
Nr. 685 b/n/0003	<p>Fornitura e posa di tubo microforato in PVC diametro mm 125 rivestito da geotessile filtrante in fibra naturale di cocco, peso minimo 200 gr/mq per l'avviluppo dei tubi drenanti, completo di cucitrice o a calza posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante. Compreso lo scavo, i materiali, gli attrezzi, gli operatori, l'allacciamento a pozzetti di scarico, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (sei/71)</b></p>	ml	6,7100
Nr. 686 b/n/0004	<p>Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densità diametro mm 50, prodotta a norme UNI 7611/76 e 7615/76 - serie PN 16, per acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanità (dichiarata idonea dal L.P.I.P. competente ai sensi della circ. del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.1978) fornita in rotoli da ml 100 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (quattro/13)</b></p>	ml	4,1300
Nr. 687 b/n/0005	<p>Fornitura e posa, ogni onere compreso, di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore dn 3/8".</p> <p><b>euro (sette/75)</b></p>	cad	7,7500
Nr. 688 b/n/0006	<p>Fornitura e posa valvola di ritegno, corpo in ABS, filtro antisporcio, attacco da 1/2" regolabile per sopportare dislivelli da 1,5 a 9 mt. Compreso fornitura e posa di materiali minuti, raccorderia.</p> <p><b>euro (tredici/40)</b></p>	cad	13,4000
Nr. 689 b/n/0007	<p>Fornitura e posa valvola di drenaggio, corpo in ABS, filtro antisporcio, attacco da 1/2", la valvola resta aperta ad una pressione minore di 0,2 BAR e si chiude ad una pressione superiore a 0,4 BAR. Compreso fornitura e posa di materiali minuti, raccorderia.</p> <p><b>euro (dodici/30)</b></p>	cad	12,3000
Nr. 690 b/n/0008	<p>Fornitura e posa di riduttore di pressione, diam 1 1/2" con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2 - 20 mc/ora. Compreso fornitura e posa di materiale minuto e collaudo</p> <p><b>euro (novanta/00)</b></p>	cad	90,0000
Nr. 691	<p>Fornitura e posa di riduttore di pressione, diam 2" con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b/n/0009	portata 3,2 - 20 mc/ora. Compreso fornitura e posa di materiale minuto e collaudo <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 692 b/n/0010	Fornitura e posa valvola a sfera filettata in PVC, doppia ghiera, diam. 1". Compresa fornitura e posa di materiali minuti e raccorderia. <b>euro (quarantaotto/90)</b>	cad	48,9000
Nr. 693 b/n/0011	Fornitura e posa valvola a sfera filettata in PVC, doppia ghiera, diam. 1 1/2". Compresa fornitura e posa di materiali minuti e raccorderia. <b>euro (cinquantaotto/20)</b>	cad	58,2000
Nr. 694 b/n/0011/1	Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali per scarico acque, diametro mm 90, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (dodici/00)</b>	ml	12,0000
Nr. 695 b/n/0011/2	Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali per scarico acque, diametro mm 110, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (quindici/00)</b>	ml	15,0000
Nr. 696 b/n/0012	Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali per scarico acque, diametro mm 125, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (diciassette/04)</b>	ml	17,0400
Nr. 697 b/n/0013	Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali per scarico acque, diametro mm 140, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (diciannove/00)</b>	ml	19,0000
Nr. 698 b/n/0014	Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali per scarico acque, diametro mm 160, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (ventiuno/18)</b>	ml	21,1800
Nr. 699 b/n/0015	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 25, per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con lo strato di terreno accantonato. <b>euro (due/36)</b>	m	2,3600
Nr. 700 b/n/0016	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 32, per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con lo strato di terreno accantonato. <b>euro (due/60)</b>	m	2,6000
Nr. 701 b/n/0017	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 50, per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con lo strato di terreno accantonato. <b>euro (quattro/20)</b>	m	4,2000
Nr. 702 b/n/0018	Fornitura e posa ala gocciolante autocompensante in polietilene con gocciolatore inglobato in fase di estrusione, 3 fori di uscita per gocciolatore, tubo esterno diam. mm. 16, membrana di autocompensazione in silicone, spaziatura tra i gocciolatori cm.30, portata 4 lt/h, labirinto a flusso turbolento anti-sedimentazione, filtraggio 155 MESH. Compreso l'allacciamento con fornitura e posa materiali minuti, il fissaggio con picchetti ad "u" o l'interramento, come da indicazioni della D.L. <b>euro (due/70)</b>		2,7000
Nr. 703 b/n/0019	Fornitura e posa in opera di bobina bistabile - materiale RAIN BIRD - <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,0000
Nr. 704 b/n/0020	Fornitura e posa pozzetto rettangolare in resina sintetica, materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, chiusura a scatto e molla di sicurezza, con fondo libero, per alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiacatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. Altezza: cm 30; Larghezza: cm 49; Lunghezza: cm 38. <b>euro (settantaotto/85)</b>	cad	78,8500
Nr. 705 b/n/0021	idem c.s. ...scavo. Altezza: cm 31;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 706 b/n/0022	Larghezza: cm 65; Lunghezza: cm 50. <b>euro (centoquattro/00)</b>	cad	104,0000
Nr. 707 b/n/0023	Fornitura e posa pozzetto rotondo in resina sintetica, materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, chiusura a scatto e molla di sicurezza, con fondo libero, per alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiacatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. Altezza: cm 31; Larghezza: cm 65; Lunghezza: cm 50. <b>euro (trentaquattro/32)</b>	cad	34,3200
Nr. 708 b/n/0024	Fornitura e posa in opera di collettore di partenza, diametri da 3/4" a 1" - da 1 a 4 zone, compresi tutte le opere ed i materiali necessari all'esecuzione. <b>euro (duecentodieci/00)</b>	cad	210,0000
Nr. 709 b/n/0025	Fornitura e posa in opera di collettore di partenza, diametri da 1 e 1/2" a 2" - da 1 a 4 zone, compresi tutte le opere ed i materiali necessari all'esecuzione. <b>euro (quattrocentoventi/00)</b>	cad	420,0000
Nr. 710 b/n/0026	Fornitura e posa in opera di unità di controllo, con alimentazione a batteria alcalina 9 V - durata della batteria 1 anno, involucro stagno che permette il funzionamento anche in pozzetti allagati, memoria tampone di 5 minuti per sostituzione batteria. Sono compresi il posizionamento ed il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti ed il collaudo. Per il comando di 1 settore - materiale RAIN BIRD. <b>euro (duecentosedici/00)</b>	cad	216,0000
Nr. 711 b/n/0027	idem c.s. ...comando di 2 settori - materiale RAIN BIRD. <b>euro (duecentonovanta/00)</b>	cad	290,0000
Nr. 712 b/n/0028	idem c.s. ...comando di 4 settori - materiale RAIN BIRD. <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	cad	340,0000
Nr. 713 b/n/0029	idem c.s. ...comando di 6 settori - materiale RAIN BIRD. <b>euro (trecentosettantadue/00)</b>	cad	372,0000
Nr. 714 b/n/0030	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica, idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V, ac, con le seguenti caratteristiche: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200%, con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio, fornitura di questo esclusa. Specifiche alimentazione: 230 V a.c. con trasformatore esterno questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi ed il collaudo. Per il comando di 4 settori. <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cad	240,0000
Nr. 715 b/n/0031	idem c.s. ...comando di 12 settori. <b>euro (seicentotrentatre/00)</b>	cad	633,0000
Nr. 716 b/n/0032	Fornitura e posa di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto, idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V a.c., tempi di intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento da 1% a 200% con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione. Completamente impermeabile, alimentazione 9 V, distanza massima tra programmatore e solenoide mt 30, collegabile a sensore pioggia. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, il collegamento elettrico degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per il comando di 2 settori <b>euro (duecento/00)</b>	cad	200,0000
Nr. 717 b/n/0033	Fornitura e posa di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto, idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V a.c., tempi di intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento da 1% a 200% con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione. Completamente impermeabile, alimentazione 9 V, distanza massima tra programmatore e solenoide mt 30, collegabile a sensore pioggia. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, il collegamento elettrico degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per il comando di 4 settori <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cad	250,0000
Nr. 718 b/n/0034	idem c.s. ...comando di 6 settori <b>euro (trecento/00)</b>	cad	300,0000
Nr. 719 b/n/0035	Fornitura e posa in opera di modulo radio alimentato con batteria alcalina 9V - applicabile su qualsiasi unità di controllo tramite un connettore ad infrarosso. Antenna semirigida per la trasmissione via radio, - materiale RAIN BIRD. <b>euro (duecentotrentaquattro/00)</b>	cad	234,0000
Nr. 719 b/n/0035	Fornitura e posa di elettrovalvole per comando elettrico in 24 V, diametro 1" - corpo in nylon fibra di vetro trattato, anti UV, possibilità di montaggio di regolatore di pressione, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide (senza fuoriuscita dell'acqua), chiave per rotazione solenoide, filtro sulla membrana, apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete, pressione massima di esercizio 13,5 BAR, portata minima 18 lt/min. Compresa la fornitura e posa di solenoide bistabile dei materiali minuti, i collegamenti elettrico ed idraulico ed il collaudo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (centodieci/00)</b>	cad	110,0000
Nr. 720 b/n/0036	Fornitura e posa di elettrovalvole per comando elettrico in 24 V, diametro 1 1/2" - corpo in nylon fibra di vetro trattato, anti UV, possibilità di montaggio di regolatore di pressione, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide (senza fuoriuscita dell'acqua), chiave per rotazione solenoide, filtro sulla membrana, apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete, pressione massima di esercizio 13,5 BAR, portata minima 18 lt/min. Compresa la fornitura e posa di solenoide bistabile dei materiali minuti, i collegamenti elettrico e idraulico ed il collaudo		
	<b>euro (centotrentacinque/00)</b>	cad	135,0000
Nr. 721 b/n/0037	Fornitura e posa di elettrovalvola per sistemi a batteria, completa di solenoide bistabile, diametro 1", corpo in PVC, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione solenoide (senza fuoriuscita acqua), filtro sulla membrana, possibilità di montaggio di regolatore di pressione.Pressione max di esercizio 10 BAR, portata minima 10 lt/min. Compresa la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici ed idraulici ed il collaudo.		
	<b>euro (centoquarantasette/00)</b>		147,0000
Nr. 722 b/n/0038	Fornitura e posa di elettrovalvola per sistemi a batteria, completa di solenoide bistabile, diametro 1 1/2", corpo in PVC, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione solenoide (senza fuoriuscita acqua), filtro sulla membrana, possibilità di montaggio di regolatore di pressione.Pressione max di esercizio 10 BAR, portata minima 10 lt/min. Compresa la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici ed idraulici ed il collaudo.		
	<b>euro (centosessantasette/00)</b>		167,0000
Nr. 723 b/n/0039	Fornitura e posa di irrigatore statico in materiale plastico antiurto, a scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, guarnizione autopulente, completo di filtro, frizione per l'orientamento del getto. Completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario disinterrarlo e sconnetterlo dalla rete idrica. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,raccorderia, la regolazione dell'angolo di lavoro ed il collaudo.	cad	50,0000
Nr. 724 b/n/0040	Fornitura e posa di irrigatore statico in materiale plastico antiurto, a scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, guarnizione autopulente, completo di filtro, frizione per l'orientamento del getto, valvola di ritegno fino a mt. 1,8 di prevalenza. Completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario disinterrarlo e sconnetterlo dalla rete idrica. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,raccorderia, la regolazione dell'angolo di lavoro ed il collaudo.	cad	55,0000
Nr. 725 b/n/0041	Fornitura e posa di irrigatore dinamico Pop up in materiale plastico antiurto, qualsiasi gittata, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore autoregolante. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,la raccorderia di collegamento alla linea, la regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo	cad	65,0000
Nr. 726 b/n/0042	Fornitura e posa di irrigatore dinamico Pop up in materiale plastico antiurto, qualsiasi gittata, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore autoregolante, valvola di ritegno sino a mt 1,8 di prevalenza. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,la raccorderia di collegamento alla linea, la regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo	cad	95,0000
Nr. 727 b/n/0043	Fornitura e posa di irrigatore ad allagamento a portata costante di 4 lt/min, corpo in materiale plastico, attacco inferiore 1/2", completo di filtro. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica,la raccorderia di collegamento alla linea, il montaggio dell'irrigatore, la regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo	cad	61,5000
Nr. 728 b/n/0044	Fornitura e posa di irrigatore per apparato radicale, corpo in materiale plastico,boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante, portata 1 Lt/min, chiusura a griglia in materiale espanso con dispositivo di chiusura antivandalo, cilindro a rete rigido in polimero, rete con 5 fori di 5 mmq x cmq, tubo preinstallato flessibile SP 100 per il raccordo alla rete di distribuzione. Dimensioni h 45,7 x diam 10,2 cm. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica,la raccorderia di collegamento alla linea, il montaggio dell'irrigatore, il collaudo.	cad	82,0000
Nr. 729 b/n/0045	Fornitura e posa in opera di filtro in polopropilene a dischi di serie 120 MESH, 130 micron, pressione massima 8 BAR, compreso fornitura e posa di raccorderia e materiale minuto. Attacco diam 3/4".	cad	70,0000
Nr. 730 b/n/0046	idem c.s. ...Attacco diam 1".	cad	120,0000
Nr. 731 b/n/0047	idem c.s. ...Attacco diam 1 1/2".	cad	200,0000
Nr. 732 b/n/0048	idem c.s. ...Attacco diam 2".	cad	300,0000
Nr. 733 b/n/0049	Fornitura e posa raccordi a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, maschi e femmine, diam. mm. 20	cad	3,4000
Nr. 734 b/n/0050	idem c.s. ...diam. mm. 25.	cad	3,6000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 735 b/n/0051	idem c.s. ...diam. mm. 32. <b>euro (quattro/05)</b>	cad	4,0500
Nr. 736 b/n/0052	Fornitura e posa raccordi a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, maschi e femmine, diam. mm. 50. <b>euro (sei/95)</b>	cad	6,9500
Nr. 737 b/n/0053	Fornitura e posa gomiti a 90° a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, diam. mm. 20. <b>euro (quattro/65)</b>	cad	4,6500
Nr. 738 b/n/0054	idem c.s. ...diam. mm. 25. <b>euro (cinque/20)</b>	cad	5,2000
Nr. 739 b/n/0055	idem c.s. ...diam. mm. 32. <b>euro (cinque/90)</b>	cad	5,9000
Nr. 740 b/n/0056	idem c.s. ...diam. mm. 50. <b>euro (undici/20)</b>	cad	11,2000
Nr. 741 b/n/0057	Fornitura e posa manicotti a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, diam. mm. 20. <b>euro (quattro/45)</b>	cad	4,4500
Nr. 742 b/n/0058	idem c.s. ...diam. mm. 25. <b>euro (quattro/95)</b>	cad	4,9500
Nr. 743 b/n/0059	idem c.s. ...diam. mm. 32. <b>euro (cinque/80)</b>	cad	5,8000
Nr. 744 b/n/0060	idem c.s. ...diam. mm. 50. <b>euro (dieci/40)</b>	cad	10,4000
Nr. 745 b/n/0061	Fornitura e posa "T" a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, 20x20x20. <b>euro (cinque/20)</b>	cad	5,2000
Nr. 746 b/n/0062	idem c.s. ...UNI 9561:1990, 25x25x25. <b>euro (sei/20)</b>	cad	6,2000
Nr. 747 b/n/0063	idem c.s. ...UNI 9561:1990, 32x32x32. <b>euro (sette/45)</b>	cad	7,4500
Nr. 748 b/n/0064	idem c.s. ...UNI 9561:1990, 50x50x50.. <b>euro (quattordici/30)</b>	cad	14,3000
Nr. 749 b/n/0065	Fornitura e posa di testina standard per irrigatore statico, in materiale plastico antiurto, portata da 3,5 a 4,5 mt, dotata di filtro e vite di regolazione della testata. Compresa regolazione della gittata ed angolazione <b>euro (quattro/25)</b>	cad	4,2500
Nr. 750 b/n/0066	Scavo e reinterro sezione cm. 50x50, meccanico, per la posa di tubazioni di irrigazione o drenaggio comprese operazioni manuali di rifinitura. Operatori, attrezzi e mezzi compresi. <b>euro (cinque/68)</b>	ml	5,6800
Nr. 751 b/n/0067	Apertura e controllo degli impianti di irrigazione dopo la chiusura invernale, comprendente - chiusura dei rubinetti di scarico dei gruppi di derivazione delle elettrovalvole; - apertura idrante di alimentazione; - ripristino della funzionalità del programmatore; - avviamento del programmatore ed effettuazione di una irrigazione di controllo per ogni singolo settore; - rilevamento rotture, anomalie di funzionamento, necessità di regolazione Il prezzo si intende per ogni singola elettrovalvola. <b>euro (nove/60)</b>	cad	9,6000
Nr. 752 b/n/0068	Messa a riposo invernale impianti di irrigazione, comprendente: - scarico e svuotamento dei corpi pompa e delle autoclavi; - svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, elettrovalvole comprese; - chiusura degli idranti, lubrificazione con olii protettivi dei contatti del programmatore, rimozione delle pile nei programmatori che le utilizzano previo azzeramento delle funzioni del programmatore; Il prezzo si intende per ogni singola elettrovalvola <b>euro (quattro/81)</b>	cad	4,8100
<b>percorsi e pavimentazioni (Cap 12)</b>			
Nr. 753 b/p/0001	Diserbo totale di pavimentazioni, vialetti e percorsi dalle infestanti erbacee di ogni specie con prodotto sistemico + residuale mediante motopompa a spalla ed irroratore a campana e successiva rimozione manuale delle infestanti, trasporto, conferimento e corrispettivo alle PPDD. Prodotto ed operatore compresi. Per superfici inferiori a mq. 1000. <b>euro (uno/03)</b>	mq	1,0300
Nr. 754 b/p/0002	Diserbo totale di pavimentazioni, vialetti e percorsi dalle infestanti erbacee di ogni specie con prodotto sistemico + residuale a norma di legge, mediante motopompa a spalla ed irroratore a campana e successiva rimozione manuale delle infestanti, trasporto, conferimento e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 755 b/p/0002/1	corrispettivo alle PPDD. Prodotto e operatore compresi. Per superfici superiori a mq. 1000. <b>euro (zero/34)</b>	mq	0,3400
Nr. 756 b/p/0003	Diserbo totale aree pavimentate di qualsiasi tipologia, compreso ghiaino sciolto, con principio attivo sistemico su indicazione della DL, da eseguire mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compresa fornitura del prodotto, mezzi e operatori. <b>euro (zero/20)</b>	mq	0,2000
Nr. 757 b/p/0003.1	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore cm 10, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto, spessore cm 30 e trasporto a PP.DD. del materiale di risulta. Fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindatura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm, fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo la seguente modalità. Posa in 3 strati (il primo strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature; il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature. <b>euro (ventinove/47)</b>	mq	29,4700
Nr. 758 b/p/0003.2	Ripristino di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore cm 10, compresso. Compreso la fresatura/frantumazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo, la fornitura e posa del calcestre, disposto a strati successivi secondo la seguente modalità. Posa in 3 strati (il primo strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature; il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature. <b>euro (tredici/80)</b>	mq	13,8000
Nr. 759 b/p/0004	Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua. Compresa la fresatura superficiale, il livellamento ed il compattamento, la fornitura e posa del calcestre con pezzature 1/3 mm, bagnato e costipato secondo la seguente modalità. Posa in 3 strati (il primo strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature; il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature. <b>euro (quattro/09)</b>	mq	4,0900
Nr. 760 b/p/0005	Fornitura e stesa di ghiaino lavato, compresi trasporto e operatore, nella misura di mc. 0,10 per 10 mq. Minimo 1000 mq. <b>euro (zero/36)</b>	mq	0,3600
Nr. 761 b/p/0006	Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Giallo Mori mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore <b>euro (cinque/17)</b>	mq	5,1700
Nr. 762 b/p/0006	Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Verde Alpi mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore <b>euro (sei/01)</b>	mq	6,0100
Nr. 763 b/p/0007	Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Rosso Verona mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore <b>euro (quattro/33)</b>	mq	4,3300
Nr. 764 c/a/0001	Fornitura e stesa di pietrisco frantumato di ciottoli o ghiaia grigio mm 12/20, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore <b>euro (uno/08)</b>	mq	1,0800
Nr. 765 c/a/0002	Taglio di pavimentazione bitumata o calcestruzzo con fresa a disco, per metro lineare di taglio, fino a 15 cm di spessore. <b>euro (uno/20)</b>	ml	1,2000
Nr. 766 c/a/0002/1	Rimozione di pavimentazione esterna in masselli autobloccanti in calcestruzzo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo in cls e della rete elettrosaldata, il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. <b>euro (quattordici/51)</b>	mq	14,5100
Nr. 767 c/a/0002/2	Rimozione di cordoni in granito ed in cemento, di qualunque sezione, compresa la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento dei cordoni su bancale, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e gli oneri di smaltimento, e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL. <b>euro (sette/75)</b>	ml	7,7500
Nr. 768 c/a/0002/3	Rimozione di risolve in granito, per passi carrai, di qualunque sezione, compreso lo scavo, la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e gli oneri di smaltimento, e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL. <b>euro (dodici/00)</b>	cad	12,0000
Nr. 769 c/a/0002/4	Rimozione di lastre in granito, per passi carrai, spessore cm 15/20, larghezza cm 40/60, compreso lo scavo, la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e gli oneri di smaltimento, e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL. <b>euro (dodici/00)</b>	ml	12,0000
Nr. 770	Demolizione totale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici, con allontanamento del materiale di risulta, da portare alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. a) spessore fino a cm 20 <b>euro (uno/41)</b>	mq	1,4100
Nr. 770	idem c.s. ...compresi.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c/a/0002/5	a) spessore superiore a cm 20, per ogni 5 cm in più <b>euro (zero/47)</b>	mq	0,4700
Nr. 771 c/a/0002/6	Scarificazione con fresatura a freddo, per profondità fino a cm 4, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico meccanico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi e la pulizia del fondo con macchinari idonei, delle zone fresate. <b>euro (uno/70)</b>	mq	1,7000
Nr. 772 c/a/0002/7	Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, compreso il sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata, eseguita con mezzi meccanici, esclusa la rimozione del cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. <b>euro (due/50)</b>	mq	2,5000
Nr. 773 c/a/0002/8	Demolizione di marciapiede senza sottofondo in calcestruzzo, di qualunque spessore, eseguita con mezzi meccanici, esclusa la rimozione del cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. <b>euro (uno/13)</b>	mq	1,1300
Nr. 774 c/a/0002/9	Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, compreso il sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata, eseguita a mano, esclusa la rimozione del cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. <b>euro (diciassette/00)</b>	mq	17,0000
Nr. 775 c/a/0002/9/1	Disfacimento di asfalto colato dei marciapiedi, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi. <b>euro (uno/70)</b>	mq	1,7000
Nr. 776 c/a/0002/9/2	Scavo di sbancamento generale o per apertura di cassonetti stradali, eseguito a sezione aperta, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, il reinterro, l'eventuale armatura necessaria a contenere le pareti dello scavo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale eccedente alle discariche, corrispettivi inclusi. <b>euro (tre/36)</b>	mc	3,3600
Nr. 777 c/a/0002/9/3	Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'armatura, il reinterro, la costipazione, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale eccedente: a) eseguito con mezzi meccanici <b>euro (sei/20)</b>	mc	6,2000
Nr. 778 c/a/0002/9/4	idem c.s. ...con mezzi meccanici e parzialmente a mano <b>euro (venti/60)</b>	mc	20,6000
Nr. 779 c/a/0002/9/5	Scavo a sezione effettiva non armato, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la formazione di manufatti e posa di condotte principali e secondarie, compreso il reinterro, la costipazione, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale eccedente: a) per profondità fino a mt 1,50 - eseguito con mezzi meccanici <b>euro (tre/50)</b>	mc	3,5000
Nr. 780 c/a/0002/9/7	Formazione di rilevati con riempimento di materiale di risulta e/o terra stabilizzata, eseguiti a strati orizzontali di cm 30/ 50, compreso le innaffiature e costipamenti per ogni strato, cilindratura finale per la preparazione del piano di posa della massicciata di sottofondo. <b>euro (dodici/91)</b>	mc	12,9100
Nr. 781 c/a/0003	Formazione di massetto in cls dello spessore di cm 10 a kg 200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza l'ausilio di casseri, con rete elettrosaldata in acciaio diametro 5 mm, maglia 20*20 cm, da posarsi su opportuno sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava di spessore cm 20, compreso lo scavo, la livellazione e costipazione del sottofondo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi, ed infestanti. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (nove/81)</b>	mq	9,8100
Nr. 782 c/a/0003/1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di fondo e/o sottofondo per: pavimentazioni, marciapiedi, collettori, tubazioni, camerette e rinfianchi delle tubazioni a qualunque profondità confezionato con granulometria di inerti, gettato senza l'ausilio di casseri: a) a ql 1,500 di cemento R325 per mc di impasto <b>euro (settantanove/00)</b>	mc	79,0000
Nr. 783 c/a/0003/2	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di fondo e/o sottofondo per: pavimentazioni, marciapiedi, collettori, tubazioni, camerette e rinfianchi delle tubazioni a qualunque profondità confezionato con tre o più pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri (questi contabilizzati a parte): b) a ql 2,000 di cemento R325 per mc di impasto <b>euro (ottantasei/87)</b>	mc	86,8700
Nr. 784 c/a/0004/1	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture quali: camerette di ispezione, manufatti (solette, setti verticali, volte, banchine e fondazioni), condotte di fognatura, travi di ripartizione, muretti di recinzione per spessori uguali o superiori a cm 20 e la ripassatura delle facce a vista dei getti dopo il disarmo di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck 25 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotredici/62)</b>	mc	113,6200
Nr. 785 c/a/0004/2	idem c.s. ...contabilizzati a parte: b) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck 30 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centoventi/33)</b>	mc	120,3300

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 786 c/a/0005	Fornitura e posa di tout-venant compresso a caldo con bitume di penetrazione 80-100, compresi i materiali, lo stendimento con vibrofinitrice e rullatura con mezzo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a cm 6, misurati per spessori finiti al 3,50%-4,50% di bitume sul peso del conglomerato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Spessore compresso cm 10. <b>euro (dodici/00)</b>	mq	12,0000
Nr. 787 c/a/0005/1	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso -binder- steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di ancoraggio. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Spessore compresso cm 4. <b>euro (quattro/67)</b>	mq	4,6700
Nr. 788 c/a/0005/2	Fornitura e posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume di penetrazione 80/100, al 5% - 6% del peso dell'inerte, compresa la pulizia del fondo e la spalmatura di emulsione in ragione di 1 Kg/mq, steso con vibrofinitrice e rullatura finale con mezzo di peso adeguato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Spessore compresso cm 3. <b>euro (cinque/85)</b>	mq	5,8500
Nr. 789 c/a/0005/2/1	Fornitura e posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro sintetici, con bitume di penetrazione > 60, al 5% - 6% del peso dell'inerte, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di natura asfaltica, additivi plastificanti e rattivanti la colorazione, compresa la pulizia del fondo e la spalmatura di emulsione in ragione di 1 Kg/mq, steso con vibrofinitrice e rullatura finale con mezzo di peso adeguato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Spessore compresso cm 3. <b>euro (dodici/87)</b>	mq	12,8700
Nr. 790 c/a/0005/3	Fornitura e posa di pavimentazione in asfalto colato per marciapiede, spessore cm 2 escluso sottofondo, compresa la pulizia del piano di posa, lo spandimento di sabbia e la graniglia di marmo finale. <b>euro (undici/05)</b>	mq	11,0500
Nr. 791 c/a/0005/4/1	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompressato, doppio strato, spessore cm 6 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ventiquattro/00)</b>	mq	24,0000
Nr. 792 c/a/0005/4/2	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompressato, doppio strato, spessore cm 8 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ventotto/20)</b>	mq	28,2000
Nr. 793 c/a/0005/4/3	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompressato, doppio strato, spessore cm 10 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentaquattro/80)</b>	mq	34,8000
Nr. 794 c/a/0005/4/4	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompressato, anticati, spessore cm 6 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentadue/40)</b>	mq	32,4000
Nr. 795 c/a/0005/4/5	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompressato, anticati, spessore cm 8 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massiciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentasei/00)</b>	mq	36,0000
Nr. 796 c/a/0005/4/6	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, anticati, spessore cm 10 con certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia, su adeguata massiciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massiciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quarantauno/40)</b>	mq	41,4000
Nr. 797 c/a/0006/1	Fornitura e posa di cordoli in cls vibrato di dimensioni cm 10x25x100, lisci, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (sedici/00)</b>	ml	16,0000
Nr. 798 c/a/0006/2	Fornitura e posa di cordoli in cls vibrato di dimensioni cm 12/15x25x100, lisci, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (diciotto/00)</b>	ml	18,0000
Nr. 799 c/a/0006/3	Fornitura e posa di cordoni in granito con due facce bocciardate e smusso dello spigolo, di dimensioni cm 15x25x100, retti, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quarantanove/00)</b>	ml	49,0000
Nr. 800 c/a/0006/4	Fornitura e posa di cordoni in granito con due facce bocciardate e smusso dello spigolo, di dimensioni cm 30x25x100, retti, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ottantauno/48)</b>	ml	81,4800
Nr. 801 c/a/0006/5	Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito, di larghezza 40 e spessore 12-20 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (novantauno/30)</b>	ml	91,3000
Nr. 802 c/a/0006/6	Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito, di larghezza 50 e spessore 12-20 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centosette/40)</b>	ml	107,4000
Nr. 803 c/a/0006/7	Fornitura e posa di risvolte in massello di granito, di larghezza 40 e aletta spessore 20-25 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centosessantaquattro/35)</b>	cad	164,3500
Nr. 804 c/a/0006/8	Fornitura e posa di risvolte in massello di granito, di larghezza 50 cm e aletta spessore 20-25 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centosettantaquattro/00)</b>	cad	174,0000
Nr. 805 c/a/0007	Fornitura e posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso, per passaggi pedonali, di dimensioni cm 50x50x10 o 40x80x10. Le lastre saranno posate a secco su strato di sabbia di 5 cm, su adeguata massiciata di sottofondo (cm 20) in misto granulare, ultimata la quale verrà posato un manto geotessile a filo continuo del peso di 150 g/m2 atto a contenere la sabbia successivamente posata. Il prezzo comprende lo scavo, la fornitura e posa del riporto di sabbia (spessore cm 5 circa), il taglio a spacco delle lastre non inseribili intere, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti fra i singoli masselli e il riempimento delle cavità con una miscela di sabbia 50%, torba 30% e terriccio 20%, l'abbondante bagnatura della pavimentazione, la successiva semina del prato con varietà resistente alla siccità e la concimazione del seminato; compreso il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (trentaotto/20)</b>	mq	38,2000
Nr. 806 c/a/0007/1	Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato, di mista naturale di cava con inerti a granulometria stabilizzata per la realizzazione di sottofondi o rilevati, compreso lo scavo, (spessore min. 20 cm), compresa la correzione delle livellette. Mezzi e operatori compresi; compreso carico trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. e compresi i relativi oneri di smaltimento; <b>euro (diciassette/90)</b>	mc	17,9000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 807 c/a/0007/2	Fornitura e posa di pavimentazione in misto granulare frantumato (stabilizzato), composto da ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato della dimensione di mm 10-15, compreso lo scavo, eseguito con mezzi meccanici ed eventuali correzioni delle livellette, la rullatura e la bagnatura in tre strati separati: spessore totale cm 10; Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (otto/26)</b>	mq	8,2600
Nr. 808 c/a/0007/3	Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadriati a spacco, posa dei cubetti su strato di sabbia e cemento di spessore soffice cm 5, battitura e inaffiatura, riempimento degli interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. a) cubetti da cm 4/6 <b>euro (settantacinque/00)</b>	mq	75,0000
Nr. 809 c/a/0007/3/1	idem c.s. ...oneri di smaltimento. b) cubetti da cm 6/8 <b>euro (ottantacinque/00)</b>	mq	85,0000
Nr. 810 c/a/0007/3/2	idem c.s. ...oneri di smaltimento. c) cubetti da cm 8/10 <b>euro (cento/00)</b>	mq	100,0000
Nr. 811 c/a/0007/3/3	idem c.s. ...oneri di smaltimento. d) cubetti da cm 10/12 <b>euro (centodieci/00)</b>	mq	110,0000
Nr. 812 c/a/0007/3/4	Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di porfido del Trentino Alto Adige, a piani naturali di cava, squadrate ai bordi, larghezza cm 25 (a correre), spessore cm 5/8, posati su strato di sabbia e cemento di spessore soffice cm 5, battitura e inaffiatura, riempimento degli interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoquindici/00)</b>	mq	115,0000
Nr. 813 c/a/0007/3/5	Fornitura e posa di binderi in porfido del Trentino Alto Adige, di sezione cm 10x10/12, squadriati a spacco, posati su strato di sabbia e cemento di spessore soffice cm 5, battitura e inaffiatura, riempimento degli interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentadue/00)</b>	ml	32,0000
Nr. 814 c/a/0007/4	Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume diam. 6-8 cm, posati su letto di sabbia di spessore cm 6-8, compreso lo scavo, compresa la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sigillatura con malta cementizia. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,0000
Nr. 815 c/a/0007/5	Fornitura e posa di pavimentazione in Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50*50*5cm. Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione e l'ancoraggio al sottofondo, la posa delle griglie su strato di sabbia di spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentacinque/00)</b>	mq	35,0000
Nr. 816 c/a/0007/6	Fornitura e posa di pavimentazione in Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33*33*3.75 cm realizzato in Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma. Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione e l'ancoraggio al sottofondo, la posa del manufatto su strato di sabbia di spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. <b>euro (ventitre/00)</b>	mq	23,0000
Nr. 817 c/a/0007/7	Fornitura e posa di pavimentazione alveolare in cemento colore naturale per la realizzazione di pavimentazione di carreggiate e parcheggi erbosi di dimensioni 50x50x10cm . Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione del sottofondo, la posa dei moduli su strato di sabbia di spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (trentanove/85)</b>	mq	39,8500
Nr. 818 c/a/0007/8	Fornitura e posa di pavimentazione a basso impatto ambientale, realizzata mediante trattamento ad impregnazione eseguita a macchina e/o a mano, costituita dalle seguenti fasi di lavorazione: a) stesa di prima mano con graniglia di porfido, pezzatura mm 12/18 in ragione di 10 Lt/mq e successiva rullatura con rullo o piastra vibrante; b) stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS, in quantità non inferiore a 2 Kg/mq e graniglia di porfido, pezzatura mm 3/6 in ragione di 10 Lt/mq e successiva rullatura con rullo di adeguato tonnellaggio; c) stesa combinata di terza mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS, in quantità non inferiore a 2 Kg/mq e graniglia di porfido, pezzatura mm 3/6 in ragione di 5 Lt/mq e successiva rullatura con rullo di adeguato tonnellaggio. Sono compresi lo scavo, la fornitura e cilindatura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava di cm 20 di spessore, la fornitura dei materiali sopra elencati, la lavorazione, il reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, l'intervento con motospazzatrice per l'eliminazione della graniglia di porfido in eccesso, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (quindici/49)</b>	mq	15,4900
Nr. 819 c/a/0007/8/1	Fornitura e posa di pavimentazione di mastice bituminoso bicomponente a freddo pigmentato, composto da una miscela di legante bituminoso, polimeri e resine naturali in ragione di 1,40 Kg/mq e successiva saturazione con graniglia naturale di Marmo Rosso Verona e Giallo Mori, pezzatura mm 3/6, in ragione 3,00 Kg/mq, mediante trattamento ad impregnazione eseguita a macchina e/o a mano, costituita dalle seguenti fasi di lavorazione : a) accurata pulizia della superficie da trattare mediante impiego di soffioni; b) stesa a mano dell'impasto con reggelli di gomma o a spruzzo, fino al raggiungimento degli spessori di progetto; c) saturazione con graniglia naturale di di Marmo Rosso Verona e/o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 820 c/a/0007/8/2	<p>Giallo Mori; d) asportazione della graniglia in eccesso dopo circa 24 h dalla posa. Nel lavoro sono compresi lo scavo, la fornitura e cilindatura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, di cm 20 di spessore, la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione, il reinterro della parte di scavo eccedente con terra di coltivo priva di macerie, sassi ed infestanti, l'intervento con motospazzatrice per l'eliminazione della graniglia in eccesso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quindici/00)</b></p>	mq	15,0000
Nr. 821 c/a/0007/9	<p>Fornitura e posa pavimentazione sportiva in rivestimento sintetico bicolore colato in opera, mediante stesura manuale a più riprese incrociate, da parte di manodopera specializzata, in ragione di 3,0 Kg/mq. Costituita da resine acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucciolevole. Nel lavoro sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sedici/80)</b></p>	mq	16,8000
Nr. 822 c/a/0007/9/1	<p>Fornitura e posa di vernice poliuretanic per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto. Applicata, previa stesa di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi compresi. Compresa la pulizia della superficie, il tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (zero/40)</b></p>	ml	0,4000
Nr. 822 c/a/0007/9/1	<p>Fornitura e posa di colato plastico a freddo bicomponente per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto. Applicata con pennello o rullo, previa stesa di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi compresi. Compresa la pulizia della superficie, il tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (due/00)</b></p>	ml	2,0000
Nr. 823 c/a/0007/9/2	<p>Fornitura e posa di pittura sintetica per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto. Costituita da resine stirolo - acriliche a base di acqua, particolarmente resistente all'usura meccanica, agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. esa Kg/mq 0,350. Applicata con pennello o rullo, previa stesa di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi compresi. Compresa la pulizia della superficie, il tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (due/50)</b></p>	ml	2,5000
Nr. 824 c/b/0001/5	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, di colore indicato dalla DL, costituita da granuli di gomma EPDM e resina legante poliuretanic monocomponente posata con 1^ colata avente spessore di cm 3 e successiva stesura superficiale avente spessore di cm 1,5 con granuli colorati, lisciata con spatole metalliche, con caratteristiche di alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centotrentacinque/00)</b></p>	mq	135,0000
<b>giochi (Cap 13)</b>			
Nr. 825 c/b/0001	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliuretanic per esterno. Dimensioni cm 100x100 spessore cm 4,5. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoquindici/00)</b></p>	mq	115,0000
Nr. 826 c/b/0001/1	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliuretanic per esterno. Dimensioni cm 100x100 spessore cm 6. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoventiquattro/00)</b></p>	mq	124,0000
Nr. 827 c/b/0001/2	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliuretanic per esterno. Dimensioni cm 100x50 spessore cm 4. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (cento/00)</b></p>	mq	100,0000
Nr. 828 c/b/0001/3	<p>Fornitura e posa di bordo smussato per pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliuretanic per esterno. Dimensioni cm 100x25X4/1 di spessore. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 829 c/b/0001/4	<p><b>euro (trentacinque/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di angolo smussato, in due pezzi, per pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucchiolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliuretanicca per esterno. Dimensioni cm 100x25X4/1 di spessore. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settantanove/00)</b></p>	ml	35,0000
Nr. 830 c/b/0002	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChilidsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL, avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 7, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>Tappeto spessore cm 2.</p> <p><b>euro (centotrenta/00)</b></p>	cad	79,0000
Nr. 831 c/b/0002/1	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChilidsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL, avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da uno strato di granuli di gomma dello spessore di mm 15, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 8,5, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>Tappeto spessore cm 3,5.</p> <p><b>euro (centoquaranta/00)</b></p>	mq	130,0000
Nr. 832 c/b/0002/2	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChilidsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL, avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da due strati di granuli di gomma dello spessore ciascuno di mm 15, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 10, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>Tappeto spessore cm 5.</p> <p><b>euro (centosessanta/00)</b></p>	mq	140,0000
Nr. 833 c/b/0002/3	<p>Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChilidsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL, avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da uno strato di granuli di gomma dello spessore di mm 15, da uno strato di cm 8 di granuli tondeggianti di cenere polverizzate e fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 16,5, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>Tappeto spessore cm 11,5.</p> <p><b>euro (centoottanta/00)</b></p>	mq	180,0000
Nr. 834 c/b/0003	<p>Fornitura e posa di scivolo "Elefante" (scala, scivolo. cod. 2551- F o equivalente) costruito interamente in legno di pino svedese, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, composto da:</p> <p>a) montanti a sostegno del piano di partenza, di quello di scivolamento e dei fianchi della struttura, di sezione mm 70x70;</p> <p>b) piano di cm 75x75 realizzato con tavole in legno di sezione mm 145x25, supportate da telaio rettangolare costituito da elementi aventi sezione di mm 95x35;</p> <p>c) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio fenolico o melamminico, costruito secondo le norme UNI 6469;</p> <p>d) verniciatura realizzata con vernice poliuretanicca a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;</p> <p>e) scala di risalita formata con gradini di sezione mm 145x45, assemblati su speciali incastri sulle fasce laterali da mm 145x45;</p> <p>f) scivolo realizzato con sponde in multistrato marino di betulla da mm 30 di spessore, pista in acciaio inox di mm 2 di spessore, montata su speciali incassi sulle sponde laterali;</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176;</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 320x84x150 h, altezza del piano di scivolamento cm 90.</p> <p>Area di sicurezza: mq 23,5.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tremiladuecento/00)</b></p>	cad	3.200,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 835 c/b/0003/1	<p>Fornitura e posa di scivolo "Mucca" - F (scala, scivolo) composto da:</p> <p>a) montanti di sezione mm 72x72;</p> <p>b) piano realizzato con tavole di sezione mm 95x35;</p> <p>c) pannelli laterali formati da tavole da 145*20 con adatto profilo;</p> <p>d) scala di risalita di cm. 80*200 formata con gradini di sez. mm. 45*230 assemblati su speciali incastri sulle fascie laterali di mm. 145*45;</p> <p>e) scivolo realizzato con due sponde in legno di Iroko o lamellare di pino impregnato da mm. 42 di spessore. La pista in acciaio inox da mm 2 di spessore, montata su speciali incassi sulle sponde laterali, la parte finale dello scivolo è arrotondata con grande raggio per evitare infortuni al momento dell'arrivo a terra. La parte iniziale dello scivolo ha le sponde alte cm. 50;</p> <p>e) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;</p> <p>d) scala di risalita formata con gradini di sezione mm 145x45, assemblati su speciali incastri sulle fasce laterali da mm 145x45;</p> <p>f) scivolo realizzato con sponde in multistrato marino di betulla da mm 30 di spessore, pista in acciaio inox costruito interamente in legno di pino svedese, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti;</p> <p>Norme da rispettare: DIN 7926;</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 400x110x140 h, altezza del piano di scivolamento cm 90.</p> <p>Area di sicurezza: mq 30,75.</p> <p>Limiti di età d'uso: fino ai 6 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (duemilaquattrocentocinquantesette/84)</b></p>	cad	2.457,8400
Nr. 836 c/b/0004	<p>Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma singola costituito da:</p> <p>a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio fenolico o melamminico, costruito secondo le norme UNI 6469;</p> <p>b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;</p> <p>c) molle in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 180 e altezza complessiva mm 420, finitura superficiale in resina epossidica;</p> <p>d) sedile rivestito da resina fenolica;</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176;</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 90x35x80 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 4.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (seicentoquarantacinque/00)</b></p>	cad	645,0000
Nr. 837 c/b/0004/1	<p>Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di animale "rana" (cod. 1304/A - F o equivalente) costituito da:</p> <p>-pannelli con sagoma doppia di animale realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.</p> <p>- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento</p> <p>- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6</p> <p>DIMENSIONI MINIME: cm. 70x40x70h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settecentoventi/00)</b></p>	cad	720,0000
Nr. 838 c/b/0004/2	<p>Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di animale "pesce" (cod. 1303/A - F o equivalente) costituito da:</p> <p>-pannelli con sagoma doppia di animale realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.</p> <p>- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento</p> <p>- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6</p> <p>DIMENSIONI MINIME: cm. 70x40x70h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (seicentoventi/00)</b></p>	cad	620,0000
Nr. 839 c/b/0004/3	<p>Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di automobile "mille miglia" (cod. 1302/A - F o equivalente) costituito da:</p> <p>-pannelli con sagoma doppia di automobile realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.</p> <p>- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento</p> <p>- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6</p> <p>DIMENSIONI MINIME: cm.90x40x70h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settecentodieci/00)</b></p>	cad	710,0000
Nr. 840	Fornitura e posa di mollone monoposto "Galletto" ( cod. 1330/A - F o equivalenti) costituito da:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
c/b/0004/4	<p>a) corpo della figura realizzato in lamellare di pino, di adeguato spessore e trattato con vernici pigmentate a base acrilica;</p> <p>b) molle in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 180 e altezza complessiva mm 420, finitura superficiale in resina epossidica;</p> <p>c) sedile rivestito da resina fenolica da entrambi i lati con dadi ciechi autofissanti conformemente alla norma DIN 986 e ben incassati;</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176;</p> <p>Area di sicurezza: mq 4.</p> <p>Limite di età d'uso: fino ai 6 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	cad	750,0000
Nr. 841 c/b/0004/5	<p>Fornitura e posa di mollone a 4 posti "Tiramolla" (cod. 1340/A - F o equivalente) costituito da:</p> <p>a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla, incollaggio fenolico o melamminico, costruito secondo le norme UNI 6469 e British Standard 1088;</p> <p>b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo e dotata di eccezionale resistenza alle intemperie;</p> <p>b) molla in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 200 e altezza complessiva mm 420, finitura superficiale in resina epossidica;</p> <p>c) maniglie in nylon stampato;</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176 1-6;</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 95x95x70 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 4.</p> <p>Limite di età d'uso: dai 2 ai 6 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settecentoquindici/00)</b></p>	cad	715,0000
Nr. 842 c/b/0004/6	<p>Fornitura e posa di mollone biposto a sagoma doppia a forma di sidecar (cod. 1306/A - F o equivalenti) costituito da:</p> <p>- pannelli con sagoma doppia a forma di sidecar realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.</p> <p>- 2 Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento</p> <p>- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6</p> <p>DIMENSIONI MINIME: cm. 90x95x85h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (millequattrocentonovantacinque/00)</b></p>	cad	1.495,0000
Nr. 843 c/b/0004/7	<p>Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di motocicletta (cod. 1305/A - F o equivalenti) costituito da:</p> <p>da pannelli con sagoma doppia a forma di motocicletta realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.</p> <p>- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento</p> <p>- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6</p> <p>DIMENSIONI MINIME: cm. 90x40x80h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (ottocentoquindici/00)</b></p>	cad	815,0000
Nr. 844 c/b/0004/8	<p>Fornitura e posa di gioco "Dondolo a bilico con molloni" (cod. 1702/A - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) montanti centrali formati da due blocchi in legno lamellare contrapposti da mm. 640*65;</p> <p>b) snodo centrale realizzato in acciaio zincato e cuscinetti a sfera a tenuta stagna; con 2 molloni di compensazione in acciaio antiscoliosi;</p> <p>c) trave orizzontale in legno lamellare sez. mm. 145*60, assemblata al blocco centrale con bulloni passanti e rinforzati con altre due travi delle stesse dimensioni;</p> <p>d) impugnature realizzate a forma di semicerchio e poggiatepiè realizzati in legno di Iroko;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176 1-6;</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 320x46x76 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 21,45;</p> <p>Limite di età d'uso: fino ai 12 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (milleottocentoottanta/00)</b></p>	cad	1.880,0000
Nr. 845 c/b/0004/9	<p>Fornitura e posa di gioco "Giostrina con divanetti" (cod. 2602/B - F o equivalente) composta da:</p> <p>a) struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato a fuoco su cui è fissato il piano di calpestio ruotante realizzato in multistrato marino avente spessore 9 mm con finitura superficiale in resina antisdrucchiolo;</p> <p>b) divanetti costituiti da tubolari in acciaio verniciato a fuoco con piano di seduta in laminato MEG per esterni da 8 mm.</p> <p>Completa di piedistallo per l'ancoraggio al suolo.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 180 (diametro)x66 h. Area di sicurezza: mq 28; Limite di età d'uso: fino ai 9 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilacinquecentonovanta/00)</b></p>	cad	2.590,0000
Nr. 846 c/b/0005	<p>Fornitura e posa di altalena doppia in legno con sedili a gabbia composta da: a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere; b) sostegni laterali di supporto in legno lamellare di 110 mm torniti e trattati con vernici trasparenti; ; c) due sedili a gabbia rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926; d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da materiale antiurto; e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 348x150x220 h. Area di sicurezza: mq 19,5. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (millenovanta/00)</b></p>	cad	1.090,0000
Nr. 847 c/b/0006	<p>Fornitura e posa di altalena doppia in legno con sedili a tavoletta composta da: a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere; b) sostegni laterali di supporto in legno lamellare di 110 mm torniti e trattati con vernici trasparenti; c) due sedili a tavoletta rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926; d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da materiale antiurto; e) Snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 348x150x220 h. Area di sicurezza: mq 19,5. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ottocentonovanta/00)</b></p>	cad	890,0000
Nr. 848 c/b/0006/1	<p>Fornitura e posa di altalena doppia in acciaio con sedili a gabbia (cod.J 480 - P o equivalente) composta da: a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere; b) montanti in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125; c) due sedili a gabbia rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926; d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da materiale antiurto; e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 324x37x215 h; Altezza di caduta m 2,00; Area di sicurezza: mq 20; Età d'utilizzo: 1/3 anni. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilaseicentodiciotto/00)</b></p>	cad	2.618,0000
Nr. 849 c/b/0006/2	<p>Fornitura e posa di altalena doppia in acciaio con sedili a tavoletta (cod.J 478 - P o equivalente) composta da: a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere; b) montanti in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125; c) due sedili a tavoletta rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926; d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da materiale antiurto; e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 324x37x215 h; Altezza di caduta m 2,00; Area di sicurezza: mq 20; Età d'utilizzo: 1/3 anni. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilaquattrocentodiciotto/00)</b></p>	cad	2.418,0000
Nr. 850 c/b/0007	<p>Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 2101/BS0001X - F o equivalente) composto da: a) 1 torre senza tetto; b) 1 scivolo con sponde cm 125 h; c) 1 scala; Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 70x70 in legno lamellare a 2 lamine, mentre i piani realizzati con tavole di sez. 90x90x 25 spessore supportati da telaio quadrato con rinforzo centrale costituito da elementi di sezione mm 90x30. Pannelli di protezione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>lateralì formati da traversi orizzontali di sezione mm 90x30 e tavole verticali stondate da 20 mm di spessore. Scala di risalita formata da gradini di sez. mm 140x40 assemblati su speciali incastri di legno di sezione mm 110x40, pannelli di protezione laterali formati da tavole stondate sagomate poste verticalmente in legno massello da mm 20 di spessore e fissate, superiormente, ai due corrimano di sezione mm 90x30 ed inferiormente alle fasce sopradette. Scivoli realizzati in acciaio inox AISI 304 avente spessore mm 2, con bordi di rinforzo in tubo d'acciaio inox diametro mm 25, il tutto a finitura lucida.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 270x200x200 h.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (duemilacentocinquanta/00)</b></p>	cad	2.150,0000
Nr. 851 c/b/0007/2	<p>Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/ES001 - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre completa con tetto; b) 1 scivolo con sponde cm 90 h; c) 1 scala;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risalita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastri.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 285x225x300 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 29.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (duemilaottocentodieci/00)</b></p>	cad	2.810,0000
Nr. 852 c/b/0008	<p>Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/AP001 - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre completa con tetto; b) 1 scivolo con sponde cm 150 h; c) 1 scala;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risalita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastri.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 415x280x360 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 36.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il ripristino del tappeto erboso, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tremilacinquecentotrenta/00)</b></p>	cad	3.530,0000
Nr. 853 c/b/0009	<p>Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/DS001 - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre completa con tetto; b) 1 scivolo con sponde cm 150 h; c) 1 scala; d) 1 altalena;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risalita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastri.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 560x465x360 h.</p> <p>Area di sicurezza: mq 44,5.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tremilanovecentoottanta/00)</b></p>	cad	3.980,0000
Nr. 854 c/b/0010	<p>Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1102/BS002 - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre semplice con tetto; b) 1 torre base completa con tetto; c) 1 ponte fisso; d) 1 scivolo con sponde cm 150 h; e) 1 scala; f) 1 palestra con fune, sartia e spalliera svedese;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 855 c/b/0011	<p>copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastri.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 470x445x360 h. Area di sicurezza: mq 59.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (seimilasettecento/00)</b></p>	cad	6.700,0000
Nr. 856 c/b/0012	<p>Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1151/001W - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre base semplice con tetto; b) 1 scala in corda cm 150 h; c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h; d) 1 pertica cavatappi;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione.</p> <p>Pertica in acciaio inox.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 382x197x410 h. Area di sicurezza: mq 30.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (quattromiladuecentosessanta/00)</b></p>	cad	4.260,0000
Nr. 856 c/b/0012	<p>Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1152/005W - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre base semplice cm 150 h con tetto; b) 1 scala in corda cm 90 h; c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h; d) 1 sartia di risalita cm 150 h; e) piani triangolari ad altezze cm 30/60/90/120; f) asse di equilibrio ondulata;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 787x507x410 h. Area di sicurezza: mq 53.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemilacinquanta/00)</b></p>	cad	9.050,0000
Nr. 857 c/b/0013	<p>Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1152/003W - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre base semplice cm 150 h con tetto; b) 1 torre base semplice cm 90 h con tetto; c) 1 scala ad "S" cm 150 h; d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 90 h; e) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h; f) 1 sartia di risalita Criss-Cross; g) piani triangolari ad altezze cm 30/60; h) pertica dei pompieri; i) rampa ragno cm 90h;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez. 95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione, la pedana di risalita con tavole di sezione mm 95x35 su travi di sostegno di sezione mm 145x20. La scala ad "S" realizzata in legno lamellare curvato sul quale sono fissate delle maniglie per facilitarne la salita. Lo scivolo realizzato con due sponde in legno lamellare di pino da mm 42 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 2 di spessore montata su speciale incasso sulla sponda laterale. Reti di arrampicata realizzate con fune a sei trefoli di acciaio da 16 mm, ricoperta sui singoli componenti da una treccia di nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, il tutto fissato al telaio in legno con speciali ancoraggi, facilmente sostituibili in caso di manomissione, pertica in acciaio inox.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 563x257x410 h. Area di sicurezza: mq 43.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (undicimilaseicento/00)</b></p>	cad	11.600,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 858 c/b/0013/1	<p>Fornitura e posa di gioco a 3 torrette e trave di equilibrio (cod. 1153/001W - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre con tetto e piano a cm 210 h;  b) 1 torre con tetto e piano cm 150 h;  c) 1 torre con tetto e piano cm 90 h;  d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;  e) 1 sartia a semicerchio in corda con anima in acciaio cm 210 h;  f) 1 pertica dei pompieri in acciaio inox cm 210 h;  g) 1 ponte inclinato in corda con anima in acciaio;  h) 1 scala a pioli cm 150 h;  i) 1 rampa "free-climbing" cm 90 h;  l) 1 trave oscillante in legno lamellare;  m) piani triangolari ad altezze cm 30/60;</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, i piani quadrati devono essere realizzati con tavole di spessore mm 30, di sez. 115x115 supportati da telaio quadro con rinforzo centrale, mentre i piani triangolari devono essere realizzati con tavole di spessore mm 30, di sez. 115x45 supportati da telaio triangolare. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura in tavole da mm 145x20 di sezione, la pedana di risalita con tavole di sezione mm 95x30 su travi di sostegno di sezione mm 140x40, i pannelli di protezione laterali, formati da tavole in perlinato da mm 20 di spessore e colorati, serrati da due cornici e sormontati da corrimano. Lo scivolo realizzato con due sponde in legno lamellare di pino da mm 40 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 1,5 di spessore montata su speciale incasso sulla sponda laterale. Sartia a semicerchio formata da tubo di sostegno curvato in acciaio inox diametro 42 mm con fissata una rete di arrampicata realizzata con fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, pertica in acciaio inox AISI 304, diametro 40x2 mm con finitura superficiale spazzolata, composta da palo verticale e semicerchio per fissaggio al montante della torre, ponte in corda avente lunghezza cm 230, realizzato con rete a maglia cm 30x30 con fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, n° 3 funi centrali da mm 18 di diametro per passaggio in equilibrio, nodi di intersezione realizzati con sfera in nylon, il tutto fissato alle torri e sostenuto con due travi in legno lamellare di sezione mm 120x60, scala a pioli costituita da telaio di sezione mm 50x50 su cui sono fissati i pioli in legno di Iroko da mm 40 di diametro, sartia di collegamento tra torrette formata da rete di arrampicata con maglie di dimensioni cm 25x25, realizzata con fune di 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, fissata su telaio di sostegno in legno con elementi aventi sezione di mm 90x90, trave oscillante curva in legno lamellare avente sezione di mm 60x90 e lunghezza cm 200, sostenuta alle estremità da 4 catene in acciaio zincato, con corrimano di sezione mm 110x40 e montanti aventi sezione di mm 90x90.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni di ingombro: cm 565x1100x440 h.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (diciottomilatrecento/00)</b></p>	cad	18.300,0000
Nr. 859 c/b/0013/2	<p>Fornitura e posa di gioco a 3 torrette (cod. 1103/BP002 - F o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre con tetto 2 piani di cui uno a cm 150 h;  b) 2 torri con tetto e piano cm 90 h;  c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;  d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 90 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;  e) 1 ponte in catene inclinato;  f) 1 ponte inclinato in corda con anima in acciaio;  g) 1 rampa con fune cm 90 h;  h) 1 palestra composta da: rete in corda con anima in acciaio, fune in corda con anima in acciaio, spalliera svedese con pioli in legno di Iroko, 1 altalena ad un posto interamente in legno lamellare</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, i piani quadrati devono essere realizzati con tavole di spessore mm 30, di sez. 115x115 supportati da telaio quadro con rinforzo centrale. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con copertura in tavole da mm 20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito da quattro elementi, mediante staffe in acciaio inox, la rampa di risalita con fune è costituita da pedana con tavole di mm 30 di spessore su travi di sostegno di sezione mm 140x40 e fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, i pannelli di protezione laterali, formati da tavole in perlinato da mm 20 di spessore e colorati, serrati da due cornici e sormontati da corrimano. Lo scivolo realizzato con due sponde in legno lamellare di pino da mm 40 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 1,5 di spessore montata su speciale incasso sulla sponda laterale. Ponte oscillante lungo cm 230 con camminamento formato da travetti in legno da mm 90x90 di sezione, appesi ad un corrimano in legno lamellare di sezione mm 120x60 per mezzo di catene in acciaio a maglia stretta zincata a caldo, sottostante piano di sicurezza realizzato con tavole da mm 30 di spessore posto su travi di sostegno di sezione mm 110x40, ponte in corda avente lunghezza cm 230, realizzato con rete a maglia cm 30x30 con fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato. Palestra composta da: rete di arrampicata realizzata con fune di mm 16 di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, spalliera svedese costituita da telaio di mm 50x50 di sezione su cui sono fissati i pioli in legno di Iroko aventi diametro di mm 40, fune di arrampicata da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato ancorata a terra. Altalena composta da trave orizzontale avente sezione di mm 200x90 in legno lamellare, sedile in gomma antiurto con anima interna in alluminio, attacco catena a scomparsa, catene calibrate in acciaio a maglia stretta con filo da 6 mm, snodi realizzati con un'unica barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni di ingombro: cm 820x750x350 h.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tredicimilaquattrocento/00)</b></p>	cad	13.400,0000
Nr. 860 c/b/0013/3	<p>Fornitura e posa di gioco ad 1 torretta "Bellavista" (cod. 09 11 120.10 - S o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 torre a base esagonale h cm 240 senza tetto, con altezza piano gioco cm 150 composta da 6 pali portanti di diametro cm 14 con tappi in plastica alle estremità;  b) 2 rampe con fune h cm 150;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 861 c/b/0013/4	<p>c) 1 rete a trapezio in fune tipo Hercules h cm 150; d) 1 pertica dei pompieri h cm 150 in acciaio zincato; e) 1 scivolo in acciaio inox h cm 150, larghezza cm 50 e pista in acciaio inox spessore 15/10. Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Completati di staffa zincata da cementare. Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 639x403x240 h. Area di sicurezza: mq 46,5. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (cinquemilaquattrocentosessanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di gioco "Piramide Dino 3" (cod. 43 03 100.50 - S o equivalente) composto da montante centrale in legno avente diametro cm 20, al quale è applicata una struttura piramidale ed un cesto a nido in rete. Rete a forma di piramide del tipo Hercules diametro mm 16, con 6 trefoli in acciaio zincato, copertura in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo. Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Altezza di caduta cm 150. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: diametro cm 500x300 h. Area di sicurezza: mq 56. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quattordicimilaseicento/00)</b></p>	cad	5.460,0000
Nr. 862 c/b/0013/5	<p>Fornitura e posa di gioco "Altalena cocodrillo" (cod. 07 04 585.00 - S o equivalente) composto da struttura con n° 4 montanti tondi in legno douglas diametro cm 18, giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera, funi formate da trefoli in acciaio diametro mm 16 rivestiti in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo, corda in fibre sintetiche diametro mm 160. Ancorato al terreno mediante staffe in acciaio zincato. Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Altezza di caduta cm 150. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 368x218x250 h. Area di sicurezza: mq 21. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (tremilaseicento/00)</b></p>	cad	14.600,0000
Nr. 863 c/b/0013/6	<p>Fornitura e posa di gioco "Dondolo a pendolo" (cod. 20 01 040.50 - S o equivalente) composto da palo portante in acciaio zincato a caldo, giunti di movimento a croce in acciaio inox con cuscinetti a sfera, che permettono ai quattro pali di girare. Alle estremità dei pali in legno sono appesi dei seggiolini a fungo sorretti da catene in acciaio zincato. Altezza di caduta cm 150. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: diametro cm 350x280 h. Area di sicurezza: mq 82. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (settemilaseicentocinquanta/00)</b></p>	cad	7.650,0000
Nr. 864 c/b/0013/7	<p>Fornitura e posa di gioco "Barca arenata" (cod.J 2750 - P o equivalente) composto da: a) 1 prua-scivolo con scaletta, pertica, casetta e scivolo di dimensioni cm 650x220x340h: struttura sostenuta da 3 montanti aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama incrociata e verniciati con un appretto poliuretano colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; lo scivolo è in acciaio inox 304, spessore mm 2, con pannelli laterali in multistrato laccato; la scaletta è in acciaio inox con gradini in legno multistrato antiscivolo; la pertica è in acciaio inox; b) 1 albero vedetta con montante in legno lamellare di sezione mm 185x400h, con coperchio in poliammide alle estremità e fissato al suolo con un fodero in acciaio; vi è una piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; vi è un parapetto curvo in lamiera di alluminio avente spessore di mm 3, perforato e laccato in poliestere epossidico colorato; scala a pioli formata da 2 cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide a cui sono fissati i pioli in legno, sartia formata da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in poliammide; pertica in tubo di acciaio inox. Dimensioni cm 270x430x430h; c) 1 poppa-palestra con 2 scalette a pioli, sartia, 2 panchine e casetta di dimensioni cm 370x380x240h; la struttura è sostenuta da 4 montanti aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama incrociata e verniciati con un appretto poliuretano colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; vi è una piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; scalette formate da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide a cui sono fissati pioli in legno; sartia formata da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in poliammide; panchine formate da tavole in multistrato marino e sostenute da tubi in acciaio inox curvato.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 865 c/b/0013/8	<p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 1680x480x430 h.            Area di sicurezza: mq 128.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (trentamila/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di gioco "Barca arenata piccola" (cod.J 2755 - P o equivalente) composto da:            a) 1 prua-scivolo con scaletta in acciaio inox, sbarra curva in acciaio inox e scivolo di dimensioni cm 650x220x340h; struttura sostenuta da 3 montanti aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama incrociata e verniciati con un appretto poliuretano colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; lo scivolo è in acciaio inox 304, spessore mm 2, con pannelli laterali in multistrato laccato; la scaletta è in acciaio inox con gradini in legno multistrato antiscivolo; la pertica è in acciaio inox;            b) 1 poppa-palestra con 2 scalette a pioli, sartia, 2 panchine, di dimensioni cm 370x380x240h; la struttura è sostenuta da 4 montanti aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama incrociata e verniciati con un appretto poliuretano colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; vi è una piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; scalette formate da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide a cui sono fissati pioli in legno; sartia formata da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in poliammide; panchine formate da tavole in multistrato marino e sostenute da tubi in acciaio inox curvato.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 1100x370x340 h.            Area di sicurezza: mq 77.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (ventiquattromila/00)</b></p>	cad	30.000,0000
Nr. 866 c/b/0013/8/1	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45201 - P o equivalente) composto da:            a) 1 piattaforma h m. 1,17 costituita da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate;            b) 1 scivolo in polietilene rotostampato;            c) 1 pannello ludico aereo costituito da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate;            d) seggiolini molla in gomma con rilievi antiscivolo;            e) 1 barra fissa piccola in acciaio inossidabile.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono costituiti da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 400x400x360 h;            Altezza di caduta m 1,17;            Area di sicurezza: mq 34;            Età d'utilizzo: 2/8 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (dodicimilaottocento/00)</b></p>	cad	24.000,0000
Nr. 867 c/b/0013/8/2	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45202 - P o equivalente) composto da:            a) 2 piattaforme h m. 1,17 costituite da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate;            b) 2 scale in gomma con rilievi antiscivolo;            c) 1 tunnel;            d) 1 passerella sospesa;            e) 1 scivolo in polietilene rotostampato;            f) 1 pannello ludico aereo costituito da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate;            g) 1 casetta;            h) 1 spazio ludico.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono costituiti da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretatiche pigmentate.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 680x650x356 h;            Altezza di caduta m 1,17;            Area di sicurezza: mq 66,5;</p>	cad	12.800,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 868 c/b/0013/8/3	<p>Età d'utilizzo: 2/8 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (ventisettemilacinquecentotrentauno/00)</b></p>	cad	27.531,0000
Nr. 869 c/b/0013/8/4	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45103 - P o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;</p> <p>b) 1 sartia in corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene;</p> <p>c) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;</p> <p>d) 1 scala a pioli.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 480x400x400 h;</p> <p>Altezza di caduta m 2,30;</p> <p>Area di sicurezza: mq 38,5;</p> <p>Età d'utilizzo: 3/10 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemilanovecentoottanta/00)</b></p>	cad	9.980,0000
Nr. 870 c/b/0013/8/5	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45104 - P o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;</p> <p>b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;</p> <p>c) 1 parete per scalata;</p> <p>d) 1 scala a pioli.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 490x400x400 h;</p> <p>Altezza di caduta m 1,60;</p> <p>Area di sicurezza: mq 33;</p> <p>Età d'utilizzo: 3/10 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemilacinquecento/00)</b></p>	cad	9.500,0000
Nr. 871 c/b/0013/8/6	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45111 - P o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;</p> <p>b) 1 scivolo in polietilene rotostampato;</p> <p>c) tubi per scalata in acciaio inox;</p> <p>d) 1 scala a pioli.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 500x600x440 h;</p> <p>Altezza di caduta m 1,60;</p> <p>Area di sicurezza: mq 43;</p> <p>Età d'utilizzo: 3/12 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (dodicimilaottocentosestanta/00)</b></p>	cad	12.870,0000
Nr. 871 c/b/0013/8/6	<p>Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45112 - P o equivalente) composto da:</p> <p>a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;</p> <p>b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;</p> <p>c) 1 parete "pesce" di arrampicata;</p> <p>d) 1 scala a pioli flessibile;</p> <p>e) 1 pertica in acciaio inox.</p> <p>I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 500x480x440 h;</p> <p>Altezza di caduta m 2,60;</p> <p>Area di sicurezza: mq 51;</p> <p>Età d'utilizzo: 3/12 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 872 c/b/0013/8/7	<p><b>euro (dodicimila/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di gioco "Doppio Gyrosat" (cod.J 2594 - P o equivalente) composto da:  a) 1 montante in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125;  b) 2 elementi rotanti costituiti da un tubo in acciaio inox diametro mm 40.  Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni totali di ingombro: cm 455x270x300 h;  Altezza di caduta m 0,70;  Area di sicurezza: mq 27;  Età d'utilizzo: 7/14 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (quattromilaottocento/00)</b></p>	cad	12.000,0000
Nr. 873 c/b/0013/8/8	<p>Fornitura e posa di gioco "Roll-up" (cod.J 2591 - P o equivalente) composto da:  a) 1 montante in acciaio avente diametro di mm 125;  b) 1 elemento circolare costituito da un tubo in acciaio inox diametro mm 40.  Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni totali di ingombro: cm 87x87x160 h;  Altezza di caduta m 1,60;  Area di sicurezza: mq 20;  Età d'utilizzo: 7/14 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (milleottocentoquaranta/00)</b></p>	cad	4.800,0000
Nr. 874 c/b/0013/8/9	<p>Fornitura e posa di gioco "Girospiro" (cod.J 831 - P o equivalente) composto da:  a) 1 montante in acciaio avente diametro di mm 125 con in testa una molla in acciaio 35SDC6 zincata e trattata con 2 strati di polvere epossidica di poliestere 100 micron;  b) 1 elemento curvo costituito da un tubo in acciaio inox diametro mm 40 con alle due estremità un seggiolino in gomma.  Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni totali di ingombro: cm 276x39x148 h;  Altezza di caduta m 1,30;  Area di sicurezza: mq 26;  Età d'utilizzo: 6/12 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (duemilanovecentootanta/00)</b></p>	cad	1.840,0000
Nr. 875 c/b/0014	<p>Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3301 - P o equivalente) composto da:  a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliestere epossidico;  b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;  c) 1 capanna in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;  d) 1 scala a pioli con gradini in lamiera di alluminio mandorlata e piegata;  e) 1 tavolo e 1 panchina in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo.  I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.  Norme da rispettare: EN 1176-1-3;  Dimensioni totali di ingombro: cm 400x214x320 h;  Altezza di caduta m 1,17;  Area di sicurezza: mq 32;  Età d'utilizzo: 2/8 anni.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (settemilanovecento/00)</b></p>	cad	2.980,0000
Nr. 876 c/b/0014/1	<p>Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3302 - P o equivalente) composto da:  a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliestere epossidico;  b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;  c) 1 capanna in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;  d) 1 scala a pioli con gradini in lamiera di alluminio mandorlata e piegata;  e) 1 tavolo e 1 panchina in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;  f) 1 piattaforma h m. 0,60 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliestere epossidico;  g) 1 pannello ludico;</p>	cad	7.900,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 877 c/b/0014/2	<p>h) 1 accesso gradino unico;            i) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;            l) 1 civetta (su palo lungo) in polietilene rotostampato.            I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 600x240x320 h;            Altezza di caduta m 1,17;            Area di sicurezza: mq 41;            Età d'utilizzo: 2/8 anni.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (dodicimilaquattrocentonovanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3315 - P o equivalente) composto da:            a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,37 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone semplice in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliester epossidico;            b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;            c) 1 scala a pioli con tubolari in acciaio inox ondulati;            d) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;            e) 1 pertica curva in tubolari di acciaio inox;            f) 1 sartia inclinata in corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene.            I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 413x338x320 h;            Altezza di caduta m 1,37;            Area di sicurezza: mq 34;            Età d'utilizzo: 3/8 anni.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (seimilacinquecento/00)</b></p>	cad	12.490,0000
Nr. 878 c/b/0014/3	<p>Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3316 - P o equivalente) composto da:            a) 2 piattaforme semicircolari separate con balconi semplici h m. 1,37 e m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone semplice in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliester epossidico;            b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;            c) 1 scala a pioli con tubolari in acciaio inox ondulati;            d) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;            e) 1 rete ad arco h m. 2,60 con tubolari in acciaio inox ondulati e corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene;            f) 1 parete per scalata h m. 2,40 in compensato ricoperto di poliester e prese in poliammide iniettata;            g) 1 pallottoliera con sfere in policlororo di vinile morbido rotostampato.            I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni totali di ingombro: cm 550x450x360 h;            Altezza di caduta m 2,50;            Area di sicurezza: mq 52;            Età d'utilizzo: 3/8 anni.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (novemilaottocento/00)</b></p>	cad	6.500,0000
Nr. 879 c/b/0014/4	<p>Fornitura e posa di gioco (F) composto da:            a) 1 torre;            b) 1 scivolo con sponde cm 90 h;            c) 1 scala;            Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.            I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastrati.            Norme da rispettare: EN 1176-1-3;            Dimensioni di ingombro: cm 325x80x270 h.            Area di sicurezza: mq 23,5.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (milleottocentonovantaquattro/88)</b></p>	cad	9.800,0000
Nr. 880 c/b/0015	<p>Fornitura e posa di gioco "palestra esagonale" (cod. 1704 - F o equivalente) composto da:            a) 1 sartia;            b) 1 spalliera svedese;</p>	cad	1.894,8800

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 881 c/b/0016	<p>c) 1 corda di arrampicata in acciaio; d) 1 pertica di risalita; e) 1 sbarra orizzontale; Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti della palestra devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare. Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 240x220x200 h. Area di sicurezza: mq 34. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilanovanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di gioco "palestra di arrampicata" (cod. 1706 - F o equivalente) composto da: a) 1 sartia; b) 2 spalliere svedesi; c) 1 corda di arrampicata in acciaio; d) 1 scala orizzontale; e) 1 sbarra orizzontale; f) 1 scaletta in corda di risalita; Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti della palestra devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare. Norme da rispettare: EN 1176-1-3; Dimensioni di ingombro: cm 238x225x210 h. Area di sicurezza: mq 43,5. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilaquattrocentonovanta/00)</b></p>	cad	2.090,0000
Nr. 882 c/b/0016/1	<p>Fornitura e posa di gioco "arrampicatoio cm 100h con pioli e sartia" (cod.2702/A - F o equivalente) composto da: a) 1 sartia di arrampicata realizzata con fune del tipo Forta-Hercules a 6 trefoli in acciaio zincato con rivestimento in materiale poliammidico o polipropilene altamente resistente all'usura e agli atti vandalici; b) 1 spalliera a 5 pioli orizzontali di sez. mm. 42 in legno antisceglgia; Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti dell'arrampicatoio devono avere una sezione di mm 70x70 in legno lamellare. Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 140x108x137 h. Area di sicurezza: mq 17,95; Limite di età d'uso: fino ai 6 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (novecento/00)</b></p>	cad	2.490,0000
Nr. 883 c/b/0016/2	<p>Fornitura e posa di gioco "palestra Jim 1" (cod.1150/001 - F o equivalente) composto da: a) 1 sartia di arrampicata realizzata con fune da mm 16 di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato; b) 1 spalliera a 6 traversi orizzontali realizzati in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2; c) 1 sbarra ad un traverso orizzontale realizzato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2; d) 1 pertica a T realizzata in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2. Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti dell'arrampicatoio devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, completati da cappuccio in nylon e attacchi a terra in acciaio inox AISI 304 zincato a caldo . Norme da rispettare: EN 1176; Dimensioni di ingombro: cm 220x340x200 h. Area di sicurezza: mq 32; Limite di età d'uso: fino ai 9 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (tremiladuecento/00)</b></p>	cad	900,0000
Nr. 884 c/b/0016/3	<p>Fornitura e posa di "Percorso ginnico da 20 stazioni" (cod.13 30 020.00 - S o equivalente) composto da n° 21 tabelle (che spiegano l'esercizio da compiere) delle dimensioni di cm 50x35 (descrizione esercizi e tabella inizio percorso) e cm 30x20 (frece direzionali) in PVC FOREX con scritte e disegni serigrafati, montate su pannelli in legno fissati a pali di sostegno in legno. Le parti metalliche sono in acciaio zincato a caldo ed in parte ricoperte da materia plastica o verniciate. Il percorso è completo di tabella di inizio percorso, tabelle direzionali e tabelle di descrizione degli esercizi. Le prime 7 stazioni e la stazione n° 16 sono per il riscaldamento dell'atleta e prevedono esercizi a corpo libero, le altre 12 affiancate ad altrettanti attrezzi, anch'essi compresi, che ne spiegano la funzione. Ogni esercizio deve essere posto ad un adistanza di circa ml 80-100 l'uno dall'altro. Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.</p>	cad	3.200,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 885 c/b/0016/4	<p>compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ottomilaottocento/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di "Skatepark 300" composto da: 1) n° 1 Quarter Pipe (cod.13 50 090.03 - S o equivalente); 2) n° 1 Piramide con grind bar (cod.13 50 080.03 o equivalente); 3) n° 1 Trick Box (cod.13 50 130.03 o equivalente). Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con costruzione a sandwich fonoassorbente. Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ventinquemilaseicento/00)</b></p>	cad	8.800,0000
Nr. 886 c/b/0016/5	<p>Fornitura e posa di "Skatepark 400" composto da: 1) n° 1 Bank (cod.13 50 010.03 - S o equivalente); 2) n° 1 Table Top con curb (cod.13 50 120.03 o equivalente); 3) n° 1 Trick Box con curb (cod.13 50 210.03 o equivalente); 4) n° 1 Wave (cod.13 50 140.03 o equivalente); 5) n° 1 Jump Ramp (cod.13 50 050.03 o equivalente); 6) n° 1 Rail Type A (cod.13 50 100.02 o equivalente); Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con costruzione a sandwich fonoassorbente. Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ventinquemilaottocento/00)</b></p>	cad	25.600,0000
Nr. 887 c/b/0016/6	<p>Fornitura e posa di "Skatepark 600" composto da: 1) n° 1 Bank (cod.13 50 010.03 - S o equivalente); 2) n° 1 Roll in Ramp (cod.13 50 092.03 o equivalente); 3) n° 1 Quarter pipe (cod.13 50 090.03 o equivalente); 4) n° 1 Pyramid Box II (cod.13 50 082.03 o equivalente); 5) n° 1 Table Top con curb (cod.13 50 120.03 o equivalente); 6) n° 1 Ollie Box (cod.13 50 060.03 o equivalente); 7) n° 1 Rail Type A (cod.13 50 100.02 o equivalente); 8) n° 1 Curb (cod.13 50 030.03 o equivalente); Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con costruzione a sandwich fonoassorbente. Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (sessantasettemila/00)</b></p>	cad	25.800,0000
Nr. 888 c/b/0016/7	<p>Fornitura e posa di pista da skate "Aeroskate" (cod.J 2581 - P o equivalente) composto da un binario in acciaio inox su cui slitta uno skate in caucciù alveolare ammortizzante dotato di un sistema di cuscinetti a sfera. La pista è sostenuta da due montanti tondi diametro mm 125x300h in pino lamellare incollato trattato in autoclave; alla sommità i montanti sono protetti con coperchi in poliammide iniettata colorata e sono fissati al suolo mediante foderi in acciaio. Alla sommità dei montanti è fissata una catena con due appigli in plastica. Dimensioni di ingombro: cm 780x370x300 h. Area di sicurezza: mq 25; Limite di età d'uso: dai 7 ai 14 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (seimila/00)</b></p>	cad	67.000,0000
Nr. 889 c/b/0016/8	<p>Fornitura e posa di "Trampolino retto" (cod.J 3020 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù. Dimensioni di ingombro: cm 180x130x60 h. Limite di età d'uso: da 8 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (milleseicentottanta/00)</b></p>	cad	6.000,0000
Nr. 890 c/b/0016/9	<p>Fornitura e posa di "Trampolino curvo" (cod.J 3030 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro. Dimensioni di ingombro: cm 140x130x60 h. Limite di età d'uso: da 8 anni; Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p>	cad	1.680,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 891 c/b/0016/9/1	<p><b>euro (millecinquecentoottanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di "Doppio trampolino curvo" (cod.J 3070 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 290x120x60 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 8 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (trecentosessanta/00)</b></p>	cad	1.580,0000
Nr. 892 c/b/0016/9/2	<p>Fornitura e posa di "Rotaia orizzontale" (cod.J 3060 - P o equivalente) composto da struttura tubolare in acciaio galvanizzato sostenuto da 4 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 600x30 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 8 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (quattrocentoventi/00)</b></p>	cad	3.160,0000
Nr. 893 c/b/0016/9/3	<p>Fornitura e posa di "Rotaia inclinata" (cod.J 3061 - P o equivalente) composto da struttura tubolare in acciaio galvanizzato sostenuto da 3 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli. La rotaia è inclinata da cm 60 a cm 30.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 400x30/60 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (trecentotrenta/00)</b></p>	cad	330,0000
Nr. 894 c/b/0016/9/4	<p>Fornitura e posa di "Rotaia a due livelli" (cod.J 3062 - P o equivalente) composto da struttura tubolare orizzontale a due livelli con discesa centrale, in acciaio galvanizzato sostenuto da 3 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 400x30/60 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (trecentotrenta/00)</b></p>	cad	330,0000
Nr. 895 c/b/0016/9/5	<p>Fornitura e posa di "Lanciatore Roll'in" (cod.J 3010G - P o equivalente) composto da struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; corrimano in acciaio h cm 100.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 400x300x150 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemiladuecento/00)</b></p>	cad	9.200,0000
Nr. 896 c/b/0016/9/6	<p>Fornitura e posa di "Lanciatore Roll'in" (cod.J 3002 - P o equivalente) composto da una struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; corrimano in acciaio h cm 100.</p> <p>Dimensioni di ingombro: cm 400x150x125 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (cinquemiladuecento/00)</b></p>	cad	5.200,0000
Nr. 897 c/b/0016/9/7	<p>Fornitura e posa di "Fun box 1" (cod.J 3071 - P o equivalente) composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 260x140x60h;</li> <li>2) 4 trampolini dritti di dimensioni cm 260x180x60h;</li> <li>3) 2 angolari di dimensioni cm 180x180x60h;</li> <li>4) 2 piattaforme di dimensioni cm 130x130x60h;</li> <li>5) 1 rotaia in tubolare di acciaio di dimensioni cm 510x80h;</li> </ol> <p>Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di resina fenolica strutturata antiscivolo; rotaia con tubo in acciaio galvanizzato sostenuto da 4 piedi e piattine e fissato al suolo con tasselli.</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 450x620x60 h.</p> <p>Limite di età d'uso: da 10 anni;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 898 c/b/0016/9/8	<p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quindicimilatrecento/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di "Fun box 2" (cod.J 3072 - P o equivalente) composto da: 1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 130x140x60h; 2) 2 trampolini dritti di dimensioni cm 180x130x60h; 3) 1 angolo di dimensioni cm 180x180x60h; 4) 1 piattaforma di dimensioni cm 130x130x60h.</p> <p>Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di resina fenolica strutturata antiscivolo.</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 450x450x60 h. Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (novemila/00)</b></p>	cad	15.300,0000
Nr. 899 c/b/0016/9/9	<p>Fornitura e posa di "Fun box 3" (cod.J 3073 - P o equivalente) composto da: 1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 130x140x60h; 2) 2 trampolini dritti di dimensioni cm 180x130x60h; 3) 2 piattaforme di dimensioni cm 130x130x60h; 4) 1 rotaia di dimensioni cm 510x80h.</p> <p>Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di resina fenolica strutturata antiscivolo; rotaia con tubo in acciaio galvanizzato sostenuto da 4 piedi e piattine e fissato al suolo con tasselli.</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 250x450x60 h. Limite di età d'uso: da 10 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (novemila/00)</b></p>	cad	9.000,0000
Nr. 900 c/b/0016/9/9/1	<p>Fornitura e posa di "Fun box 4" (cod.J 3074 - P o equivalente) composto da: 1) 1 trampolino curvo con coping di dimensioni cm 130x140x60h; 2) 1 trampolino dritto di dimensioni cm 180x130x60h; 3) 1 piattaforma di dimensioni cm 130x130x60h.</p> <p>Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretana (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di resina fenolica strutturata antiscivolo.</p> <p>Dimensioni totali di ingombro: cm 450x130x60 h. Limite di età d'uso: da 8 anni;</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quattromilaquattrocento/00)</b></p>	cad	4.400,0000
Nr. 901 c/b/0016/9/9/2	<p>Fornitura e posa di gioco "Cheddar Gorge" (cod.TB2 10 NRG - H o equivalente) composto da: 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x36x345h; 2) 8 funi ad anello in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.</p> <p>Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, funi costituite da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176. Dimensioni totali di ingombro: cm 505x36x345h. Limite di età d'uso: da 4 anni. Area di sicurezza: cm 805x345. Altezza max di caduta: m 1,97.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (cinquemilaquattrocento/00)</b></p>	cad	5.400,0000
Nr. 902 c/b/0016/9/9/3	<p>Fornitura e posa di gioco "Amazon Basin" (cod.TB2 01 NRG - H o equivalente) composto da: 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x62x345h; 2) 6 funi in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.</p> <p>Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, funi costituite da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.            Norme da rispettare: EN 1176.            Dimensioni totali di ingombro: cm 505x62x345h.            Limite di età d'uso: da 4 anni.            Area di sicurezza: cm 805x362.            Altezza max di caduta: m 0,60.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (settemilacento/00)</b></p>	cad	7.100,0000
Nr. 903 c/b/0016/9/9/ 4	<p>Fornitura e posa di gioco "Angel Cascade" (cod.TB2 09 NRG - H o equivalente) composto da:            1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 375x59x345h;            2) Sartia in acciaio rivestito di diametro mm 18/24 che forma un disegno simile ad una tela di ragno.            Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.            Norme da rispettare: EN 1176.            Dimensioni totali di ingombro: cm 375x59x345h.            Limite di età d'uso: da 4 anni.            Area di sicurezza: cm 675x359.            Altezza max di caduta: m 2,40.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (settemilaottocento/00)</b></p>	cad	7.800,0000
Nr. 904 c/b/0016/9/9/ 5	<p>Fornitura e posa di gioco "Tierra del Fuego" (cod.TB2 18 NRG - H o equivalente) composto da:            1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x100x345h;            2) Funi in acciaio rivestito di diametro mm 18/24 con 4 cerchi centrali in acciaio.            Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.            Norme da rispettare: EN 1176.            Dimensioni totali di ingombro: cm 505x100x345h.            Limite di età d'uso: da 4 anni.            Area di sicurezza: cm 805x400.            Altezza max di caduta: m 1,70.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (settemilanovecento/00)</b></p>	cad	7.900,0000
Nr. 905 c/b/0016/9/9/ 6	<p>Fornitura e posa di gioco "Hogs Back" (cod.TB2 05 NRG - H o equivalente) composto da:            1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 367x165x345h;            2) Sartia in acciaio rivestito di diametro mm 18/24;            3) Parete di arrampicata.            Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, parete di arrampicata e componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.            Norme da rispettare: EN 1176.            Dimensioni totali di ingombro: cm 367x165x345h.            Limite di età d'uso: da 4 anni.            Area di sicurezza: cm 667x465.            Altezza max di caduta: m 2,40.            Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (undicimila/00)</b></p>	cad	11.000,0000
Nr. 906 c/b/0016/9/9/ 7	<p>Fornitura e posa di gioco "Sierra Diablo" (cod.TB2 08 NRG - H o equivalente) composto da:            1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x150x345h;            2) 4 funi ad anello in acciaio rivestito di diametro mm 18/24;            3) 2 sartie in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.            Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.            Norme da rispettare: EN 1176.            Dimensioni totali di ingombro: cm 505x150x345h.            Limite di età d'uso: da 4 anni.            Area di sicurezza: cm 805x450.            Altezza max di caduta: m 1,20.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 907 c/b/0017	<p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ottomilanovecento/00)</b></p>	cad	8.900,0000
Nr. 908 c/b/0018	<p>Fornitura e posa di trenino in legno (cod 2.712 - F o equivalente) composto da: 1 locomotiva con tunnel (dim: circa cm. 150x80), 2 vagoni (dim: circa cm. 150x80 ciascuno) con 2 sedute ed almeno 3 pannelli di protezione. Realizzato con montanti di sez. mm.70x70 in legno lamellare a 2 lamine e piani da cm.140x70 realizzati con tavole di spessore mm. 25 supportati da telaio quadro, il tutto costituito da elementi sezione mm 90x30. Pannelli di protezione e rifiniture, in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretana a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie, e completati da particolari, dello stesso materiale e di diverso colore a raffigurare una locomotiva. Tunnel locomotiva realizzato in con tavole in legno da mm. 20 di spessore. con dimensioni totali dell'insieme cm. 750x80x130h; sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 <b>euro (quattromilacentoveventi/00)</b></p>	cad	4.120,0000
Nr. 909 c/b/0018/1	<p>Fornitura e posa di casetta in legno (cod. 2.401 - F o equivalente) composta da: tetto a 4 falde, piano di calpestio, 3 pareti a pannelli, 1 tavolino e due panchette in legno posti all'interno. Gli elementi singoli che andranno a comporre l'attrezzatura ludica saranno principalmente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali: -Montanti di sez. mm.90x90 in legno lamellare a 3 lamine; -Piani quadrati da cm.115x115 costruiti con tavole di spessore mm. 30 supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad elementi di sezione mm 115x45 -Pannelli di protezione laterali ciechi, formati da tavole in perlinato con profilo maschio-femmina da mm.20 di spessore e colorati, serrati fra due cornici, e sormontati da corrimano -Tetto a 4 falde con copertura in tavolato da mm.20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito da 4 elementi, il tutto assemblato alla torre con apposite staffe in acciaio inox. -Tavolino con due panchette all'interno della casetta realizzati in multistrato da 20 mm. di spessore, verniciato con vernici pigmentate. -Almeno una parete della casetta dovrà essere a forma di banco vendita per giochi di ruolo e socializzazione. SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: . cm 120x120x210h Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (milleottocento/00)</b></p>	cad	1.800,0000
Nr. 910 c/b/0019	<p>Fornitura e posa di casetta in legno per villaggio (cod. 2411/A - F o equivalente) composta da: -tetto a 2 falde con cornice al colmo di abbellimento, piano di calpestio, 4 pareti di cui: 1 con apertura porta ingresso, 2 con apertura finestre, 1 con banco vendita; all'interno si richiedono elementi ludici per giochi di ruolo e socializzazione. Gli elementi singoli che andranno a comporre l'attrezzatura ludica saranno principalmente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali: La casetta sarà costruita con tavole spigolate e parzialmente sovrapposte di spessore mm. 20, e 4 montanti di sez. mm. 70x70; La struttura dovrà essere completata da tetto a due falde, con cornice sagomata in legno massello al colmo, e pedana di calpestio da cm. 100x100 realizzata con tavole da mm. 20 di spessore e traversi di supporto aventi sez. mm. 90x30; dotata di n° 1 apertura di ingresso rifinita con cornice in legno di colore diverso dalla casetta, 2 aperture per finestre con davanzalino e cornice in legno massello verniciata; 1 apertura banco vendita. All'interno si richiedono elementi ludici per giochi di ruolo e socializzazione. SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: cm. 120x120x180h Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (milleduecento/00)</b></p>	cad	1.200,0000
Nr. 910 c/b/0019	<p>Fornitura e posa di altalena con cesto "nido" (cod. 2210 - F o equivalente) Costruita interamente in legno lamellare di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. - Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sez. minima mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, assemblate con bulloni passanti alla trave orizzontale di sez. mm. 200x90 in legno lamellare. - Cesto a nido di diametro minimo cm. 120 realizzato con lamelle in plastica a formare una stuoia snodata su cerchio di supporto in tubo di acciaio diametro mm. 50 verniciato, il tutto assicurato alla trave orizzontale per mezzo di corde con anima in acciaio antivandalo e rivestimento in Nylon colorato; snodi realizzati in unica barra di acciaio INOX oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante. SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN-1176-2 DIMENSIONI: cm. 380x150x220h Compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (tremlanovecentodieci/00)</b></p>	cad	3.910,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 911 c/b/0020	<p>Fornitura e posa di gioco tipo "caravan" per esterni (mod 2810 - F o equivalente)  Realizzata con pannelli di protezione e rifiniture, in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie.  Il gioco dovrà essere completato da un tavolino, due panchette e da particolari a raffigurare una roulotte.  SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176  DIMENSIONI: cm. 150x80x100h  Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (ottocentosessantaquattro/00)</b></p>	cad	864,0000
Nr. 912 c/b/0020/01	<p>Fornitura e posa di panchina "tartaruga" (F) costituito da:  a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla, incollaggio fenolico o melaminico, corpo centrale e sedute rivestiti con resina fenolica da entrambi i lati esterni;  b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;  c) bulloneria protetta da speciali tappi in nylon stabilizzato PA 6;  Norme da rispettare: DIN 7926;  Dimensioni di ingombro: cm150x79x70 h.  Limiti di età d'uso: fino a 6 anni;  Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (settecento/00)</b></p>	cad	700,0000
Nr. 913 c/b/0020/02	<p>Fornitura e posa di gioco tipo "filetto" (F), composto da:  a) montanti di sez. mm. 95*95;  b) 9 cubi in legno lamellare da cm. 14*14*14 con inciso su di un lato la "X" e sull'altro lo "0";  c) cornice in legno di pino massello sez. mm. 95*45;  Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.  Norme da rispettare: EN 1176;  Dimensioni di ingombro: cm 120x20x110 h.  Area di sicurezza: mq 6,94;  Limite di età d'uso: fino ai 5 anni;  Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (milleduecentocinquanta/00)</b></p>	cad	1.250,0000
Nr. 914 c/b/0020/03	<p>Fornitura e posa di gioco tipo "Pannello attività: gioco dei numeri" (F), composto da:  a) montanti di sez. mm. 95*95;  b) 9 pannelli in legno lamellare da cm. 24*24, spessore mm. 55 con intarsiato su di un lato i numeri da "1" a "9", e sull'altro un insieme di oggetti;  Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.  Norme da rispettare: EN 1176;  Dimensioni di ingombro: cm 120x9,5x110 h.  Area di sicurezza: mq 6,94;  Limite di età d'uso: fino ai 5 anni;  Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (millequattrocentotrenta/00)</b></p>	cad	1.430,0000
Nr. 915 c/b/0020/04	<p>Fornitura e posa di gioco tipo "Ding - a - ling" (F), composto da:  a) montanti di sez. mm. 95*95;  b) Tubi sonori in acciaio inox;  Pannello attività realizzato con struttura in acciaio inox su montanti di pino impregnato di sez. 9,5*9,5, costituito da idonei tubi in acciaio inox fissati alla struttura principale ma liberi di muoversi e vibrare sotto l'azione del martelletto in dotazione, da legare permanentemente alla struttura.  Norme da rispettare: EN 1176;  Dimensioni di ingombro: cm 120x9,5x150 h.  Area di sicurezza: mq 6,94;  Limite di età d'uso: fino ai 8 anni;  Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.  <b>euro (duemilasessanta/00)</b></p>	cad	2.060,0000
Nr. 916 c/b/0020/05	<p>Fornitura e posa di di gioco "teleferica" da trenta metri (cod. 1209/C - F o equivalente) composto da:  a) 2 strutture, di partenza e arrivo, costituite da quattro pali ciascuna, ancorate a terra mediante piastre scolarari in acciaio sp. mm. 15, zincato a caldo, da affogare in plinto di calcestruzzo ;  b) 1 fune di acciaio inossidabile con sezione 10 mm con regolatore di tensione;  c) terminali con molloni smorzacolpi;  d) 1 carrello in lamiera di acciaio inox completamente inscatolato, scorrimento sul cavo per mezzo di tre rotelle in materiale poliammidico su cuscinetti a rullo, completo di freno;  e) 1 sedile di sicurezza rivestito in gomma appeso al carrello tramite catena in acciaio a maglia stretta, rivestita con impugnatura in gomma;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Dislivello necessario cm. 90 circa: nel caso che il gioco fosse collocato su un terreno in piano, sarà necessario un modellamento dello stesso nelle zone di partenza e di arrivo. (escluso dal presente titolo);</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>ingombro circa: mt. 32x3,3x2,7h</p> <p>area di sicurezza: mt. 34x4</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (undicimiladuecentotanta/00)</b></p>	cad	11.280,0000
<p>Nr. 917 c/b/0020/06</p>	<p>Fornitura e posa di di gioco "tunnel" in legno da cm 200 - (F), composto da:</p> <p>a) Tavole di sezione non superiore a mm 70x25 stondate e spigolate, avvitate esternamente a 3 arcate in legno di sezione circolare.</p> <p>b) un piano di calpestio realizzato con tavole della stessa tipologia, ma poste nella parte interna ed inferiore delle arcate.</p> <p>c) due supporti in legno a sezione circolare di diametro mm 70, che avranno la funzione di supporto per il tunnel sul terreno.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e /o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Norme da rispettare: EN 1176-1-3;</p> <p>ingombro circa:cm.75x200x80h</p> <p>Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di smalimento.</p> <p><b>euro (novacentocinquanta/00)</b></p>	cad	950,0000
<p>Nr. 918 c/b/0020/07</p>	<p>Fornitura e posa di di gioco "galleria" (cod. 2701/E - F o equivalenti), in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali: composto da tavole di copertura di sezione non superiore a mm.150X30 in legno massello avvitate su tre arcate curve realizzate in legno lamellare da mm. 70x60 di sezione .</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm.170x155x125h</p> <p>Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di smalimento.</p> <p><b>euro (millecentoventi/00)</b></p>	cad	1.920,0000
<p>Nr. 919 c/b/0020/08</p>	<p>Fornitura e posa di gioco tunnel con sagoma di animale -rana- (cod. 2701/D - F o equivalente), composto da un tubo di Polietilene da 620mm. di diametro minimo e spessore non inferiore a mm. 25, alle cui estremità sono posti due pannelli in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie.</p> <p>I pannelli devono essere completati da particolari, dello stesso materiale e di diverso colore a simboleggiare la figura di un leone.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm. 105x150x90h</p> <p>Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di smalimento.</p> <p><b>euro (millecinquanta/00)</b></p>	cad	1.050,0000
<p>Nr. 920 c/b/0020/09</p>	<p>Fornitura e posa di gioco tunnel con sagoma di animale -leone- (cod. 2701/C - F o equivalente), composto da un tubo di Polietilene da 620mm. di diametro minimo e spessore non inferiore a mm. 25, alle cui estremità sono posti due pannelli in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie</p> <p>I pannelli devono essere completati da particolari, dello stesso materiale e di diverso colore a simboleggiare la figura di un leone.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm. 120x155x115h</p> <p>Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di smalimento.</p> <p><b>euro (milleduecentoventicinque/00)</b></p>	cad	1.225,0000
<p>Nr. 921 c/b/0020/10</p>	<p>Fornitura e posa di Pergolato componibile completo di sei teli (cod. 2470/A - F o equivalenti).</p> <p>Realizzato con pali tondi in legno lamellare impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica.</p> <p>Formato da 9 montanti a palo tondo in lamellare di cm. 12 di diametro posti ad interasse di cm. 200 tra di loro; ognuno di essi sarà corredato da girandole di vario colore in policarbonato trasparente capaci di girare sotto l'azione del vento, coperchi colorati in plastica e sistema di aggancio per teli frangisole.</p> <p>Completo di n° 6 teli da cm. 160x160 circa realizzati in PVC microforato di colore bianco con risvolto perimetrale e saldatura a caldo nel bordo, dotati di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: cm. 424x424x280h</p> <p><b>euro (quattromilacentocinquanta/00)</b></p>	cad	4.150,0000
<p>Nr. 922 c/b/0020/11</p>	<p>Fornitura e posa di Tavolo Pic nic per asilo (cod. 2806 - F o equivalente) in legno di pino svedese massello impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali. composto da:</p> <p>Struttura portante con elementi di spessore mm. 30.</p> <p>Il piano, formato da almeno 6 assi, i fianchi e le due sedute, 2 assi ciascuna più 1 per il poggiaschiena, sono di spessore. mm. 30 assemblate alla struttura mediante spinotti in legno e viti autofilettanti per ogni asse.</p> <p>Tutte le parti che compongono l'assieme, devono essere stondate e spigolate.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 115x120x50h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (cinquecentoquaranta/00)</b></p>	cad	540,0000
Nr. 923 c/b/0020/12	<p>Fornitura e posa di sabbiera (cod. 2301/B - F o equivalente) cm 200x200, in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali:</p> <p>Sponde della sabbiera realizzate con travi in legno lamellare di sez. mm. 60x300h.</p> <p>Due coperchi, costruiti con tavole di spessore mm 25 su telaio sez. mm. 90x30, resi scorrevoli per mezzo di 4 carrucole in teflon e binari sagomati in modo da evitare il deposito della sabbia, che ne renderebbe lo scorrimento difficoltoso, ricavati sulle sponde laterali che compongono la sabbiera.</p> <p>Completa di chiusura di sicurezza a mezzo di maniglia asportabile.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm. 200x400x40H</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (duemilacentocinquanta/00)</b></p>	cad	2.150,0000
Nr. 924 c/b/0020/13	<p>Fornitura e posa di "Funghetto in gomma" h cm 44 (cod. 1740 - F o equivalente) realizzato in gomma (caucciù) riciclato, granulato cubico di qualità e stabilità superiore. Per assicurare stabilità e rigidità alla struttura, il funghetto dovrà avere al suo interno un'anima in acciaio, il cui prolungamento sarà utilizzato come ancoraggio all'interno del plinto di fondazione in cls. Colore a scelta della DL.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 45x44h (gambo cm 25x29h).</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (ottocentoquindici/00)</b></p>	cad	815,0000
Nr. 925 c/b/0020/14	<p>Fornitura e posa di "Funghetto in gomma" h cm 64 (cod. 1741 - F o equivalente) realizzato in gomma (caucciù) riciclato, granulato cubico di qualità e stabilità superiore. Per assicurare stabilità e rigidità alla struttura, il funghetto dovrà avere al suo interno un'anima in acciaio, il cui prolungamento sarà utilizzato come ancoraggio all'interno del plinto di fondazione in cls. Colore a scelta della DL.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 45x64h (gambo cm 25x49h).</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (milleduecentocinquanta/00)</b></p>	cad	1.250,0000
Nr. 926 c/b/0020/15	<p>Fornitura e posa di "Troccolo" (cod. WNE0004 WNE0005 e WNE0006 - F o equivalenti) costituito da:</p> <p>1) Mamma papera composta da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 90x70 posta a cm 30 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 90x70x70h.</p> <p>2) Paperino composto da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 60x45 posta a cm 25 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 60x45x50h.</p> <p>3) Uovo composto da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 60x45 posta a cm 25 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 60x45x20h.</p> <p>Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.</p> <p>Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (quattromilacentoottanta/00)</b></p>	cad	4.180,0000
Nr. 927 c/b/0020/16	<p>Fornitura e posa di "Pic nic circolare" (cod. WNE0001 - F o equivalente) costituito da 5 montanti in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta circolare di larghezza cm 40 posta a cm 40 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno. Tavolo circolare di diametro cm 100 posto a cm 75 da terra.</p> <p>Dimensioni diametro cm 175x75h.</p> <p>Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.</p> <p>Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 928 c/b/0020/17	<p>trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tremilasettecentoquaranta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di "Seduta circolare" (cod. WNE0002 - F o equivalente) costituito da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta circolare di diametro cm 95 posta a cm 40 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno.</p> <p>Dimensioni diametro cm 95x100h.</p> <p>Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.</p> <p>Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (millecentosettanta/00)</b></p>	cad	3.740,0000
Nr. 929 c/b/0020/18	<p>Fornitura e posa di "Seduta grande - Tavolozza" (cod. WNE0003 - F o equivalente) costituito da due montanti in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 180x100 posta a cm 40 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno.</p> <p>Dimensioni diametro cm 180x100x100h.</p> <p>Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.</p> <p>Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (millesettecentocinquanta/00)</b></p>	cad	1.170,0000
Nr. 930 c/b/0020/19	<p>Fornitura e posa di "Impianto volley" senza sedute (cod. SPE 0014 - F o equivalente) composto da:</p> <p>Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive di cm 950x50h.</p> <p>La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti in legno lamellare a sezione circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 1150x150x270h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (tremilacinquecentotrenta/00)</b></p>	cad	1.750,0000
Nr. 931 c/b/0020/19/1	<p>Fornitura e posa di "Impianto volley" con sedute poste in un solo lato (cod. SPE 0013 - F o equivalente) composto da:</p> <p>Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive di cm 950x50h.</p> <p>La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti doppi in legno lamellare a sezione circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato, collegati tra loro da tre tubi in acciaio inox AISI 304 di diametro mm 38x2, sagomati a disegno. Alla base dei montanti saranno predisposte due sedute costituite ciascuna da 2 pedane in poliuretano stampato colorato, per un totale di 4 sedute, con texture superficiale antiscivolo ed anima interna in PVC, spessore totale cm 4 e cm 30 di diametro, fissate ad un supporto in tubo di acciaio inox del diametro di mm 38x2.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 1250x150x270h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (seimilatrecento/00)</b></p>	cad	3.530,0000
Nr. 932 c/b/0020/19/2	<p>Fornitura e posa di "Impianto volley" con sedute da entrambi i lati (cod. SPE 0003 - F o equivalente) composto da:</p> <p>Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive di cm 950x50h.</p> <p>La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti doppi in legno lamellare a sezione circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato, collegati tra loro da tre tubi in acciaio inox AISI 304 di diametro mm 38x2, sagomati a disegno. Alla base dei montanti saranno predisposte due sedute per lato costituite ciascuna da 2 pedane in poliuretano stampato colorato, per un totale di 8 sedute, con texture superficiale antiscivolo ed anima interna in PVC, spessore totale cm 4 e cm 30 di diametro, fissate ad un supporto in tubo di acciaio inox del diametro di mm 38x2.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 1300x150x270h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemila/00)</b></p>	cad	9.000,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 933 c/b/0020/20	<p>Fornitura e posa di "Portiere" (cod. SPE 0002 - F o equivalente) composto da:</p> <p>1) 1 montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro minimo mm 120, con alla sommità cappuccio in nylon colorato e attacco a terra in acciaio zincato.</p> <p>2) 1 elemento rotante in tubo di acciaio inox AISI 304, di diametro minimo mm 30x2 costituito da tre cerchi di cui uno di diametro mm 550 e due da mm 380. Il movimento rotatorio dovrà essere reso possibile mediante perno fissato su due cuscinetti posti sulla sommità del montante.</p> <p>DIMENSIONI: cm. 200x12x360h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (milleduecentoventicinque/00)</b></p>	cad	1.225,0000
Nr. 934 c/b/0020/21	<p>Fornitura e posa di "Asse di equilibrio traballante" (cod. ELE 0008 - F o equivalente) composto da 1 trave in legno lamellare sagomata a disegno a realizzare due avvallamenti ed un dosso avente larghezza differente lungo lo sviluppo tra mm 130 e 80 e spessore mm 90, sostenuta da due molle a forma troncoconica poste alle estremità della stessa fabbricate con speciale acciaio molleggiato di elevata qualità, finitura superficiale con resina epossidica. Dimensioni molle diametro 15 mm, base maggiore mm 200, base minore mm 100, altezza mm 250.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm. 300x20x40h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (millenovanta/00)</b></p>	cad	1.090,0000
Nr. 935 c/b/0020/22	<p>Fornitura e posa di "Passaggio sospeso Ciondolo" (cod. ELE 0003 - F o equivalente) composto da:</p> <p>1) 2 sistemi di risalita posti alle estremità della struttura, composti ciascuno da 3 dischi in poliuretano stampato colorato, con anima interna in PVC e finitura superficiale antiscivolo di dimensioni diametro cm 30x4 di spessore, il tutto fissato ad un supporto in acciaio inox dotato di movimento telescopico con molla interna allocato sul palo di supporto in acciaio inox diametro mm 30, su cui sono posti i dischi; questo sistema consente un movimento di scorrimento lungo il palo di supporto sull'asse verticale;</p> <p>2) trave in legno lamellare a doppia curvatura, di sezione mm 100x130x4000 di sviluppo, su cui sono fissati almeno n° 10 elementi flessibili per il passaggio sospeso, dotati di sistema di supporto a molla racchiusa in borchiere d'acciaio sulla parte inferiore della trave che ne consente il movimento verticale durante l'utilizzo;</p> <p>3) pendaglio in tubo d'acciaio diametro mm 15 ricoperto in gomma anti abrasione e maniglia sferica in nylon colorato all'estremità;</p> <p>4) n° 4 montanti il legno lamellare.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. I montanti saranno completati da cappuccio in nylon e attacchi a terra in acciaio inox AISI 304 zincato a caldo.</p> <p>SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176</p> <p>DIMENSIONI: cm. 360x420x290h</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (novemiladuecento/00)</b></p>	cad	9.200,0000
Nr. 936 c/b/0020/23	<p>Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Philadelphia" (cod.SA-PL - H o equivalente) composto da:</p> <p>a) Tabellone basket;</p> <p>b) Porta calcetto;</p> <p>c) Recinzione dietro la porta.</p> <p>Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata, pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.</p> <p>DIMENSIONI: Lunghezza ml. 4,00.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (diecimilanovecento/00)</b></p>	cad	10.900,0000
Nr. 937 c/b/0020/24	<p>Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Utah" (cod.SA-UT - H o equivalente) composto da:</p> <p>a) Tabellone basket;</p> <p>b) Porta calcetto;</p> <p>c) Recinzione dietro la porta e lateralmente.</p> <p>Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata, pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.</p> <p>DIMENSIONI: Lunghezza ml. 11,00.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (diciassettemilaquattrocento/00)</b></p>	cad	17.400,0000
Nr. 938 c/b/0020/25	<p>Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Michigan" (cod.SA-MC - H o equivalente) composto da:</p> <p>a) Tabellone basket;</p> <p>b) Porta calcetto;</p> <p>c) Recinzione a delimitazione dell'area.</p> <p>Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata, pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p><b>DIMENSIONI:</b> Lunghezza ml. 20,00x12,00.</p> <p>Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p><b>euro (cinquantatremila/00)</b></p>	cad	53.000,0000
Nr. 939 c/b/0021	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Piano per torre Serie Modulo 120" (Cod. 9.010 o equivalente) avente lunghezza di cm 120, larghezza di cm 120, altezza di cm 15.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (trecentoventi/00)</b></p>	cad	320,0000
Nr. 940 c/b/0022	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Piano doppio Serie Modulo 120" (Cod. 9.011 o equivalente) avente lunghezza di cm 240, larghezza di cm 120, altezza di cm 15.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (cinquecentoquarantaotto/05)</b></p>	cad	548,0500
Nr. 941 c/b/0023	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Pedana di accesso per disabili Serie Modulo 120" (Cod. 9.015 o equivalente) avente lunghezza di cm 150, larghezza di cm 120, altezza di cm 15.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentoventisei/00)</b></p>	cad	226,0000
Nr. 942 c/b/0024	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Pannello alto" (Cod. 9.020 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 9,5, altezza di cm 93.</p> <p>Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinate da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentotrentacinque/00)</b></p>	cad	235,0000
Nr. 943 c/b/0025	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"pannello medio serie modulo - più" (cod. 9021 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	cad	230,0000
Nr. 944 c/b/0026/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Pannello o basso" (Cod. 9.022 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 9,5, altezza di cm 46.</p> <p>Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinate da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentodieci/00)</b></p>	cad	210,0000
Nr. 945 c/b/0026/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Pannello basso con banco vendita" (Cod. 9.023 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 14,5, altezza di cm 47.</p> <p>Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinate da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	cad	230,0000
Nr. 946 c/b/0027	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Tetto a pagoda" (Cod. 9.050 o equivalente) avente lunghezza di cm 120, larghezza di cm 120, altezza di cm 40.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 947 c/b/0028/1	<p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (settecentodieci/00)</b></p>	cad	710,0000
Nr. 948 c/b/0028/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Pedana per ponte orizzontale" (Cod. 9.060/A o equivalente) avente lunghezza di cm 242, larghezza di cm 117, altezza di cm 15.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (cinquecentosettanta/00)</b></p>	cad	570,0000
Nr. 949 c/b/0029	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Tetto esagonale" (Cod. 9.070 o equivalente).</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (seicento/00)</b></p>	cad	600,0000
Nr. 950 c/b/0030	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ponte mobile orizzontale modulo 120" (Cod. 9.080/B o equivalente).</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (milleottocentoventicinque/00)</b></p>	cad	1.099,5400
Nr. 951 c/b/0031	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ponte in corda" orizzontale o inclinato modulo 120 (Cod. 9.090/A o B o equivalente).</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duemilaseicentoottanta/00)</b></p>	cad	2.680,0000
Nr. 952 c/b/0032	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ponte fisso" orizzontale o inclinato (Cod. 9.100/A o B o equivalente). Ponte fisso avente lunghezza di cm 240, con camminamento in tavole di legno di sez. mm 95x35 su travi di sostegno di sez. mm 115x45. Le ringhiere di protezione laterali sono costituite da corrimani di sez. 95x35 e tavole di mm 145x20.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (millecinquecentoottanta/00)</b></p>	cad	1.580,0000
Nr. 953 c/b/0033	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ponte a tunnel" (Cod. 9.110 o equivalente).</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (mille novecentoventi/00)</b></p>	cad	1.920,0000
Nr. 954 c/b/0034/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Scala piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.130 o equivalente). La scala presenta una doppia protezione laterale mediante tavole poste in senso verticale, a protezione di bambini con fascia di età compresa tra 0 e 3 anni.</p> <p>Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (novecentosessanta/00)</b></p>	cad	960,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 955 c/b/0034/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scala piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.140 o equivalente). La scala presenta una doppia protezione laterale mediante tavole poste in senso verticale, a protezione di bambini con fascia di età compresa tra 0 e 3 anni. Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (millecentoquaranta/00)</b></p>	cad	1.140,0000
Nr. 956 c/b/0035/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sartia h 150" (Cod. 9.150 o equivalente). in acciaio rivestito di polipropilene. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (cinquecentoventiquattro/72)</b></p>	cad	524,7200
Nr. 957 c/b/0035/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sartia" cm 220x177 (Cod. 9.370 o equivalente). in acciaio rivestito di polipropilene. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (millecentoventi/00)</b></p>	cad	1.120,0000
Nr. 958 c/b/0036/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sartia larga piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.160 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (ottocentoventi/00)</b></p>	cad	820,0000
Nr. 959 c/b/0036/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sartia larga piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.170 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (millecentosettanta/00)</b></p>	cad	1.170,0000
Nr. 960 c/b/0036/3	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sartia" verticale per gioco composto, serie modulo 120 (Cod. 9310 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita. <b>euro (ottocentocinquanta/00)</b></p>	cad	850,0000
Nr. 961 c/b/0036/4	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Spalliera svedese" verticale per gioco composto, serie modulo 120 (Cod. 9320 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita. <b>euro (trecentosettanta/00)</b></p>	cad	370,0000
Nr. 962 c/b/0037/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Rampa di risalita piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.190 o equivalente). Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (seicentotrenta/00)</b></p>	cad	630,0000
Nr. 963 c/b/0037/2	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Rampa di risalita piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.200 o equivalente). Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (ottocentoventicinque/00)</b></p>	cad	825,0000
Nr. 964 c/b/0038/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scaletta a pioli h 90 " (Cod. 9.220 o equivalente). Scaletta a pioli realizzata con pili in legno di iroko diametro mm 42 montati su telaio avente sez. di mm 70x70 smontabile in caso di manomissione. Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 965 c/b/0038/2	<p>oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (trecentoottantacinque/00)</b></p> <p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scaletta a pioli h 150 " (Cod. 9.230 o equivalente). Scaletta a pioli realizzata con pili in legno di iroko diametro mm 42 montati su telaio avente sez. di mm 70x70 smontabile in caso di manomissione. Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (quattrocentocinquantacinque/00)</b></p>	cad	385,0000
Nr. 966 c/b/0039	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scivolo per piano h 90 modulo 120 " (Cod. 9.250 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (millecinquantacinque/00)</b></p>	cad	455,0000
Nr. 967 c/b/0040	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scivolo per piano h 150 modulo 120 " (Cod. 9.260 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (milleduecentoquaranta/00)</b></p>	cad	1.240,0000
Nr. 968 c/b/0041	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Scivolo per piano h 210 modulo 120 " (Cod. 9.250 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (milleduecentosessantanove/00)</b></p>	cad	1.269,0000
Nr. 969 c/b/0042	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Fune di arrampicata cm 190 " (Cod. 9.330 o equivalente), in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a terra. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (centocinquantacinque/00)</b></p>	cad	155,0000
Nr. 970 c/b/0043	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Fune di arrampicata cm 300" (Cod. 9.331 o equivalente), in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a terra. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (centoottantaotto/00)</b></p>	cad	188,0000
Nr. 971 c/b/0044	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Pertica cm 300 " (Cod. 9.351 o equivalente). Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (ottanta/00)</b></p>	cad	80,0000
Nr. 972 c/b/0045	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sedile di sicurezza standard in gomma" (Cod. 9.700 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima interna in alluminio, completo di catene in acciaio calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto delle norme EN 1176-2. Lunghezza mm 460, larghezza mm 160, altezza mm 100, peso kg 2,3. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (duecentoquindici/00)</b></p>	cad	215,0000
Nr. 973 c/b/0046	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sedile di sicurezza a gabbia in gomma" (Cod. 9.710 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima interna in alluminio, completo di catene in acciaio calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto delle norme EN 1176-2. Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (quattrocentoventicinque/00)</b></p>	cad	425,0000
Nr. 974 c/b/0046/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "Sedile di sicurezza a gabbia in gomma" (Cod. 9.710 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima interna in alluminio. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto delle norme EN 1176-2.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 975 c/b/0047	<p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentosettanta/00)</b></p>	cad	270,0000
Nr. 976 c/b/0048	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ferramenta completa per attacco sedile" (Cod. 9.730 o equivalente). Attacco snodi completi per sedile altalena in acciaio zincato.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (cento/00)</b></p>	cad	100,0000
Nr. 977 c/b/0049	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Ancoraggio con molla per giochi a molla" (Cod. 1.358 o equivalente). Gruppo ancoraggio giochi a molla composto da: staffa da interrare, molla, staffa molla in acciaio di elevata qualità.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento, il materiale cementizio necessario per l'ancoraggio, l'ancoraggio ed il ripristino della pavimentazione o del tappeto erboso.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p>	cad	350,0000
Nr. 978 c/b/0049/01	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Mollone per gioco a molla" (Cod. 1.351 o equivalente). Molla in acciaio di elevata qualità.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (duecentoquindici/00)</b></p>	cad	215,0000
Nr. 979 c/b/0049/02	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"Sagoma per gioco a molla". Pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio fenolico o melamminico, costruito secondo le norme UNI 6469.</p> <p>Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.</p> <p>E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (quattrocentoventicinque/00)</b></p>	cad	425,0000
Nr. 980 c/b/0049/03	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>gradino per "scivolo elefante". Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (centoquarantacinque/60)</b></p>	cad	145,6000
Nr. 981 c/b/0049/03/1	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"maniglie e pedivelle" per gioco a molla (Cod. 1301 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (cinquantasei/00)</b></p>	cad	56,0000
Nr. 982 c/b/0049/04	<p>Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"canestro da basket" in metallo verniciato, comprensivo di rete e bulloneria per il fissaggio, rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (venticinque/00)</b></p>	cad	25,0000
Nr. 983 c/b/0049/05	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"anello - per palo pergolato girasole" (Cod. AC0157 o equivalente), completo di viti in acciaio inox per fissaggio al palo del pergolato.</p> <p><b>euro (quattro/80)</b></p>	cad	4,8000
Nr. 984 c/b/0049/06	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"telo bianco acrilico - per pergolato girasole" (Cod. 2.486 o equivalente).</p> <p>Telo realizzato in PVC microforato di colore bianco con risvolto perimetrale e saldatura a caldo nel bordo.</p> <p>Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.</p> <p>DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160</p> <p><b>euro (centododici/00)</b></p>	cad	112,0000
Nr. 985 c/b/0049/07	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"telo forme trasparenti - per pergolato girasole" (Cod. 2.485 o equivalente).</p> <p>Telo completo di 4 filtri intercambiabili, colorati e trasparenti, inseriti in tasche con aperture geometriche.</p> <p>Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo.</p> <p>Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.</p> <p>DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160</p> <p><b>euro (cinquecentosettanta/00)</b></p>	cad	570,0000
Nr. 985 c/b/0049/07	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:</p> <p>"telo tasche - per pergolato girasole" (Cod. 2.483 o equivalente).</p> <p>Telo con 6 piccole tasche colorate cucite per i bambini e altre 2 più grandi a disposizione del personale insegnante.</p> <p>Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 986 c/b/0049/08	<p>perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo. Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura. DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160 <b>euro (trecentoquarantacinque/00)</b></p>	cad	345,0000
Nr. 987 c/b/0049/09	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "telo teatrino - per pergolato girasole" (Cod. 2.482 o equivalente). Completo di sipario mobile che si alza e si abbassa. Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo. Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura. DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x200 <b>euro (trecentonovanta/00)</b></p>	cad	390,0000
Nr. 988 c/b/0049/10	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti: "telo arcobaleno - per pergolato girasole" (Cod. 2.484 o equivalente). Telo con 10 frange colorate appese. Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo. Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura. DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 150x180 <b>euro (duecentoventicinque/00)</b></p>	cad	225,0000
Nr. 989 c/b/0050	<p>Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti: gancio elastico per fissare i teli mobili del "pergolato girasole"; Gancio realizzato in elastico rivestito e provvisto delle due estremità rispettivamente di aggancio all'anello del montante del pergolato e di fissaggio al telo mobile. <b>euro (due/00)</b></p>	cad	2,0000
Nr. 989 c/b/0050	<p>Manutenzione a giochi esistenti: "Tecnocol" (Cod. 9.950 o equivalente). Impregnante per legno atossico di tipo acrilico ad acqua a protezione anche dalle degradazioni esercitate chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie. Compresi la fornitura, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Confezione da Lt. 10. <b>euro (novantacinque/00)</b></p>	cad	95,0000
Nr. 990 c/b/0050/1	<p>Manutenzione a giochi esistenti: Mauntenzione straordinaria "Palestra", comprese opere di scarteggio, stuccatura, levigatura e impregnazione parti lignee; compresa la fornitura dell'impregnante per legno "Tecnocol - marrone" (Cod. 9.950), protettivo anche per le degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Compreso il controllo statico e la registrazione della bulloneria. <b>euro (trecentotredici/60)</b></p>	cad	313,6000
Nr. 991 c/b/0050/2	<p>idem c.s. ...registrazione della bulloneria. Sostituzione della "fune di arrampicata cm 300" in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a terra (cod. 9.331), compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (cinquecentoottanta/00)</b></p>	cad	580,0000
Nr. 992 c/b/0051	<p>Manutenzione a giochi esistenti: Opere di fornitura e posa in opera di accessori quali: bulloni, viti, piastre, piccole orditure in legno. Compreso la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (quindici/00)</b></p>	cad	15,0000
Nr. 993 c/b/0051/1	<p>Manutenzione a giochi esistenti: esecuzione segnaletica orizzontale di definizione dell'area gioco a campi di pallavolo, basket, calcetto etc. mediante macchina traccialinee con vernice bianca. Compresi mezzi e operatori. <b>euro (zero/00)</b></p>	ml	0,0000
Nr. 994 c/b/0052	<p>Rimozione di giochi esistenti, compreso la demolizione dell'ancoraggio, il carico, il trasporto, il conferimento alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione dei lavori. <b>euro (centocinquantaquattro/94)</b></p>	cad	154,9400
Nr. 995 c/b/0052/1	<p>Rimozione di pezzi da giochi esistenti: Rimozione di coppia di anelli, compreso il carico, il trasporto presso il deposito comunale o in altro luogo ed il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione Lavori. Nel caso di spostamento in altro luogo, sarà a carico della ditta, la conformità alle vigenti norme in merito all'intervento di recupero. <b>euro (trentatre/60)</b></p>	cad	33,6000
Nr. 996 c/b/0053	<p>Recupero di giochi esistenti, compreso la demolizione dell'ancoraggio, la rimozione del gioco, il carico, il trasporto presso il deposito comunale o in altro luogo ed il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione dei lavori. Nel caso di spostamento in altro luogo, sarà a carico della ditta la dichiarazione di conformità alle vigenti norme in merito all'intervento di recupero. <b>euro (duecentocinquantaotto/23)</b></p>	cad	258,2300
Nr. 997 c/b/0054/1	<p>Rimozione e ricollocamento giochi esistenti: n° 1 "gioco a molla". Rimozione: compresa la demolizione dell'ancoraggio, la rimozione del gioco, il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione Lavori. Ricollocazione: compreso il trasporto e la posa in opera del gioco nella nuova sede su indicazione della Direzione Lavori, lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione esistente; E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita. E' a carico della ditta la dichiarazione di conformità alle vigenti norme in merito all'intervento di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	recupero. Sono inoltre compresi il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD. e i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoseptantatrive/20)</b>	cad	179,2000
Nr. 998 c/b/0054/2	Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data di installazione ed installatore, tipologia di attrezzatura (secondo la suddivisione indicata dalla norma EN- 1176). E' compreso il posizionamento degli elementi rilevati singolarmente, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. la restituzione dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica. Fino a 5 attrezzature. <b>euro (duecentodieci/00)</b>	a corpo	210,0000
Nr. 999 c/b/0054/3	idem c.s. ...documentazione fotografica. Da 6 a 10 attrezzature. <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,0000
Nr. 1000 c/b/0054/4	idem c.s. ...documentazione fotografica. Oltre 10 attrezzature. <b>euro (trentauno/50)</b>	cad	31,5000
Nr. 1001 c/b/0054/5	Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. redazione di scheda d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177. Ispezioni fino a 5 attrezzature. <b>euro (centonovantanove/50)</b>	a corpo	199,5000
Nr. 1002 c/b/0054/6	idem c.s. ...EN 1176-1177. Ispezioni da 6 a 10 attrezzature. <b>euro (trentanove/30)</b>	cad	39,3000
Nr. 1003 c/b/0054/7	idem c.s. ...EN 1176-1177. Oltre 10 attrezzature. <b>euro (ventiuno/00)</b>	cad	21,0000
<b>Censimento informatizzato verde pubblico (Cap 14)</b>			
Nr. 1004 b/s/0001	Realizzazione di censimento informatizzato di aree a verde pubblico consistente nell'aggiornamento e/o implementazione della cartografia informatizzata e del data base esistenti da eseguirsi come segue. a) Definizione topografica delle singole aree mediante analisi della cartografia esistente e con rilievo ex -novo in caso di discrepanza; b) Predisposizione delle planimetrie digitalizzate in GIS MapInfo 6.0 (nuove, nel caso di aree totalmente non censite o modificazione di quelle esistenti in caso di implementazione) in cui devono essere posizionate tutte le componenti dell'area a verde, edilizie, di arredo, ludiche, impiantistiche e vegetazionali: agli alberi dovrà essere assegnato un codice alfanumerico con le stesse modalità di codificazione evidenziate nel fac- simile della scheda albero allegata al Capitolato Speciale di Appalto, dovranno inoltre essere rilevati e codificati con i parametri ed i metodi di codificazione evidenziati nella scheda relativa arbusti isolati, macchie arbustive e siepi. c) Compilazione ex - novo o implementazione delle seguenti schede informatizzate allegate in fac - simile al Capitolato Speciale di Appalto, rispettandone quantità, tipo di informazioni e modalità di codificazione: c.1) Scheda Topografica di ogni singola area a verde; c.2) Scheda Vegetazionale riassuntiva di ogni singola area a verde; c.3) Scheda per ogni singolo albero rilevato e posizionamento sullo stesso di cartellino recante il codice alfanumerico di identificazione. d) modifica delle schede già disponibili o inserimento delle nuove schede realizzate nel database esistente realizzato in MS - Access 1997. Le aree oggetto di censimento sono anche evidenziate in grassetto nel documento "Consistenza generale patrimonio a verde". <b>euro (trecentottantadue/00)</b>	cad	382,0000
Nr. 1005 b/s/0002	Censimento impianti di irrigazione, consistente nel rilievo dati, eseguito mediante sopralluoghi, verifiche operative degli impianti e misurazioni .Inclusa compilazione della scheda analitica (vedasi modello allegato) e restituzione informatizzata come file di "Excel". Prezzo per ogni singola area, qualsiasi superficie. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
<b>Arredi (Cap 15)</b>			
Nr. 1006 c/c/0001	Posa in opera di panchina di qualsiasi modello, comprendente opere di fissaggio della panchina con bulloneria idonea (tassello con bullone saldato nella parte sommitale ed esterna e piegato a L in quella da immergere nella fondazione, per garantire unamigliore tenuta), lo scavo, le fondazioni in cls (50 x 20 cm, 30 cm di profondità, per ciascuna coppia di appoggi), il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. <b>euro (quaranta/00)</b>	cad	40,0000
Nr. 1007 c/c/0001/1	Rimozione di panchina di qualsiasi modello, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. Sono compresi il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. il ripristino del manto erboso. <b>euro (trentacinque/00)</b>	cad	35,0000
Nr. 1008 c/c/0002	Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 3 spalle di supporto opportunamente sagomate, in acciaio S=6 mm collegate tra di loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio aventi diametro mm 60x2. Supporti panca in fusione di ghisa sferoidale con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio per il fissaggio alla barra. La seduta e lo schienale, di particolare pregio ergonomico, sono costituiti da n° 29 profilati in tubo di acciaio, diametro mm 16x2 di spessore chiusi alle estremità da tappi in pvc di colore nero. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti. Dimensioni: L=2000 mm, H=840 mm, seduta 440 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1009 c/c/0002/1	<p>E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (duecentosessantanove/63)</b></p> <p>Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 3 spalle di supporto opportunamente sagomate, in acciaio S=6 mm collegate tra di loro da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio aventi diametro mm 60x2. Supporti panca in fusione di ghisa sferoidale con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio per il fissaggio alla barra. La seduta doppia, di particolare pregio ergonomico, è costituita da n° 30 profilati in tubo di acciaio, diametro mm 16x2 di spessore chiusi alle estremità da tappi in pvc di colore nero. Lo schienale centrale dovrà essere costituito da un profilato in legno del tipo IROKO, di dimensioni mm 162x75, lunghezza mm 2000, opportunamente raggiato superiormente R=37 mm. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti. Dimensioni: L=2000 mm, H=840 mm, seduta 440 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (quattrocentosei/85)</b></p>	cad	269,6300
Nr. 1010 c/c/0003	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, "tipo Milano" costituita da struttura metallica in acciaio ad U zincato a caldo di mm 40x20x6. I listelli in legno di pino di Svezia da mm 1950x46x30 saranno fissati alla struttura in ferro per mezzo di bulloni zincati a caldo. La protezione della parete in legno viene eseguita con una mano di cementite e con due mani di smalto, a protezione dagli agenti atmosferici, colori a scelta della Direzione dei lavori. Dimensioni: L=1940 mm, H=780 mm, seduta 420 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (centotrenta/00)</b></p>	cad	406,8500
Nr. 1011 c/c/0004a	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da struttura portante in tubolare di acciaio (diam 48 mm) zincato a caldo. I listoni in legno lamellare di pino nordico (spessore sezione mm 72x92) dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa e impregnati a pressione sottovuoto in autoclave con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti. Dimensioni: L=1900 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (centotrentacinque/00)</b></p>	cad	135,0000
Nr. 1012 c/c/0004b	<p>Fornitura di panchina (tipo Matteotti nuova), franco cantiere, con struttura portante realizzata in ghisa decorata di grande pregio. Seduta di forma anatomica realizzata con 14 listelli in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici preservanti contro muffe e marciume, (sezione mm 50x40); i listoni dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti. Dimensioni: Lunghezza =194 cm; Altezza tot = 71 cm; Peso Kg. 66. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (quattrocentoventi/00)</b></p>	cad	420,0000
Nr. 1013 c/c/0004c	<p>Fornitura di panchina (tipo Comi), franco cantiere, con struttura portante costituita da due supporti in profilato a "U" zincati; a caldo. Spalliera e sedile costituiti da 5 listoni in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici preservanti contro muffe e marciume, (sezione mm 110x45); i listoni dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti. Dimensioni: Lunghezza =190 cm; Altezza sedile = 45 cm; Peso Kg. 39. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (duecentoventisei/00)</b></p>	cad	226,0000
Nr. 1014 c/c/0005	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, in graniglia levigata, con basamenti sedile e schienale componibili. Dimensioni: L=2000 mm, H=900 mm, peso kg 364. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (duecentonovantasette/52)</b></p>	cad	297,5200
Nr. 1015 c/c/0006	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 10 listelli in legno massello di IROKO di prima scelta senza occhi o nodi, aventi sezione mm 45x55, piallati con angoli arrotondati, trattati con impregnanti a poro aperto con stabilizzanti agli U.V. Le fiancate in ghisa dovranno essere verniciate con polveri termoindurenti, previo trattamento di fosfatazione e catoforesi; i tiranti in barre filettate diametro mm 12 dovranno essere fissati con dadi ciechi in acciaio zincato. Dimensioni: L=1550 mm, H=740 mm, seduta 540 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (duecentonovantanove/44)</b></p>	cad	299,4400
Nr. 1016 c/c/0007	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da struttura con n° 2 supporti di forma anatomica realizzati in ferro sagomato e composta da n° 14 listoni in legno di IROKO aventi sezione mm 40x50, fissati sulla struttura mediante bulloneria in acciaio zincato. I listoni dovranno essere trattati con vernici antimuffa e antitarne; la finitura dovrà essere eseguita con cere protettive adatte all'esterno. La verniciatura dei supporti dovrà avvenire con smalto a forno a 180° previo trattamento di fondo antiruggine. Dimensioni: L=1700 mm, H=790 mm, peso kg 54. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (duecentocinquantequattro/00)</b></p>	cad	253,0000
Nr. 1017 c/c/0008	<p>Fornitura di panchina, franco cantiere, realizzata in conglomerato di cemento con struttura metallica. La verniciatura dei supporti dovrà avvenire con smalto a forno a 180° previo trattamento di fondo antiruggine. Dimensioni: L=1850 mm, H=900 mm, seduta mm 560, peso kg 260. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina. <b>euro (quattrocentotrentaquattro/48)</b></p>	cad	434,4800
Nr. 1018 c/c/0009a	<p>Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa sferoidale del tipo fisso. Catena di tipo genovese, diametro mm 9, zincata e verniciata dello stesso colore del dissuasore. Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1019 c/c/0009b	materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni: H=1050 mm, diametro mm 120. <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cad	227,2400
Nr. 1020 c/c/0009c	Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa sferoidale del tipo amovibile. Catena di tipo genovese, diametro mm 9, zincata e verniciata dello stesso colore del dissuasore. Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni: H=1050 mm, diametro mm 120. <b>euro (duecentoquarantacinque/32)</b>	cad	245,3200
Nr. 1021 c/c/0009d	Fornitura di dissuasori cilindrici in acciaio inox AISI304; Dimensioni: diametro 100 mm; H=100 cm; I dissuasori saranno provvisti di cappelletto sommitale saldato, corredato di flangia di 150 mm e alloggiamento basale di diametro 150 mm. <b>euro (centocinque/00)</b>	cad	105,0000
Nr. 1022 c/c/0009e	Fornitura di archetti parapedoni in tubolare di acciaio inox AISI304; diametro 60 mm. H fuori terra cm 80, H parte interrata cm 20, larghezza cm 80 <b>euro (cinquantasei/00)</b>	cad	56,0000
Nr. 1023 c/c/0010	Fornitura di archetti antisosta in tubolare di acciaio inox AISI304; diametro 48 mm. H fuori terra cm 80, H parte interrata cm 20, larghezza cm 50 <b>euro (cinquantaquattro/00)</b>	cad	54,0000
Nr. 1024 c/c/0011	Fornitura e posa in opera di dissuasori in pietra conglomerata, con struttura metallica. Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni: H=700 mm, diametro mm 230. <b>euro (cinquantaotto/05)</b>	cad	58,0500
Nr. 1025 c/c/0011/1	idem c.s. ...l'opera compiuta. Dimensioni: H=600 mm, diametro mm 390. <b>euro (centoventi/96)</b>	cad	120,9600
Nr. 1026 c/c/0012	Fornitura di dissuasori in granito sardo. Dimensioni: diametro=200 mm, H=450 mm, su modello indicato dalla DL <b>euro (centosessanta/00)</b>	cad	160,0000
Nr. 1027 c/c/0013	Fornitura e posa in opera di fioriera completa di vaso in cotto costituita da profili in piatto di acciaio mm 25x4 opportunamente sagomati, bordati superiormente da tondino d'acciaio (diametro mm 10). Il fondo dovrà essere in laminato piatto d'acciaio non legato (spessore 4mm); il tutto dovrà essere opportunamente saldato. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. La fioriera dovrà essere completa di opere di fissaggio. Dimensioni d'ingombro: diametro mm 650x525 h, capacità lt. 60, peso indicativo kg 34. <b>euro (quattrocentosedici/06)</b>	cad	416,0600
Nr. 1028 c/c/0013/1	Fornitura e posa in opera di portabicyclette del tipo mono e/o bilaterale in elementi da minimo 4 posti bici, interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri poliesteri, con supporti verticali da inghisare o tassellare al suolo. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. Il portabicyclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni in pianta: mm 1900x300. <b>euro (centoquarantauno/30)</b>	cad	141,3000
Nr. 1029 c/c/0014	Fornitura e posa in opera di portabicyclette del tipo mono e/o bilaterale in elementi da minimo 4 posti bici, a forma circolare, interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri poliesteri, con supporti verticali da inghisare o tassellare al suolo. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. Il portabicyclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni in pianta: mm 2000x520x320h. <b>euro (centoottantatre/30)</b>	cad	183,3000
Nr. 1030 c/c/0015	Fornitura e posa in opera di portabicyclette realizzato in tubo d'acciaio (diametro mm 40, spessore mm 2) opportunamente sagomato e rinforzato da una traversa in tubo d'acciaio (diametro mm 30, spessore mm 2). Il portabicyclette dovrà avere un supporto in tondino d'acciaio (diametro mm 12) posizionato su un lato del montante per consentire l'aggancio di una seconda bicyclette. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. Il portabicyclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni d'ingombro: mm 1040x105x900 (h fuori terra). <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni d'ingombro: L= mm 670, H= mm 250, peso kg 65. <b>euro (centocinquantaquattro/94)</b>	cad	154,9400
Nr. 1031 c/c/0016	Fornitura di portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio curvato e sagomato con curva parabolica FE 360 B, diametro mm 40, zincato a caldo secondo le norme UNI e verniciato con polveri termoindurenti colore a scelta della Direzione dei lavori. Dimensioni d'ingombro: L= mm 900, H= mm 900. <b>euro (novanta/00)</b>	cad	90,0000
Nr. 1032 c/c/0016/1	Fornitura e posa in opera di portabiciclette realizzato in tubolare d'acciaio (diametro mm 50, spessore mm 2) calandrato con raggio mm 475 ed elemento decorativo in lamiera di acciaio spessore mm 4 per il fissaggio delle biciclette. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti, colore RAL a scelta della D.L. Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio al suolo che è previsto mediante innesti in acciaio da cementare, formati da un tubo avente diametro mm 60x2 e piastre filettate aventi spessore mm 10 da fissare alle piastre base ellittiche aventi spessore mm 6. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, tutti i materiali e la minuteria necessari alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni d'ingombro: mm 1000x850 (h fuori terra). <b>euro (centoventi/00)</b>	cad	120,0000
Nr. 1033 c/c/0016/2	Fornitura e posa in opera di portabiciclette costituito da una piastra calandrata sagomata al laser da lamiera d'acciaio avente spessore mm 5, fissata al suolo con appositi tasselli in acciaio. Peso Kg. 3,3. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni in pianta: mm 564x170. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 1034 c/c/0017	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti composto da profilati sagomati in piatto d'acciaio da mm 20x4 e da tondino d'acciaio con diametro mm 10. Il contenitore interno dovrà essere in lamiera zincata spessore mm 8/10. con apposite nervature di rinforzo. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. Le estremità dovranno essere predisposte per il fissaggio a terra con tasselli in acciaio ad espansione. Dimensioni d'ingombro: diametro mm 600x900 h, capacità lt 90. <b>euro (centotrentasei/27)</b>	cad	136,2700
Nr. 1035 c/c/0018	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti composto da telaio in lamiera zincata a caldo avente spessore di mm 3, di forma cilindrica, rivestito con listelli in legno di pino scandinavo impregnato a pressione, fissati al telaio mediante bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco, montante in acciaio zincato, ancorato al terreno tramite plinto in cls, gettato in opera (o tasselli in acciaio ad espansione). Sono compresi inoltre il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso ed il carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Dimensioni d'ingombro: diametro mm 280x880 h, capacità lt 20. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 1036 c/c/0018/1	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti di dimensioni cm 30x55, diametro cm 30, h fuori terra cm 100, con capacità da lt 35, peso Kg 12, costituito da: 1 - telaio di forma cilindrica in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri P.P. RAL a scelta della D.L., avente spessore 10/10 mm; 2 - montante in acciaio zincato, ancorato al terreno tramite plinto in cls, gettato in opera; 3 - collari in piatto di acciaio zincato a caldo spessore 3 mm; 4 - anello ferma sacco con chiusura a scatto in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri P.P., avente spessore 10/10 mm. Sono compresi inoltre: a) tutti i materiali e la minuteria necessari alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte; b) il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. c) il carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,0000
Nr. 1037 c/c/0019	Fornitura di listoni di ricambio per panchina "tipo Milano". I listelli in legno di pino scandinavo saranno preforati e forniti con i relativi bulloni zincati a caldo con dado "autobloccante". Dimensioni listelli mm 1950x46x30. <b>euro (otto/00)</b>	cad	8,0000
Nr. 1038 c/c/0020	Fornitura di listoni di ricambio per panchina . I listoni in legno lamellare di pino nordico dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa e impregnati a pressione sottovuoto in autoclave con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume. Le viterie dovranno essere in acciaio inox e provviste di dado "autobloccante" Dimensioni listelli : L 1800 mm; sezione mm 92x42. <b>euro (undici/44)</b>	cad	11,4400
Nr. 1039 c/c/0020/1	Fornitura di listoni di ricambio per panchina . I listoni in legno di iroko dovranno essere trattati contro muffe e marciume, impregnati con colore indicato dalla DL e verniciati trasparentiali; Le viterie dovranno essere in acciaio inox e provviste di dado "autobloccante" Dimensioni listelli : L 1700 mm; sezione mm 50x40. <b>euro (quindici/00)</b>	cad	15,0000
Nr. 1040 c/c/0020/2	Posa di listoni di ricambio per panchina, qualsiasi dimensione, compresa rimozione pezzo ammalorato, escluso listone di ricambio. <b>euro (uno/80)</b>	cad	1,8000
Nr. 1041 c/c/0021	Fornitura e posa in opera di recinzione in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 80 di altezza, posti fra loro ad un interasse di cm 200 e pali orizzontali anch'essi tondi, torniti, aventi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	diametro cm 12 e posti ad un'altezza di cm 40 dal terreno. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x60. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (quarantatre/57)</b>	ml	43,5700
Nr. 1042 c/c/0022	Fornitura e posa in opera di recinzione in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12 e posti ad un'altezza di cm 120 dal terreno e correnti orizzontali inferiori tondi, torniti, aventi diametro cm 8. Compresa le fascette in acciaio zincato. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (cinquantasei/00)</b>	ml	56,0000
Nr. 1043 c/c/0023	Fornitura e posa in opera di recinzione (montanti tondi e listelli mezzi tondi) in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi e semitondi, torniti paralleli composti da montanti di diametro cm 10x150 h, posti ad un interasse di cm 202; pannelli in listelli verticali semitondi di diametro cm 6x100 h, interposti e avvitati ai traversi a cm 12 l'uno dall'altro, traversi orizzontali da cm 3,5x9,5 con teste fresate per un facile fissaggio ai montanti. I paletti di sostegno verticali dovranno essere impregnati per circa cm 30 con materiale catramoso e dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (settantasette/14)</b>	ml	77,1400
Nr. 1044 c/c/0023/1a	Fornitura e posa in opera di recinzione (montanti quadrati e listelli mezzi tondi) in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali a sezione quadrata cm 9x9x150h, di cui per cm 50 interrati, torniti, posti ad un interasse di cm 250; pannelli in listelli verticali semitondi di diametro mm 62, arrotondati nella parte superiore, correnti orizzontali aventi diametro di mm 80. I montanti di sostegno verticali dovranno essere impregnati per circa cm 40 con materiale catramoso e dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (settantatre/00)</b>	ml	73,0000
Nr. 1045 c/c/0023/1b	Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, composta da: montanti di sezione cm 10x10 cm, posti ad un interasse di cm 150; 12 listelli verticali di dimensioni 80x7.5 cmx 2cm di spessore, interposti e avvitati ai traversi a cm 5 l'uno dall'altro, traversi orizzontali con sezione cm 3,5x9,5 con teste fresate per un facile fissaggio ai montanti. Dimensione complessiva del modulo fuori terra 150*100. I paletti di sostegno verticali dovranno essere impregnati per circa cm 30 con materiale catramoso e dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (novanta/00)</b>	ml	90,0000
Nr. 1046 c/c/0023/1c	Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata lineare (tipo Mylius) costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per cm 120 di altezza fuori terra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incrementare nei plinti di fondazione, posti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali, superiore e inferiore, rettangolare a sezione, 3,5x9 e tavolette verticali sezione cm 3,2x9 arrotondate in testa. Compresa le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (centododici/00)</b>	ml	112,0000
Nr. 1047 c/c/0023/1ca	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione a staccionata lineare (tipo Mylius), costruito interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per cm 120 di altezza fuori terra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incrementare nei plinti di fondazione. Dimensioni H 120 cm, L. 100 cm composti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali e 1 diagonale, 3,5x9 e tavolette verticali sezione cm 3,2x9 arrotondate in testa. Compresa le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (trecentosettantasei/00)</b>	cad	376,0000
Nr. 1048 c/c/0023/1d	Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata a profilo ondulato costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per cm 120 di altezza fuori terra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incrementare nei plinti di fondazione, posti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali, superiore e inferiore, rettangolare a sezione, 2x7,5 e 12 tavolette verticali sezione cm 2x9,5 arrotondate in testa, di altezza variabile compresa tra i 110 cm e 90 cm. Compresa le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (novanta/00)</b>	ml	90,0000
Nr. 1049 c/c/0023/1da	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione a staccionata a profilo ondulato, costruito interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cm 120 di altezza fuoriterra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incementare nei plinti di fondazione, Dimensioni H 120 cm, L. 100 cm composti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali e 1 diagonale, a sezione rettangolare di 2x7,5 e tavolette verticali sezione cm 2x9,5 arrotondate in testa, di altezza variabile compresa tra i 110 cm e 90 cm. Compresse le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (trecentosessanta/00)</b>	cad	360,0000
Nr. 1050 c/c/0023/2	Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, pali orizzontali anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12, pali diagonali tondi, torniti, aventi diametro cm 12. Compresse le fascette in acciaio zincato. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (sessantacinque/00)</b>	ml	65,0000
Nr. 1051 c/c/0023/2/1	Fornitura e posa in opera di staccionata in legno costituita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali in pali tondi di diametro cm 12, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi cm 150 di altezza di cui cm 100 fuoriterra, correnti orizzontali con pali tondi di diametro cm 12 e mezzi pali tondi diagonali di diametro cm 12. Compresse le viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (sessanta/00)</b>	ml	60,0000
Nr. 1052 c/c/0023/3	Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12, correnti orizzontali inferiori con mezzipali aventi diametro cm 12, pali diagonali tondi, torniti, aventi diametro cm 10. Compresse le fascette in acciaio zincato. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (sessantanove/00)</b>	ml	69,0000
Nr. 1053 c/c/0023/4	Fornitura e posa in opera di recinzione per "aree cani", costituita da: a) Pali verticali tondi, in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui cm 45 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 10, correnti orizzontali inferiori con mezzipali aventi diametro cm 10; b) Rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5; Completa di accessori e opere di fissaggio quali asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (sessanta/00)</b>	ml	60,0000
Nr. 1054 c/c/0023/5	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile per recinzione "aree cani", a due ante, avente larghezza di ciascuna anta cm 100 e altezza cm 100, costituito da montanti in legno aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui cm 45 interrati, telaio costituito da pali in legno aventi diametro cm 8, rivestito da rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5. Completo di accessori e opere di fissaggio quali asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (centosestanta/00)</b>	cad	170,0000
Nr. 1055 c/c/0023/6	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione "aree cani", ad anta unica, avente larghezza di cm 100 e altezza cm 100, costituito da montanti in legno aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui cm 45 interrati, telaio costituito da pali in legno aventi diametro cm 8, rivestito da rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5. Completo di accessori e opere di fissaggio quali asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,0000
Nr. 1056 c/c/0023/7	demolizione di recinzione di aree cani (con montanti in legno o in ferro a sez. T), compresa demolizione dei plinti, asportazione e smaltimento alle PPDD del materiale di risulta, reinterro dei buchi e ripristino del tappeto erboso. <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,0000
Nr. 1057 c/c/0024/1	Fornitura e posa in opera di recinzione di "delimitazione aiuole", costituita da: a) Pali verticali tondi, in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, aventi diametro cm 5 per cm 30 di altezza fuori terra, di cui cm 20 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 80; b) Rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5; Completa di accessori e opere di fissaggio. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1058 c/c/0024/2	oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,0000
Nr. 1059 c/c/0025	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da piantane in tubolare di ferro zincato a caldo e verniciato, aventi diametro di mm 76, altezza ml 3,00, interasse ml 2,50, rete di altezza ml 3,00 in filo di acciaio diametro mm 3,5 plastificato, a maglia quadrata mm 45x45. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (centotre/29)</b>	ml	103,2900
Nr. 1060 c/c/0025/1	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da piantane in tubolare di ferro zincato a caldo e verniciato aventi diametro di mm 102/60, rastremate, altezza ml 6,00, interasse ml 5,00, rete in filo di acciaio di altezza ml 3,00, diametro mm 3,5 plastificato, a maglia quadrata mm 45x45, rete in nylon di altezza ml 3,00, a maglia mm 130x130, con le saette di rinforzo in ferro zincato a caldo e verniciato ed i fili tenditori necessari. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta. <b>euro (centoventinove/11)</b>	ml	129,1100
Nr. 1061 c/c/0025/2	Fornitura e posa di recinzione, verniciata con polveri poliesteri, colore RAL a discrezione della DL, costituita da: a) piantane in profilato di acciaio zincato a caldo, a sezione quadrata, con scanalature e tappi in plastica, aventi dimensioni mm 60x60, altezza totale mm 1795, peso kg/cad 7,0, annegate in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70; b) pannelli modulari rigidi in rete elettrosaldata di acciaio zincato a caldo, con sagomatura decorativa sul lato superiore, aventi altezza di mm 1540, larghezza mm 2000 o a misura per gli elementi di chiusura, maglia mm 50x200, tondi verticali diametro mm 5 (interasse mm 50), tondi orizzontali diametro mm 5 (interasse mm 200), n° 2 nervature orizzontali, peso pannelli kg/cad 14,2 imbullonati ai montanti verticali con bullonatura adeguata. Completa di accessori e opere di fissaggio, quali e mediante piastrelle, viti e dadi. Compreso: gli scavi, i plinti in cls, le assistenze ed ogni altro onere per rendere l'opera finita. <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	mq	44,0000
Nr. 1062 c/c/0025/3	Fornitura e posa di recinzione forestale realizzata con rete metallica zincata, diametro non inferiore a 2 mm, dell'altezza di mt 1,0 sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno di lunghezza di mt 1,5 e di diametro di cm 10, posti a distanza di mt 1,5, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni <b>euro (sei/00)</b>	ml	6,0000
Nr. 1063 c/c/0026	Manutenzione e ripristino di recinzione metallica zincata comprensivo di sostituzione parziale di pali o rete, consolidamento di pali e rete esistente <b>euro (zero/04)</b>	ml	0,0400
Nr. 1064 c/c/0027	Fornitura e posa in opera di tavolo pic -nic composto da un tavolo e due panche del tipo: struttura portante realizzata in piatto di acciaio, di sezione mm 12x40, zincato a caldo, sedute e piano del tavolo formati da stecche di sezione mm 115x45 spigolate e spondate, in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave, con speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Dimensioni: Lunghezza = mm 1900, Larghezza = mm 2130, H = mm 840. <b>euro (seicentonovantanove/79)</b>	cad	699,7900
Nr. 1065 c/c/0027/01	Fornitura e posa in opera di tavolo pic -nic composto da un tavolo e due panche del tipo: struttura portante con montanti, traversi (mm 160x600), sedute e piano tavolo in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave, in assenza di cromo, a norma DIN 68800 con speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Piano tavolo (cm 194x75) e sedute costituite da tavole piallate da mm 45x90m con angoli smussati, segate fuori cuore e assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco complete di dadi autobloccanti e rondelle a completo incasso nel legno. Compreso la fornitura di n° 4 ganci per il fissaggio al terreno. Dimensioni: Lunghezza = mm 1940, Larghezza = mm 1970, H = mm 800. <b>euro (cinquecentosessantaotto/10)</b>	cad	568,1000
Nr. 1065 c/c/0027/01	Fornitura e posa di casotto in legno rettangolare con tetto monofalda e dotato di una porta richiudibile, costruito interamente in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave, ed ulteriormente trattato con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Gli elementi singoli dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali: -Montanti di sez. mm.90x90 in legno lamellare a 3 lamine; - tetto a 1 falda, realizzato in tavolato da mm 195 di larghezza, 170 di lunghezza e mm.20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito da 4 elementi, il tutto assemblato alla torre con apposite staffe in acciaio inox. Il tetto sarà provvisto di una copertura specifica, fissata sopra il tavolato, con funzione impermeabile e isolante. - piano di calpestio con dimensioni 150x155 costruito con tavole di spessore mm. 30 supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad elementi di sezione mm 115x45 - 4 pareti a pannelli orizzontali costruite con tavole di sezione 195x30 mm, supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad elementi di sezione mm 115x45 -porta richiudibile di 70 cm di larghezza, con cornice, posta lateralmente, sul lato di 155 cm la struttura avrà dimensioni complessive di cm 150x155x195 cm nel punto di altezza minima e 225 cm nel punto di altezza massima SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: . cm 120x120x210h Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio e il sottofondo per la realizzazione di una piazzola in cls (160x160x30mm fuori terra) per l'appoggio e l'ancoraggio della struttura, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (duemilatrecentosettantacinque/00)</b>	cad	2.375,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1066 c/c/0027/02	Rimozione di casotto in legno di qualsiasi modello, compreso taglio dei dei montanti e di eventuali ferri, la demolizione dell'ancoraggio, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono compresi la pulizia dell'area, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. il ripristino del manto erboso. <b>euro (centoottantasei/30)</b>	cad	186,3000
Nr. 1067 c/c/0027/03	Fornitura di cassapanca richiudibile per ricovero attrezzi, costruita interamente in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave, in assenza di cromo, a norma DIN 68800 con speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Dimensioni: Lunghezza = mm 1600, Larghezza = mm 500, H = mm 700. composto da pannelli di sezione= mm 115x45 con angoli smussati, segate fuori cuore e assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco complete di dadi autobloccanti e rondelle a completo incasso nel legno. Compreso la fornitura di n° 4 ganci per il fissaggio al terreno. <b>euro (cinquecentoottantacinque/00)</b>	cad	585,0000
Nr. 1068 c/c/0028	Manutenzione ad arredi esistenti: Copertura di pergolato esistente, mediante fornitura e posa di rete elettrosaldata zincata e telo ombreggiante/filtrante. Compresa minuteria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (centodiciannove/00)</b>	mq	119,0000
Nr. 1069 c/c/0028/1	Manutenzione ad arredi esistenti: Sostituzione di tavole a casotti esistenti, mediante la fornitura e posa, compresa la rimozione del pezzo ammalorato, di tavolato di sezione 20*195 mm, lunghezza minima 170, in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave e ulteriormente trattato con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi, taglio e sagomatura delle tavole fino alla lunghezza necessaria, minuteria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cad	65,0000
Nr. 1070 c/c/0028/2	Manutenzione ad arredi esistenti: Sostituzione di tavole a sedute esistenti (Parco Rurale), mediante la fornitura e posa, compresa la rimozione del pezzo ammalorato, di n° 4 traverse di dimensioni cm 39,5x9,5x1,8 di spessore e n° 4 listelli di dimensioni cm 150x9x1,8 di spessore, in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave e ulteriormente trattato con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Compresi, taglio e sagomatura delle tavole fino alla lunghezza necessaria, minuteria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 1071 c/c/0029	Fornitura e posa in opera di fioriera circolare autolivellante in cls armato, vibrato e trattato antidegrado; con riserva permanente d'acqua, areazione dell'apparato radicale e dispositivo per la movimentazione. Dimensioni d'ingombro: diametro mm 1220, H mm 625 <b>euro (cinquecentotrenta/00)</b>	cad	530,0000
Nr. 1072 c/c/0030	Fornitura e posa in opera di fioriera ovale autolivellante in cls armato, vibrato e trattato antidegrado; con riserva permanente d'acqua, areazione dell'apparato radicale e dispositivo per la movimentazione. Dimensioni d'ingombro: 1500*570 mm, h 450 mm. Peso 350 Kg <b>euro (trecento/00)</b>	cad	300,0000
Nr. 1073 c/c/0031	Fornitura e posa in opera di fioriera ovale in cls con finitura decapata e idrofugata Dimensioni di ingombro: 1200*320 mm, h 420 mm; peso 174 Kg; capacità complessiva 37 litri; <b>euro (seicentodieci/00)</b>	cad	610,0000
Nr. 1074 c/c/0032	Fornitura e posa in opera di fioriera ovale in cls armato con acciaio inossidabile, con finitura decapata e idrofugata Dimensioni di ingombro: 2000*400 mm, h 530 mm; peso 370 Kg; capacità complessiva 117 litri; <b>euro (seicentonovantaotto/00)</b>	cad	698,0000
Nr. 1075 c/c/0032/1	Fornitura e posa in opera di fioriera completa di vaso in cotto costituita da profili in piatto di acciaio mm 25x4 opportunamente sagomati, bordati superiormente da tondino in acciaio diametro mm 10. Il fondo dovrà essere in laminato piatto di acciaio (spessore mm 4); il tutto dovrà essere opportunamente saldato. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti. La fioriera dovrà essere completa di opere di fissaggio. Dimensioni di ingombro: diametro mm 650x525h, capacità 60 litri, peso 34 Kg. <b>euro (quattrocentosettanta/00)</b>	cad	470,0000
Nr. 1076 c/c/0033	Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale (8 elementi), comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa, dimensioni 1200*1200*25 mm; con foro centrale con dimensioni da 500 mm e controtelaio in acciaio inox, bordato perimetralmente con piatto in acciaio inox angolare di sezione 35*35*3 mm e relative zanche di ancoraggio, compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cad	400,0000
Nr. 1077 c/c/0034	Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni di diametro interno 500 mm, esterno 1000 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte. <b>euro (trecentoquattordici/00)</b>	cad	314,0000
Nr. 1078 c/c/0035	Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni di diametro interno 500 mm, esterno 1200 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte. <b>euro (quattrocentosettantacinque/00)</b>	cad	475,0000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 1079 c/c/0036	Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni diametro interno 600 mm, esterno 2000 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte. <b>euro (ottococinquantadue/00)</b>	cad	852,0000
Nr. 1080 c/c/0037	Rimozione di griglia copritornello in ghisa sferoidale, circolare o quadrata, di diametro o lato fino a 2000 mm, compresa la rimozione dell'ancoraggio e il ripristino del tornello con terra di coltivo libera da inerti e sassi ed infestanti. Compreso il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. , i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. <b>euro (trenta/00)</b>	cad	30,0000
Nr. 1081 c/c/0037/1	Rimessa in quota griglie copritornello in ghisa sferoidale, circolare o quadrata, di diametro o lato fino a 2000 mm, mediante: Rimozione di griglia copritornello, e ancoraggio, messa in quota del tornello mediante fornitura e stesa di ghiaino lavato, riposizionamento della griglia con fissaggio all'apposito controtelaio. Compresi mezzi, trasporto e operatore. Compreso il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. , i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. <b>euro (quarantauno/00)</b>	cad	41,0000
Nr. 1082 c/c/0038	Fornitura e posa di archetto in ferro tubolare a protezione d'albero, posizionato agli angoli di un quadrato fino a 2 m di lato attorno all'albero, compreso lo scavo e la formazione del plinto di sezione 20*15*20 cm e il riempimento dello scavo, esclusa la fornitura dell'archetto <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cad	68,0000
Nr. 1083 c/c/0039	Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0.10 mc a 1 mc, in relazione all'opera da eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiasi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; 1mc =2500 Kg <b>euro (duecentosettanta/00)</b>	t	270,0000
Nr. 1084 c/c/0040	Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento alle PP.DD. e relativi oneri di smaltimento; 1mc =2500 Kg <b>euro (ottanta/00)</b>	t	80,0000
Nr. 1085 c/c/0041	Manutenzione ad arredi esistenti: Mauntenzione straordinaria panchine, comprese opere di scarteggio, stuccatura, levigatura e impregnazione parti lignee; compresa la fornitura dell'impregnante per legno "Tecnocolor - marrone" (Cod. 9.950), protettivo anche per le degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Compreso il controllo statico e la registrazione della bulloneria. <b>euro (quaranta/00)</b>	cad	40,0000
Nr. 1086 c/c/0042	Fornitura e posa di cartello di identificazione giardino, costituito da segnale rettangolare in alluminio sciolato, di colori verde, bianco e nero con bande rosse su modello di quelli già esistenti nel territorio comunale, pellicola altà intensità luminosa, dimensioni 90*135 cm (b*H), montato su due piantane in acciaio inox zincato a caldo. Comprese le opere di fissaggio del cartello, lo scavo, le fondazioni in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. <b>euro (centotrentasei/00)</b>	cad	136,0000
Nr. 1087 c/c/0042	Posa di cartello di identificazione giardino, costituito da segnale rettangolare in alluminio sciolato, di colori verde, bianco e nero con bande rosse su modello di quelli già esistenti nel territorio comunale, pellicola altà intensità luminosa, dimensioni 90*135 cm (b*H), montato su due piantane in acciaio inox zincato a caldo. Comprese le opere di fissaggio del cartello, lo scavo, le fondazioni in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Esclusi cartello e piantane. <b>euro (venti/00)</b>	cad	20,0000
Nr. 1088 c/d/0001	Rimozione di staccionata in legno compreso carico, trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta, compreso mezzi e personale. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (diciotto/59)</b>	mq	18,5900
<b>Ingegneria naturalistica (Cap 17)</b>			
Nr. 1089 c/a/0018	Realizzazione di briglia in legname e pietrame mediante costruzione di struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno o larice scortecciato, del diametro di circa 20-25 cm e lunghezza minima di 3 m, fissato con chiodi e/o tondino in acciaio ad aderenza migliorata, previa realizzazione di foro con trapano, e realizzazione di idonei incastri tra i singoli elementi; compreso lo scavo di fondazione e di ammorsamento della struttura nelle sponde dell'alveo effettuato a mano o con mezzo meccanico, compreso il riempimento della struttura con pietrame di pezzatura idonea, il trasportò di materiali effettuati con qualsiasi mezzo, la ferramenta e qualsiasi altro onere per eseguire i lavori. <b>euro (duecentoventiotto/90)</b>	m3	228,9000
Nr. 1090 c/a/0019	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a mc. 0.30 e peso superiore a ql. 8) con talee di salice, disposti lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro, mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche alternativamente a dei piloni in ferro a doppia T (anima 10 cm, lunghezza 1.5-2.5 m.) ed infissi nell'alveo per 1-1.5 m. con interasse di m. 2. La legatura viene eseguita tramite fune in acciaio (diametro 16 mm.) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno degli interstizi tra i massi e la loro copertura con terreno agrario. <b>euro (centosette/10)</b>	m3	107,1000
Nr. 1091	Sistemazione delle sponde di bacino con fornitura, stesa e modellazione di strato di terra vegetale di spessore non inferiore a cm 20, vagliata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
c/d/0003	e rastrellata al fine di eliminare i sassi di pezzatura superiore a cm 3-4. <b>euro (due/07)</b>	mq	2,0700
Nr. 1092 c/d/0005	Realizzazione di palificata costituita da legname massiccio (pali di legno forte impregnato) tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati per la legatura a montanti in acciaio già predisposti (anch'essi compresi). Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (ottantasette/76)</b>	mq	87,7600
Nr. 1093 c/d/0006	Realizzazione di briglia in legname e pietrame costituita da toname scortecciato di legno idoneo (diametro cm 25) posto in opera mediante incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, riempimento con ciottoli di pietra disposti a mano. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoquarantaquattro/09)</b>	mc	144,0900
<b>Drenaggi (Cap 18)</b>			
Nr. 1094 b/m/0025	Fornitura e stesa di ghiaia lavata tonda mm 18-30 compresi trasporto e operatore. <b>euro (ventuno/80)</b>	t	21,8000
Nr. 1095 b/m/0026	Fornitura e stesa di ghiaia lavata tonda mm 8-15 compresi trasporto e operatore. <b>euro (ventitre/01)</b>	t	23,0100
Nr. 1096 b/m/0027	Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diam. cm 110 su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore od al pozzo perdente, reinterro con ghiaietto mm 2 fino a mm 15 dal piano, finito poi con terra. <b>euro (sedici/90)</b>	ml	16,9000
Nr. 1097 b/n/0001	Fornitura e posa di tubo microforato in PVC diametro mm. 125. Escluso lo scavo compreso l'allacciamento a pozzetti di scarico. <b>euro (quattro/13)</b>	ml	4,1300
Nr. 1098 c/a/0022	Fornitura e posa di saracinesca inserita in pozzetto con chiusino in cls compreso lo scavo, i raccordi alla tubazione, a sfera a passaggio totale, doppia tenuta in teflon PN 40, munita di leva, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cad	50,0000
Nr. 1099 c/a/0023	Fornitura e posa di anello in cls avente diametro cm 180 e altezza cm 200 (pozzo perdente), compreso lo scavo, la fornitura e stesa di ghiaione drenante sul fondo e contro le pareti dell'anello (per un'altezza di cm 50), il reinterro con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (cinquecentosedici/46)</b>	cad	516,4600
Nr. 1100 c/a/0024	Fornitura e posa di lastre rigide a base di polistirolo espanso, stampato, battentato sui quattro lati, spessore 82 mm, dimensioni del pannello 125x100 cm, massa grezza 25 kg/mq. Capacità di immagazzinamento idrico con una pendenza del piano di appoggio del 3%, 24 l/mq. Sistema di drenaggio avente portata, con una pendenza del piano di appoggio del 3%, di 0.46 litri/sec/m come previsto dalla normativa DIN 4095. Conducibilità termica 0.50 m2 KW. Classe di infiammabilità dei materiali edili B1 secondo normativa DIN 4102. <b>euro (diciotto/07)</b>	mq	18,0700
Nr. 1101 c/a/0025	Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 200x200x100h, luce cm 180x180, in monoblocco o ad anelli, con soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera di inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del manto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (cinquecentotrenta/00)</b>	cad	530,0000
Nr. 1102 c/a/0026	Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm120x120x50h, luce cm 100x100, in monoblocco o ad anelli, con soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera di inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del manto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. <b>euro (trecentoventitre/00)</b>	cad	323,0000
Nr. 1103 c/a/0027	Fornitura e posa di canalina in calcestruzzo, lunghezza cm 75, con griglia in ghisa sferoidale (norme UNI EN124 classe C250). Sono compresi lo scavo, il sottofondo ed il reinfianco in cls, la sigillatura con malta di cemento, il reinterro, il trasporto e il conferimento a PP.DD. del materiale di risulta, gli operatori, gli attrezzi ed i mezzi necessari. a) luce interna cm 15x20 <b>euro (sessantaquattro/56)</b>	cad	64,5600
Nr. 1104 c/a/0028	idem c.s. ...i mezzi necessari. b) luce interna cm 20x25 <b>euro (ottanta/05)</b>	cad	80,0500
Nr. 1105 c/a/0029	idem c.s. ...i mezzi necessari. c) luce interna cm 30x35 <b>euro (ottantasette/80)</b>	cad	87,8000
Nr. 1106 c/a/0030	Formazione sottofondo ed intasamento in ghiaia grossa (peso medio=kg/mc 1700) o ciottoloni. <b>euro (treantauno/50)</b>	mc	31,5000
Nr. 1107 c/a/0031	Spostamento di (comprese le opere di sbadacchiatura, il reinterro ed i ripristini): c) pozzetti con chiusini in ghisa, in cemento, a marciapiede e/o stradali, griglie, idranti, canaline, ecc.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1108 c/a/0032	<p><b>euro (cinquantauno/65)</b></p> <p>Realizzazione di scarico in fognatura comprensivo di: a) scavo a sezione effettiva per la posa dei tubi; b) fornitura e posa di tubi in PVC della serie 302 pesante, incluso il sottofondo in sabbia, il reinfianco in cls ed il reinterro; c) formazione di foro nella condotta di fognatura in corrispondenza dell'allacciamento, compresa la sigillatura ed i materiali occorrenti per l'ancoraggio; d) allacciamento in fognatura. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b></p>	cad	51,6500
Nr. 1109 c/d/0007	<p>Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 200x200x100h, luce cm 180x180, in monoblocco o ad anelli, con soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (cinquecentotrenta/00)</b></p>	a corpo	450,0000
Nr. 1110 c/d/0008	<p>Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 120x120x50h, luce cm 100x100, in monoblocco o ad anelli, con soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (trecentoventitre/00)</b></p>	cad	323,0000
Nr. 1111 c/d/0009	<p>Fornitura e posa di chiusino carrabile in ghisa di cm 50x70, conforme alla norma UNI EN 124 classe C250, compreso di telaio e di quant'altro occorre per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (centoottantacinque/92)</b></p>	cad	185,9200
Nr. 1112 c/d/0009/1	<p>Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 50x50, in monoblocco o ad anelli, con chiusino in cls, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (ottanta/00)</b></p>	cad	80,0000
Nr. 1113 c/d/0009/2	<p>Fornitura e posa di pozzetto sifonato in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 50x50, in monoblocco o ad anelli, con caditoia in cls, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.</p> <p><b>euro (cento/00)</b></p>	cad	100,0000
Nr. 1114 c/d/0010	<p>Realizzazione di scarico in fognatura comprensivo di: a) scavo a sezione effettiva per la posa dei tubi; b) fornitura e posa di tubi in PVC della serie 302 pesante, incluso il sottofondo in sabbia, il reinfianco in cls ed il reinterro; c) formazione di foro nella condotta di fognatura in corrispondenza dell'allacciamento, compresa la sigillatura ed i materiali occorrenti per l'ancoraggio; d) allacciamento in fognatura. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.</p> <p><b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b></p>	a corpo	450,0000
<b>Fontane, fontanelle e laghetto (Cap 19)</b>			
Nr. 1115 b/m/0008	<p>Pulizia periodica di fontana con presenza di animali, consistente nella pulizia dello specchio d'acqua e del fondo vasca da rifiuti, foglie, ecc. con apposito retino, nella pulizia dei filtri con attrezzatura idonea e nella pulizia delle spugne poste all'interno della vaschetta filtri, da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi oneri.</p> <p>Per superfici fino a mq 100.</p> <p><b>euro (cinquantacinque/00)</b></p>	a corpo	55,0000
Nr. 1116 b/m/0009	<p>Pulizia completa di fontana con presenza di animali, consistente in: spostamento temporaneo dei pesci, tartarughe, ecc. in idoneo contenitore, svuotamento della fontana, pulizia del fondo, degli scarichi e delle pompe mediante idonea idropulitrice, svuotamento e pulizia della vaschetta filtri (comprese le spugne), riempimento della vasca con acqua con l'aggiunta di prodotti tipo "Starter bacteria" o equivalente e "Anti-algues" o equivalente, ricollocazione dei pesci nella vasca, da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi oneri.</p> <p>Per superfici fino a mq 100.</p> <p><b>euro (quattrocento/00)</b></p>	a corpo	400,0000
Nr. 1117 b/m/0010	<p>Pulizia periodica di fontana, consistente nella pulizia dello specchio d'acqua e del fondo con apposito retino, da rifiuti, foglie, ecc. da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi oneri.</p> <p>Per superfici fino a mq 100.</p> <p><b>euro (trentasette/50)</b></p>	a corpo	37,5000
Nr. 1118 b/m/0011	<p>Pulizia completa di fontana, consistente in: svuotamento della vasca, pulizia del fondo, delle pareti della fontana e dei filtri (previo smontaggio), mediante idonea idropulitrice, riempimento della vasca con acqua con l'aggiunta di prodotti antialghe. Compresi mezzi, operatori, prodotti, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, inclusi i relativi oneri.</p> <p><b>euro (trecentotrenta/00)</b></p>	a corpo	330,0000
Nr. 1119 b/m/0012	<p>Fornitura e posa di pompa d'acqua per laghetti ornamentali tipo fitodepurazione o piscine biologiche, funzionamento continuo a basso consumo energetico (115 W) e portata 8.100 lt/h (Modello MPF 8000 o equivalente), compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,0000
Nr. 1120 b/m/0013	Fornitura e posa di pompa autoadescante (per ricircolo acque laghetto) con portata 14 m3/h, compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (seicentotrenta/00)</b>	cad	630,0000
Nr. 1121 b/m/0013/1	Fornitura e posa di pompa d'acqua per laghetti ornamentali tipo fitodepurazione o piscine biologiche, funzionamento continuo a basso consumo energetico (115 W) e portata 8.100 lt/h (Modello MPF 8000 o equivalente), compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cad	350,0000
Nr. 1122 b/m/0013/2	Fornitura e posa di pompa autoadescante (per ricircolo acque laghetto) con portata 14 m3/h, compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (seicentotrenta/00)</b>	cad	630,0000
Nr. 1123 b/m/0014	Fornitura e posa di skimmer galleggiante con cesto estraibile diametro cm 20, altezza cm 40, predisposto per l'attacco di tubo galleggiante per la pulizia della zona di nuoto, compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (novecentoventi/00)</b>	cad	920,0000
Nr. 1124 b/m/0015	Fornitura e posa di skimmer galleggiante con apertura orizzontale rotonda, diametro mm 160, compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (ottanta/00)</b>	cad	80,0000
Nr. 1125 b/m/0016	Fornitura e posa di pozzetto in PE per l'installazione di una pompa e altre apparecchiature elettriche, compreso il posizionamento a terra e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. Misure cm 110x85x60 incluso coperchio in PE. <b>euro (trecentoottanta/00)</b>	cad	380,0000
Nr. 1126 b/m/0017	Fornitura e posa di filtro a vortice in vetroresina, diametro cm 85, altezza cm 75, portata < 20.000 lt/h, compreso il posizionamento e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	cad	750,0000
Nr. 1127 b/m/0018	Fornitura e posa di geotessile PES peso 500 gr/mq, compreso posizionamento e quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (uno/80)</b>	mq	1,8000
Nr. 1128 b/m/0019	Fornitura e posa di raccordi, curve, gomiti per tubazioni in PVC DN 110 compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (due/02)</b>	cad	2,0200
Nr. 1129 b/m/0020	Fornitura e posa di asta telescopica in alluminio lunghezza m. 7,4. <b>euro (sessanta/00)</b>	cad	60,0000
Nr. 1130 b/m/0021	Fornitura e posa di retina in plastica per la pulizia del fondo vasca. <b>euro (diciannove/00)</b>	cad	19,0000
Nr. 1131 b/m/0022	Fornitura e posa di retina in plastica per la raccolta di foglie sullo specchio d'acqua. <b>euro (quattordici/00)</b>	cad	14,0000
Nr. 1132 b/m/0023	Fornitura di prodotto biologico per il fissaggio del fosforo libero nell'acqua ("SeDox" o equivalente), in confezione da Kg 10, dosaggio normale 50 gr/mc d'acqua; durata 2 mesi 1/2. <b>euro (centoottanta/00)</b>	cad	180,0000
Nr. 1133 b/m/0024	Fornitura di prodotto biologico antialghe ("AlgoClear" o equivalente), in confezione da Lt. 5, dosaggio normale trattamento iniziale: 50 ml/mc d'acqua; durata 2/3 settimane. <b>euro (quattro/50)</b>	cad	4,5000
Nr. 1134 b/m/0027	Fornitura e stesa di concime speciale granulare per piante acquatiche, a lento rilascio, addizionato con elementi in traccia, non modifica il ph o la durezza dell'acqua, sicuro per pesci ed invertebrati, effetto anti-alga, distribuito manualmente, in ragione di gr. 15/pianta. Compreso prodotto, mezzi e operatore. Confezione da gr. 1000. <b>euro (ventiotto/00)</b>	cad	28,0000
Nr. 1135 b/m/0028	Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche in varietà (Acorus calamus, Aponogeton dystachius, Butomus umbrellatus, Calla palustris, Houlttunya cordata, Hydrocleys nymphoides, Iris pseudacorus, Nuphar japonica, Nymphaea spp. Nelumbo spp., ecc.) in vaso cm 18, piante di 2 anni. <b>euro (trentaquattro/10)</b>	cad	34,1000
Nr. 1136 b/m/0029	idem c.s. ...vaso cm 9. <b>euro (quattro/81)</b>	cad	4,8100
Nr. 1137 b/m/0030	Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche sommerse in varietà (Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Lagarosiphon mayor, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Sagittaria theres, Vallisneria gigantea, ecc.) in vaso cm 18. <b>euro (uno/01)</b>	cad	1,0100
Nr. 1138 c/a/0079	Ugello per fontana in bronzo/ottone modello "Calla", diam 1". <b>euro (centotrentanove/33)</b>	cad	139,3300
Nr. 1139	Faro tipo "Disano" da interro, carrabile, con profilo in acciaio inox.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
c/a/0080	<b>euro (trecentoquarantatre/87)</b>	cad	343,8700
Nr. 1140 c/a/0082	Troppo pieno in acciaio inox con griglia di protezione. <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	cad	168,0000
Nr. 1141 c/a/0083	Filtro circolare in acciaio inox per ricircolo fontana attacco 2". <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	cad	168,0000
Nr. 1142 c/d/0002	Rimozione manto impermeabile in materiale plastico, compreso abbassamento al piano di carico, carico, trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta, compreso mezzi e personale. Eseguito a macchina e/o a mano. <b>euro (due/00)</b>	mq	2,0000
Nr. 1143 c/d/0004	Fornitura e stesa di calcestruzzo osmotico o bentonitico dello spessore di cm 15 a kg 300 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati con l'ausilio di casseri, compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. <b>euro (centoventi/33)</b>	mc	120,3300
Nr. 1144 c/d/0011	Fornitura e posa di impianto di carico comprensivo di elettrovalvola avente diametro 1". Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (seicentocinquanta/00)</b>	a corpo	650,0000
Nr. 1145 c/d/0012	Fornitura e posa di multibox comprensivo di troppo pieno, sensori di livello, carico, con griglia in acciaio inox. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1.170,0000
Nr. 1146 c/d/0013	Fornitura e posa di linea di scarico con tubazione diametro mm 90. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (settecentoottanta/00)</b>	a corpo	780,0000
Nr. 1147 c/d/0014	Fornitura e posa di componenti di ricircolo: ugello cascata con attacco avente diametro di 1" 1/2 e uscita mm 82. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (settecentosessantasette/00)</b>	cad	767,0000
Nr. 1148 c/d/0015	Fornitura e posa di gruppo completo di ricircolo con pompa da 3 KW. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (duemilaottocentosessanta/00)</b>	a corpo	2.860,0000
Nr. 1149 c/d/0016	Fornitura e posa di componenti di ricircolo: linea idraulica completa con tubazioni aventi diametro mm 63. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (quattrocentosessantaotto/00)</b>	a corpo	468,0000
Nr. 1150 c/d/0017	Fornitura e posa di componenti di ricircolo: linea idraulica completa con tubazioni aventi diametro mm 110. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1.170,0000
Nr. 1151 c/d/0018	Fornitura e posa di componenti di ricircolo: filtro antivortice diametro 4". Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (millequattrocentotrenta/00)</b>	a corpo	1.430,0000
Nr. 1152 c/d/0019	Fornitura e posa di fontanella in ghisa sferoidale tipo Milano, con rubinetteria a pulsante in ottone, peso kg 155 - altezza cm 150 - colore verde vagone RAL 6005, rosso o grigio. Comprese le opere di scavo, l'allacciamento alla rete idrica mediante tubazione in polietilene ad alta densità, diametro mm 50, la fornitura e posa di nr 1 pozzetto cm 45x45 con chiusino in cls, n° 1 pozzetto di cm 45x45 con chiusino a caditoia in ghisa, il reinterro, lo scarico delle acque in fognatura o in pozzo pendente di dimensioni minime ml 1,50x2,00 h. mediante tubazione in PVC serie 302 pesante di diametro 125, spessore mm 3 e qualsiasi altro lavoro atto a rendere funzionante la fontanella. Sono esclusi gli oneri di contatore AmiAcque. <b>euro (milleseicentouno/00)</b>	cada	1.601,0000
Nr. 1153 c/d/0020	Fornitura e installazione di rubinetti in acciaio inox, qualsiasi modello. <b>euro (settantaquattro/00)</b>	cad	74,0000
Nr. 1154 c/d/0021	Fornitura e installazione di rubinetti in ottone, qualsiasi modello. <b>euro (novantadue/00)</b>	cad	92,0000
Nr. 1155 c/d/0022	Fornitura e posa di linea di scarico con tubazione diametro mm 90. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita. <b>euro (settecentoottanta/00)</b>	a corpo	780,0000
Nr. 1156 c/d/0023	Fornitura e montaggio di sensore di livello magnetico in acciaio inox 316 e relativo collegamento ad elettrovalvola da 1". Contatti annegati in resina poliuretana al fine di assicurare completa ermeticità, nonché una elevata resistenza agli urti, grado di protezione dell'asta e del galleggiante: IP68; grado di protezione dell'attacco del cavo: IP67; cavo di collegamento in PVC o in gomma siliconata di lunghezza m. 0,50 e sezione dei conduttori interni 0,75 mmq. Comprese minuteria e raccordi. <b>euro (ottocentosessanta/00)</b>	cad	860,0000
Nr. 1157 c/d/0024	Fornitura e montaggio di ugello schiumogeno tipo "Geyser" in ottone ed acciaio con flangia di regolazione angolo, diam. alla base 1 1/2", diam. esterno dell'ugello 62 mm. Funzionamento indipendente dal livello dell'acqua ed elevata midcelazioneCompresa fornitura e posa di raccorderia e minuteria. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cad	400,0000
Nr. 1158 c/d/0025	Fornitura e posa di flangia regolabile in ottone diam. 1 1/2". <b>euro (duecentosessantasei/00)</b>	cad	266,0000

