



Regione Lombardia  
Provincia di Milano  
Comune di  
**CUSANO MILANINO**

6

# RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA SEVESO 10 CON FINALITA' DI HOUSING SOCIALE

**Tav ED 06**

**PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**STATO DI PROGETTO:  
ABACO DEI SERRAMENTI**

FILE: AS372\_Compagnone\_

AS372\_Compagnone\_

AS372\_Compagnone\_

AS372\_Compagnone\_

Progetto: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

**Studio Tecnico Associato AS32**

Arch. A. Veronano - Ing. A. Cornelini -



Arch. A. Di Gregorio - Arch. S. Avena

Casa Peschiera 36, 10138 Torino  
Tel.011 0825321, fax.011 0825350  
e-mail: info@as32.it, www.as32.it

**Arch. Mauro Roberto Matera**

Via Riccardo 49/A, 10071 Bioggio 1°se (TO)

**Dot. Geol. Mirco Rosso**

Via Cassano 14, 10151 Migliorè (TO)

**Responsabile Unico del Procedimento: Dot. Marco Tachellini**

## SERRAMENTI INTERNI PORTE INTERNE IN LEGNO

**P1 90x210 a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1  
N. pezzi 1

Pote' finire a battente ad un'anta. In legno tintebrato, con struttura interna a sbalzo e pannelli fideologici. Battente con spalla, completa di movente e contromovente. Velluto nel finibile da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio. In finitura con mano di lino e verniciatura con lacca poliuretanica. In tonitura e posa lobo tello. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.

**P2 80x210 a battente** N. pezzi 10

N. pezzi 4  
N. pezzi 6

Pote' finire a battente ad un'anta. In legno tintebrato, con struttura interna a sbalzo e pannelli fideologici. Battente con spalla, completa di movente e contromovente. Velluto nel finibile da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio. In finitura con mano di lino e verniciatura con lacca poliuretanica. In tonitura e posa lobo tello. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza Dimensione per standard da cm 60x50-70-50x50-60x10-220

Dimensioni standard da cm 60x50-70-50x50-60x10-220

Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.

**P3 60x200 a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1  
N. pezzi 1

Pote' finire a battente ad un'anta. In legno tintebrato, con struttura interna a sbalzo e pannelli fideologici. Battente con spalla, completa di movente e contromovente. Velluto nel finibile da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio. In finitura con mano di lino e verniciatura con lacca poliuretanica. In tonitura e posa lobo tello. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.

**P4 100x220 a battente** N. pezzi 3

N. pezzi 3

Pote' finire a battente ad un'anta. In legno tintebrato, con struttura interna a sbalzo e pannelli fideologici. Battente con spalla, completa di movente e contromovente. Velluto nel finibile da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio. In finitura con mano di lino e verniciatura con lacca poliuretanica. In tonitura e posa lobo tello. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Dimensioni standard da cm 60x50-70-75x60-50x10-220

Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.

**P5 70x210 a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1  
N. pezzi 1

Pote' di cantina in lamiera d'acciaio zincata stampata, spessore 10/10 mm, rifinita con maniglia in plastica preverniciata e spinnato. In opera comprese assistenze murale. Per dimensioni fino a cm 65x210.

## SERRAMENTI ESTERNI PORTE ESTERNE

**P6 100x(230+50) a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più ante, di qualsiasi lato, costituito da lobo maestro (minimo 12,8 cm) fissato sulla muratura con chiodi spuntati e da esedre metalliche salite dai blocchi per uno spessore complessivo fido di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel pezzo motore interno ed esterno. Il tutto con sistema di serratura a chiave, con maniglia in ottone o acciaio cromato, cromabile e quanto altro necessario per dare il lavoro fido a regola d'arte. In opera, compresa verniciatura di douglas - rovere - noce - faggio. Separata vettura con vetriacroma bassorecchia 4+4/12 apor(1+3) (P/B 0,38)

**P7 120x(210-30) a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Serramenti in alluminio per portine interne ad una o più ante, a vetusta o a sbalzo con o senza parti fisse. Impermeabile, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati termicamente adeguati al movimento e chiusura, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

Separata vettura con vetriacroma bassorecchia 4+4/12 apor(1+3) (P/B 0,38)

Separata vettura con vetriacroma bassorecchia 4+4/12 apor(1+3) (P/B 0,38)

**P8 120x210 a battente** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Serramento griglia centrale tecnologica. In ferro per porte interne ed esterne ad una o più battenti anche con soprallu, quello o vetusta, con serratura di chiusura a chiave, impermeabile, impermeabile, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati termicamente adeguati al movimento e chiusura, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**P9 90x120/ 90x230 a battente e vetusta** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Serramenti in alluminio per portine interne ad una o più ante, a vetusta o a sbalzo con o senza parti fisse. Impermeabile, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati termicamente adeguati al movimento e chiusura, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

Separata vettura con vetriacroma bassorecchia 4+4/12 apor(1+3) (P/B 0,38)

Separata vettura con vetriacroma bassorecchia 4+4/12 apor(1+3) (P/B 0,38)

## FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO E VETROCAMERA

**F1 110x200** N. pezzi 5

N. pezzi 5

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, vetrata con loba, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F2 50x200** N. pezzi 2

N. pezzi 2

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, vetrata con loba, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**PF1 100x260** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F3 135x200** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F4 120x180** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

## FINESTRE IN ALLUMINIO E VETROCAMERA

**F1 110x200** N. pezzi 5

N. pezzi 5

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, vetrata con loba, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F2 50x200** N. pezzi 2

N. pezzi 2

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, vetrata con loba, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**PF1 100x260** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F3 135x200** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

**F4 120x180** N. pezzi 1

N. pezzi 1

Finestra di lobo tintebrato a battente con corniciada, a due o più battenti, spessore minimo tello a battente 60/75 mm. Compresi lobo tello, corallo, lobi, fermano, quantitati di tenuta, godolabile sul traverso inferiore con scarto delle maniglie, maniglie in alluminio, maniglia di alluminio, giunti in EPDM o neoprene e tenuta sui controllati. Sono comprese altresì le pose in opera e montaggio. Vite la sigillatura in lobo tello e tello con nastro autoadesivante. Vite le assistenze murale. Jantre di lavoro morti. Fideologici. Messaggi gli accessori di serratura esterni. Vettura del serramento. Misurazione in loba all'interno esterno, o in mancanza di misure, - a due battenti.

NB: Per i livelli di trasmittanza termica dei serramenti si rimanda all'elaborato F - Relazione tecnica ai sensi della Legge 10.10.1991